

Specificatii tehnice

COP privind achizitionarea Modernizarea serviciului public de gospodarie comunală privind gestionarea deseurilor și amenajarea spațiilor verzi prin achizitionarea unui tractor și a echipamentului necesar ocds-b3wdp1-MD-1677501113674 din 2 mar 2023

COP privind achizitionarea Modernizarea serviciului public de gospodarie comunală privind gestionarea deseurilor și amenajarea spațiilor verzi prin achizitionarea unui tractor și a echipamentului necesar ocds-b3wdp1-MD-1677501113674 din 2 mar 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Tractor	U 60	Corea de Sud	LS Miron	<p>Stare: Nou</p> <p>Conditii specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2.4.5 al prezentei specificatii</p> <p>Putere motor: min:60cp</p> <p>Motorul trebuie sa fie fara aspirarea forata a aerului (fara turbina)</p> <p>Capacitatea cilindrica :4-5 litri</p> <p>Tip combustibil:Diesel</p> <p>Transmisia:F12-20/R12-16</p> <p>Priza: putere spate: 540-1000 rot./min.</p> <p>Greutatea tractorului min 2500Kg</p> <p>Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 1000-2000kg</p> <p>Tractorul sa fie dotat cu canina moderna ,cu inclal/ire: Termen de garantie-minim 12 luni.</p>	<p>Producator: LS MTRON LTD (concernul LG)</p> <p>Asamblare: Coreea de Sud</p> <p>Model: LS U60</p> <p>Cabina: Dotata cu sistem de Aer Conditionat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolata fonic cu parasolar frontal, iluminare in spate LED.</p> <p>Motor: Mitsubishi, 2505 cm3 de 57 C.P.</p> <p>Norma de emisii CO2: TIER3</p> <p>Voluntul Rezer:orului: 60 l</p> <p>PTO: Dependent/Independent</p> <p>Torarii PTO: 540/750/1000 rot./min</p> <p>Cutie de viteze: 16x16 cu inversor</p> <p>Pompa serv.odirectie (l./min): 18,6</p> <p>Capacitate max. de incarcare pe tiranti (kg): 1850</p> <p>Pompa hidraulica (l/min) : 56,1</p> <p>Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete</p> <p>Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu manevrare prin joystick</p> <p>Dimensiunile anvelopelor:</p> <p>Fata: 11.2-20 Spate: 14.9-28</p> <p>Unghi de cotire a rotilor din fata: 550</p> <p>Raza de intoarcere: 3100mm</p> <p>Dimensiuni 3,75x1,69x2,45</p> <p>Greutate fara balast: 2572 kg</p> <p>Garantie: 24 luni sau 2000 motoare</p>	





	Remorca tractor	DAT 400	Turcia	<p>Perkas</p> <p>Remorca pentru tractor:</p> <p>Stare-Non</p> <p>Conditii specifice:Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Completari:obioane suplimentare de metal , protectii</p> <p>antibicicleta,rezervor de apa</p> <p>Sistem de frinare: hidraulic</p> <p>Numarul de axe:1</p> <p>Capacitatea masei incarcaturii transportate :min:4000kg</p> <p>Volunt:min 4.0 m3</p> <p>Dimensiune de gabarit:min 4000x1950x1600 mm</p> <p>Modul de descarcare:3 parti</p> <p>Greutate: min 1200kg</p> <p>Garantia:min. 12 luni</p>	<p>Greutate maxia de ridicare: 4000 Kg</p> <p>Greutatea remorcii: 1400 kg</p> <p>Descarcare: Hidraulica in 3 parti</p> <p>Inaltimea bordurilor:450mm+350mm</p> <p>Dimensiuni : 4,6x2x1,75</p> <p>Volunt incarcare: 4,7 m3</p> <p>Suprafata: 5,80 m2</p> <p>Dimensiunile rotilor: 11,50/80-15 BKT</p> <p>Grosimea podolei: 4mm</p> <p>Grosimea peretilor: 2mm</p> <p>Sistem de iluminare: da</p> <p>Frina: Aer</p> <p>Garantie 12 luni</p>	
<p>Incarcator</p> <p>Frontal</p>	LC SNR100	POLONIA	Sonarol	<p>Mecanism de incarcare:</p> <p>Stare:Non</p> <p>Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Inaltimea de ridicare maxima –min:2700 mm</p> <p>Manipulare:joystick /distributor 2 sec' ti</p> <p>Completari:Cadru EURO</p> <p>Capacitatea de ridicare :min 800kg</p> <p>Greutate:min 600kg</p> <p>Garantia:min. 12 luni</p>	<p>Producator: Polonia</p> <p>Model: LC SNR100/LU SNR1500</p> <p>Greutate: 330kg</p> <p>Greutatea max de ridicare: 800 kg</p> <p>Puterea de ridicare: 1000kg</p> <p>Caus 4 in 1</p> <p>Voluntul causului: 0,5 m3</p> <p>Conectarea: la joystick-ul tractorului</p> <p>Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului</p> <p>Debitul minim: 24,40 lit/min</p> <p>Garantie: 12 luni</p>	

Costișoare tip rotor	RM 165	TURCIA	Perkas	Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completare : cu arbore cardanic Viteza de lucru: pina la 15 km/h	Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completare : cu arbore cardanic Viteza de lucru: pina la 15 km/h
Perie rotativa comunală	SWLT 220	China	Maleng	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu –sistem de stropire-colector pl. gunoi; perie rotativa și acționament Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600mm Volum colector de gunoi: 170 litri Greutatea : min. 300 kg Presiunea de lucru: 10MPa Garantia: min. 12 luni	Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completare : cu arbore cardanic Viteza de lucru: pina la 15 km/h
Lamă comunală	LN 250A	Italia	Delteks	Mecanism de curățire: Stare: nou Lama pentru zapada montabilă frontal prezentei specificatei Lățimea de lucru: min 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulici de întoarcere în părți Manipulare: hidraulică Greutatea (fara adaptari): min 250 kg Garantia minimă -12 luni	*Producator: Delteks SRL Model: LNS-250-A Putere necesara (CP): 60 Lungime (m): 1,00 Latime totala (m): 2,50 Inaltime (m): 0,72 Linghi reglabili: hidraulic: 300 Inaltimea reglabila: hidraulic Sistem anti-soe: 8 spirale Greutate totala: 352 (kg) Garantie 12 luni
TOTAL					



Numele, Prenumele: **Nanu Vasile** în calitate de: **Director Vinzar**
 Oțetăpușca, Ozdeț, Impk SRL Adresa: **MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69**