

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1666771077281
	Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica privind achiziționarea Camere de supraveghere Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

	Bunuri						
35125300-2	Camere de supraveghere pentru interior	DH-IPC-HDW2449T-S-IL	China	Dahua	Camera, cerințe minime: Trebuie să fie compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Image Sensor 1/2.9" CMOS Resolution, 2688 (H) × 1520 (V) ROM 128 MB RAM 128 MB Illumination Distance 30 m (IR) Lens Lens Type Fixed-focal Lens Mount M12 Focal Length 2.8 mm; 3.6 mm Max. Aperture F1.6 Field of View 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° Iris Control Fixed Close Focus Distance 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft);	Camere de supraveghere pentru interior compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Image Sensor 1/2.9" CMOS Rezoluție 2688 (H) × 1520 (V) ROM 128 MB RAM 128 MB Sistem de scanare Progresist Iluminare 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (lumină caldă) Tip de lentile Lens Type Fixed-focal Lens Mount M12 Focal Length 2.8 mm; 3.6 mm	

					<p>3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft)</p> <p>Video Video Compression H.264H; H.265; H.264; H.264B Smart Codec Smart H.265+; Smart H.264+ Video Frame Rate Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Stream Capability 2 streams Bit Rate Control CBR/VBR Video Bit Rate H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps Day/Night Auto(ICR)/Color/B/W Network RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperability ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone Protection IP67 Power Supply 12 VDC/PoE (802.3af) Garanția minim – 3 ani</p>	<p>Max. Aperture F1.6 Field of View 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° Iris Control Fixed Close Focus Distance 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft); 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) Video Video Compression H.264H; H.265; H.264; H.264B Smart Codec Smart H.265+; Smart H.264+ Video Frame Rate Main stream: 2688 × 1520@(1– 20 fps)/2560 × 1440@(1– 25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Stream Capability 2 streams Bit Rate Control CBR/VBR Video Bit Rate H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps Day/Night Auto(ICR)/Color/B/W Network RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperability ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone Protection IP67 Power Supply 12 VDC/PoE</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

						(802.3af) Garanția 36 luni	
35125300-2	Camere de supraveghere pentru interior	DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2	China	Dahua	<p>Camera, cerințe minime: Trebuie să fie compatibilă cu softul Dahua SmartPSS</p> <p>Camera Image Sensor 1/3” 4Megapixel progressive CMOS Resolution 2688 (H) × 1520 (V) ROM 128 MB RAM 128 MB</p> <p>Lens: Lens Type Fixed-focal Focal Length 3.6 mm; 6 mm; 8 mm Max. Aperture 3.6 mm: F1.6 6 mm: F1.6 8 mm: F1.6 Iris Type Fixed Close Focus Distance 3.6 mm: 1.4 m (4.6 ft) 6 mm: 3.1 m (10.2 ft) 8 mm: 4.9 m (16.1 ft)</p> <p>Video: Video Compression H.265; H.264; H.264B; Smart Codec Smart H.265+/ Smart H.264+ Video Frame Rate Main stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) Stream Capability 2 streams Network RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperability ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P Power Supply 12V DC/PoE (802.3af)</p>	<p>Camera DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2, compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Camera Image Sensor 1/3” 4Megapixel progressive CMOS Rezoluție 2688 (H) × 1520 (V) ROM 128 MB RAM 128 MB</p> <p>Lens: Lens Type Fixed-focal Distanța focală 3.6 mm; 6 mm; 8 mm Diafragmă 3,6 mm: F1,6 6 mm: F1.6 8 mm: F1.6 Distanța minimă de focalizare 3.6 mm: 1.4 m (4.6 ft) 6 mm: 3.1 m (10.2 ft) 8 mm: 4.9 m (16.1 ft)</p> <p>Video: Video Compression H.265; H.264; H.264B; Smart Codec Smart H.265+/ Smart H.264+ Frecvența cadrelor: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Flux secundar: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) Capacitate de 2 fluxuri</p>	

					Protection Grade IP67 Garanția minim 3 ani	Network RJ-45 (10/100 Base-T) Compatibilitate ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P Alimentare electrică 12V DC/PoE (802.3af) Grad de protecție IP67 Garanție 36 luni.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat _____ Numele Prenumele: Jitcov Tudor ; În calitate de: Director

Ofertantul: Mixacon-Lux SRL, Adresa: mun. Chișinău. Alexandru cel Bun 49