



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6









tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
mob.: +373 78 444 446
mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

Oferta tehnica si de pret din

"17" august 2022

la organizarea si instalarea sistemului: **Utilaj și echipamente necesare pentru instalarea pazei tehnice la obiectivele I.M. „Termogaz Bălți”, urmare a fuzionării la „CET-Nord” SA (REPETAT)**
beneficiar: **CET-Nord**
amplasat pe adresa: **3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168**
persoana de contact: **068455450 Alexandr Basistii** email: **alexandr.basistii@cet-nord.md**

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Canitate	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
DS-2CD2346G2-ISU/SL	 Camera de învătăre profundă Acusense de 5 megapixeli cu stroboscop, sirenă și sunet bidirecțional pentru protecție activă a perimetrului. Inteligentă: detectarea intruziunii unei persoane, a unei mașini într-o zonă protejată, o zonă de interes (control sport). Apăsati notificarea alarmei pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, intruziunea regiunii, intrarea în regiune, ieșirea regiunii, capturarea feței. Filtru de alarmă falsă încorporat de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunze, păsări și alte animale. Rezoluție: 2592x1944, 5MP - 20 fps, (2688x1520, 4MP - 25 fps). Matrx 1/2,7", 0,003 Lux. WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Lentilă 2,8 mm (unghi de vizualizare 103°). Codecuri de compresie H.265+/H.264+/H.264, MJPEG (în sub-stream) Flux triplu Stroboscop și sirenă încorporate Audio bidirecțional (microfon + difuzor) Interfețe: intrare/ieșire alarmă 1/1, intrare/ieșire audio 1/1 Slot pentru card MicroSD de până la 256 GB cu ANR Funcție IR până la 30m seria DarkFighter Alimentare 12VDC ± 25% (7,8 W), PoE 802.3af (8,8 W) Protecție la praful și umiditate IP66 Interval de temperatură de la -30°C la +60°C Dimensiuni: Ø138 x 125mm. 3 ani garanție! SPECIFICATIILE TEHNICE DEPLINE în FILE atasat: DS-2CD2346G2-ISU_SL-C_Datasheet	buc.	9	2882,34	3458,81	25941,09	31129,31
DS-2CD2463G2-I	 Camera de învătăre profundă Cube Acusense de 6 megapixeli pentru protecția activă a interiorului. Inteligentă: detectarea intruziunii unei persoane, a unei mașini într-o zonă protejată, o zonă de interes (control sport). Apăsati notificarea alarmei pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocalizarea), detectarea feței. Filtru încorporat de alarme false de la: schimbări de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200x1800, 12,5 fps (2688x1520 - 4MP 25fps). Full HD în timp real! Microfon și difuzor cu filtrare a zgomotului încorporate pentru comunicare în două sensuri. Codec audio MP3/AAC îmbunătățit de până la 320 Kbps. Matrx 1 / 2.8 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.008 Lux. Codecuri de compresie: H.265+/H.265 Triple Stream. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Lentila 2,8 mm. unghi de vizualizare 107,8°. (True Z/Noapte ICR). Senzor PIR (până la 8m). Iluminare IR până la 10 metri. Suport carduri SD de până la 256 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6.9W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. 3 ani garanție! SPECIFICATIILE TEHNICE DEPLINE în FILE atasat: DS-2CD2463G2-I_Datasheet	buc.	1	1793,91	2152,69	1793,91	2152,69
DS-2CD1053G0-I	 Camera IP de exterior CMOS H.265+ de 5 megapixeli, generație următoare Rezoluție: 2560x1920@15fps (25fps@1080P) 1920x1080. Full HD în timp real! Inteligentă: sabotaj, zonă de interes (control sport). Matrx 1/2.7 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.264+/H.264 flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC. Lentila 2.8 mm (unghi de vedere 100°). Filtru IR (True Day/Night ICR). Iluminare IR până la 30 de metri. Alimentare DC12V ± 25% (5W), PoE (6.5W). Standard de protecție la praful și umiditate IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Folosit cu suportul DS-1280Zi-XS (19166). 3 ani garanție! SPECIFICATIILE TEHNICE DEPLINE în FILE atasat: DS-2CD1053G0-IUF-C_Datasheet	buc.	6	1390,78	1668,94	8344,69	10013,63
DS-3WF02C-5N/O	 Podul wireless poate fi aplicat în domenii precum supravegherea video wireless în lift, macarale turn, ateliere de producție, parcuri și ferme. Raza de transmisie wireless de pana la 5 km. Tehnologia TDMA pentru a îmbunătăți fluiditatea video. Frecvența de transmisie 5180~5825MHz. Standard IEEE 802.11a/n, viteza de transmisie de până la 300 Mbps. Antenă MIMO de mare câștig de 10 dBi 2x2 încorporată. Moduri de operare: punct la punct, punct la multipunct. Inducerea nivelului semnalului LED. Direcția antenei orizontală 60° verticală 16°. Interfețe: LAN 10/100 Mbps, PoE, buton de resetare. Alimentat de PSU inclus până la 60 m prin cablu UTP pentru o instalare ușoară. Interval de temperatură -30°C până la 75°C. Dimensiuni: 200x99x46mm. Pretul este pentru 1 bucata. 3 ani garanție! SPECIFICATIILE TEHNICE DEPLINE în FILE atasat: Datasheet-of-DS-3WF02C-5NO	buc.	5	1612,50	1935,00	8062,50	9675,00
DS-3E0106HP-E	 Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal la 250m. Este posibil să se alimenteze camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcină maximă per port este de 30 W. Sarcină totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 port - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție! SPECIFICATIILE TEHNICE DEPLINE în FILE atasat: Datasheet-of-DS-3E0106HP-E	buc.	5	786,09	943,31	3930,47	4716,56
DS-3E0310P-E/M	 Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcină maximă per port este de 30 W. Sarcină totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție! SPECIFICATIILE TEHNICE DEPLINE în FILE atasat: Baseline_Datasheet-of-DS-3E0310P-E	buc.	1	1491,56	1789,88	1491,56	1789,88
UPS SVEN Pro 1500	 UPS SVEN Pro 1500, 1500VA/900W, Line Interactive, AVR, LCD, USB, RJ-45, 3xShuko Sockets	buc.	6	2620,31	3144,38	15721,88	18866,25
Dulap	 Dulap pentru telecomunicatii Hipro 19 9U Wall Mounted cabinet, AP6409, 600x450x500	buc.	6	2721,09	3265,31	16326,56	19591,88
Total						81612,66	97935,19

Total pe oferta	fara TVA	inclusiv TVA
	81612,66	97935,19

Manager: Oleg Ciurac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vanzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092