

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1614589771853 din 9 mart 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Prese de schimb pentru reparația utilajului frigorific

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
42530000-0	Compresor tip I						
	Compresor tip I	Compresor CAJ2464Z	Franța	Tecumseh	Regim de temperatură – joasă, Agent frigorific - R-404a, Temperatura de ferbere - minus 35 °C, Temperatura de condensare - 40 °C, Puterea frigorifică - 830 Wt, Tensiune - 220-240V, Termen de garanție nu mai puțin de 12 luni	Regim de temperatură – joasă, Agent frigorific - R-404a, Temperatura de ferbere - minus 30 °C, Temperatura de condensare + 40 °C, Puterea frigorifică - 943 Wt , Tensiune - 220-240V, Termen de garanție 12 luni de la procurare	Standarde în vigoare
	Total lot 1						
	Lotul 2						
42530000-0	Compresor tip II						
	Compresor tip II	Compresor CAJ2446Z	Franța	Tecumseh	Regim de temperatură – joasă, Agent frigorific - R-404a, Temperatura de ferbere - minus 35 °C, Temperatura de condensare - 40 °C, Puterea frigorifică - 719 Wt, Tensiune - 220-240V, Termen de garanție nu mai puțin de 12 luni	Regim de temperatură – joasă, Agent frigorific - R-404a, Temperatura de ferbere - minus 30 °C, Temperatura de condensare +40 °C, Puterea frigorifică - 726 Wt , Tensiune - 220-240V, Termen de garanție 12 luni de la procurare	Standarde în vigoare
	Total lot 2						
	Lotul 3						
42530000-0	Filtru pentru instalații frigorifice tip I	Filtru 3/8" SDA-303S	Anglia	Henry	Filtru deshidrator, antiacidic 303S, tipul de conexiune - sudabile cu 0 la intrare de 10	Filtru deshidrator, antiacidic 303S, tipul de conexiune - sudabile cu 0 la intrare de	Standarde în vigoare

	Total lot 7								
	Lotul 8								
42530000-0	Motor - ventilator tip I								
		Motor ventilator 25.5W (FMI)	Italia	FMI	Motor ventilator 25 W, turajie 1300 rpm, alimentare 220 V, pentru ventilatoare cu elice aspiratie sau refulare, pentru vaporizator, are prindere pentru grila protectie si prindere pentru suport.	Motor ventilator 25,5 W, turajie 1300 rpm, alimentare 220 V, pentru ventilatoare cu elice aspiratie sau refulare, pentru vaporizator, are prindere pentru grila protectie si prindere pentru suport			Standarde în vigoare
	Total lot 8								
	Lotul 9								
42530000-0	Motor - ventilator tip II								
		Motor ventilator 10W (FMI)	Italia	FMI	Motor ventilator 10 W, turajie 1300rpm, alimentare 220 V, pentru ventilatoare cu elice aspiratie sau refulare, pentru vaporizator, are prindere pentru grila protectie si prindere pentru suport,	Motor ventilator 10 W, turajie 1300rpm, alimentare 220 V, pentru ventilatoare cu elice aspiratie sau refulare, pentru vaporizator, are prindere pentru grila protectie si prindere pentru suport,			Standarde în vigoare
	Total lot 9								
	Lotul 10								
42530000-0	Ventil încărcare cu freon								
		Set niplu de incarcare 6x60mm	Italia	De:Na	valva cu ventili, filet 1/4 inch SAE, țeava cupru 10 cm, diametru țeava 6,0 mm, valva are capac cu garnitura pentru etansare	valva cu ventili, filet 1/4 inch SAE, țeava cupru 10 cm, diametru țeava 6,0 mm, valva are capac cu garnitura pentru etansare			Standarde în vigoare
	Total lot 10								
	Lotul 11								
42530000-0	Separator de lichid								
		Rezervor de lichid vertical ICRDG-S 2 ODS	Turcia	Gokceler	Separator de lichid volum 1,5 litri, diametrul țevii la intrare 10 mm, la iesirea 12 mm	Separator de lichid volum 2 litri, diametrul țevii la intrare 14 mm, la iesirea 14 mm			Standarde în vigoare
	Total lot 11								
	TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

În calitate de: *Sel People Coover*