

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul proceduri de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1600330960543 din 09.10.20

Denumirea proceduri de achiziție: Achiziționarea unui tractor (cu 8 utilaje adăugător) pentru Primăria Sireți.


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor	Plus 100	Coreea de Sud	LS Mtron LTD	Tip motor 4-timpi Injectie directa racire cu apa Model motor (Tier III) Iveco FPT NEF Putere (CP) 97 Turatii motor (rpm) 2300 Capacitate cilindrica (cc) 4400, Turbo+Intercooler Rezervor combustibil (l) 100 Transmisie sincronizare transfer Numar de viteze 32 viteze inainte / 32 viteze spate Frane Multi Disc in baie de ulei Directie servodirectie Tip hidrostatica Priza putere independent Priza putere spate (rpm) 540 / 750 / 1000 Lungime (mm) 3990 Latime totala fara pneuri (mm)	Tip motor: 4-timpi, Injectie directa Sistem de răcire: Lichid Model motor: Iveco FPT NEF-71TAA Norme de emisii CO²: TIER III Putere (CP): 97 Turatii nominale motor (rpm): 2300 Capacitate cilindrica (cc): 4485 dotat cu Turbo+Intercooler Rezervor combustibil (l): 100 Transmisie: sincronizată Numar de viteze:32 inainte / 32 spate Frane: Multi Disc, in baie de ulei Sistem de Directie: servodirectie Tip: hidrostatica PTO: independent si manual PTO (rpm): 540/750/1000 Lungime (mm): 3990 Latime totala fara pneuri (mm): 2019 Ampatament (mm): 2286 Inaltime (mm): 2629	



					2019 Ampatament (mm) 2286 Înălțime (mm) 2629 Greutate totală fără balast (kg) 3402 Garantie 5 ani	Greutate totală fără balast (kg): 3402 Garantie: 5 ani Dotat cu ECU ce permite conectarea sistemelor de GPS monitorizare	
16700000-2	Excavator	Geograss BHMS225	Polonia	Traktomix LTD	Latime cauz: 400mm Adâncime max: 2250mm Înălțime max: 2550mm Înălțime max cauz: 3540mm Lungime max: 3300mm Unghi de cotire: 180° Latime minimă transport: 1500mm Putere minimă: 50CP Greutate: 800 kg Garantie: 2 ani	Lățime cauz: 400mm Adâncime max.: 2250mm Înălțime max: 2550mm Înălțime max. cauz: 3540mm Lungime max.: 3300mm Unghi de cotire: 180° Lățime min. transport: 1500mm Putere minimă: 50CP Greutate: 800 kg Garanție: 2 ani	
16700000-2	Încărcător frontal	LL7101	Coreea de Sud	LS Mtron LTD	Greutatea max de ridicare: 2000kg Greutate proprie: 620 kg Înălțimea maximă: 4000mm Putere minimă: 80 cp Garanție: 2 ani	Greutatea max. de ridicare: 2000 kg Greutate proprie: 620 kg Înălțimea maximă: 4000mm Putere: 80-120 cp Unghi de ridicare a caușului: 44° Unghi de coborire a caușului: 53° Adâncimea de săpare: 22cm Garanție: 2 ani	
16700000-2	Lama pentru dezăpezire și nivelare	LN250-A	Italia	Deleks Srl	Putere necesară (CP): 60-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 2231 Latime totală (mm): 2505 Înălțime (mm): 700 Unghi reglabil hidraulic: 27° Înălțimea reglabilă: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 Amortizare: +/- 4° Greutate totală (kg) 329,00 Lama pentru nivelare: inclusă Lama pentru zapada: inclusă	Putere necesară (CP): 60-80 Lungime (mm): 830 Lățime de lucru (mm): 2231 Lățime totală (mm): 2505 Înălțime (mm): 700 Unghi reglabil hidraulic: 27° Înălțimea reglabilă: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 Amortizare: +/- 4° Greutate totală (kg) 329,00 Lamă pentru nivelare: inclusă Lamă pentru zapada: inclusă Garanție: 2 ani	



16700000-2	Tocător lateral pentru resturi vegetale	TMC1600	Italia	Zanon Srl	Latime de lucru 1600 mm Latime totala 185 cm Regulare laterala +90° ; - 55° Deplasare in laterala 146 cm Greutate 570 kg Greutate ciocan 1600 gr Nr. Ciocane 20 bucati Nr. Cutite 40 bucati Garantie 2 ani	Latime de lucru: 1600 mm Latime totală: 185 cm Regularea unghiului lateral de lucru: +90° ; - 55° Deplasare în lateral: 146 cm Greutate 570 kg Greutate ciocan 1600 gr Nr. Ciocane 20 bucăți Nr. Cutite 40 bucăți Sistem de protecție: sistem Anti-Șoc Cardan: 6x6 inclus în preț Garanție: 2 ani	
16700000-2	Împrăștiător de îngrășământ, nisip și material antiderapant	RG500	Croația	Megametal SRO	Rezervor: din metal Dimensiunile utilajului: 1.20x1.20x1.5 Volumul: 500KG Distanța de lucru: 8-16 m Greutate 80 kg Garantie 2 ani	Rezervor: Conic, din metal Dimensiuni: 1.20x1.20x1.5 Volumul: 500KG (500L) Distanța de împrăștiere (de lucru): 8-16 m Greutate: 80 kg Garantie: 2 ani	
16700000-2	Remorca basculabilă în 3 părți	Palazoglu 5000Kg	Turcia	Palazoglu Makina LTD	Greutate max. de ridicare: 5000 kg Greutatea remorcii: 2000 kg Descarcare: Hidraulica: în 3 parti Înălțimea borturilor: 500mm + 300mm Dimensiun exterior: 4,0m x 2,02m x 0,80m Dimensiun interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum incarcare: 6,30 m3 Suprafata incarcare: 7,91 m2 Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 BKT Tent pentru acoperire	Greutate max. de ridicare: 5000 kg Greutatea remorcii: 2000 kg Descarcare: Hidraulică în 3 părți Înălțimea borturilor: 50cm+30cm Dimensiuni caercas exterior: 4,0m x 2,02m x 0,80m Dimensiuni carcas interior: 3,92m x 2,02m x 0,80m Dimensiuni totale: 5,85m x 2,20m x 2,70m Volum încarcare: 6,30 m3 Suprafața încarcare: 7,91 m2 Grosimea pereților: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3BKT Tent pentru acoperire: inclus în preț Cilindru hidraulic: cu 4 nivele	



						Garantie 2 ani	
16700000-2	Perie pentru dezăpezire	1800	Lituania	Horomechanika LTD	Greutate: 380 kg Lungime: 1.20m Latimea: 1.80m Unghiul de lucru: 30° Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spat	Greutate: 380 kg Lungime: 1.20m Latime: 1.80m Unghiul de lucru: 30° Viteza de rotire a periei: 260rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 0 – 13,0 km/h Matura: periedin plastic cu fibre din plastic Fixare: tiranți (3 puncte), CATII	
16700000-2	Rezervor tractabili pentru apă potabilă	Palazoglu 4000L	Turcia	Palazoglu Makina LTD	Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru	Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3mm (GALVANIZAT) Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Debit pompa: 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru leşiri spat: 2 unități cu diametrul de 25mm dotat cu rubinet	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL "Ozonteh ImpeX" Adresa: or. Străşeni, şoseaua Chişinău 69

