

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1763552708164](#) DIN 19.11.2025

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție, pentru reparația sediului SSE Călărași.**

Denumirea bunurilor	Denumirea serviciului/bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materiale de construcție, pentru reparația sediului SSE						
Dibluri cu șuruburi, dimensiunea 8 × 80 mm, pentru fixarea profilurilor metalice.	Dibluri cu șuruburi, dimensiunea 8 × 80 mm, pentru fixarea profilurilor metalice.	RM	PROFMET	Dibluri cu șuruburi, dimensiunea 8 × 80 mm, pentru fixarea profilurilor metalice.	Dibluri cu șuruburi, dimensiunea 8 × 80 mm, pentru fixarea profilurilor metalice.	
Amorsa-grund (Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;	Amorsa-grund Grund Supraton 10kg	RM	SUPRATEN SA	Amorsa-grund (Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;	SUPRATON — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI - Reglează și reduce capacitatea de absorbție; - Aderență bună la suport; - Întărește substratul; - Asigură aplicarea uniformă a vopselelor; - Uscare rapidă; - Pentru lucrări la interior.	

Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;Uscare rapidă;Pentru lucrări la interior)				Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;Uscare rapidă;Pentru lucrări la interior)	DOMENIUL DE UTILIZARE Pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele. Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor.	
Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabilă albă, pentru lucrări interioare, rezistentă la frecare și spălare, permite respirația pereților, consum de circa 0,125-0,17 kg/m2, pe o suprafață de 80 – 110 m2)	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici EUROTON LAV 14KG	RM	SUPRATEN SA	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabilă albă, pentru lucrări interioare, rezistentă la frecare și spălare, permite respirația pereților, consum de circa 0,125-0,17 kg/m2, pe o suprafață de 80 – 110 m2)	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabilă albă, pentru lucrări interioare, rezistentă la frecare și spălare, permite respirația pereților, consum de circa 0,125-0,17 kg/m2, pe o suprafață de 80 – 110 m2) EUROTON LAV — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. CULOARE Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI • Putere de acoperire excelentă; • Rezistentă la spălare și frecare; • Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; • Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; • Se aplică ușor; • Pentru lucrări la interior.	

Grund cu quart siliconată (pentru amorsarea suprafețelor interioare minerale absorbante și întărirea suporturilor, conține hidroemulsie acrilică cu aditivi, consum 0,1-0,15kg/m2)	Grund cu quart siliconată Grund siliconic Silicon Grund 10kg	UE	PROFI LINE	Grund cu quart siliconată (pentru amorsarea suprafețelor interioare minerale absorbante și întărirea suporturilor, conține hidroemulsie acrilică cu aditivi, consum 0,1-0,15kg/m2)	Emulsie siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, aditivi, apă. CULOARE Alb-lăptos, după uscare incolor. PROPRIETĂȚI • Reduce și reglează capacitatea de absorbție fără a micșora permeabilitatea vaporilor; • Împiedică pătrunderea prin picurare a apei de ploaie în construcție; • Grund penetrează adânc în suprafață, asigurând o protecție de durată, ridicând rezistența la factorii atmosferici, reducând consumul de vopsea; • Facilitează aplicarea vopselelor, determinând o adeziune maximă la suprafața de suport; • Reduce capacitatea de absorbție a suprafeței de lucru, fapt care scade riscul de apariție a sărurilor, a altor urme de murdărie pe suprafață și a altor fenomene negative determinate de absorbția de apă. • Gata de utilizare. consum 0,1-0,15kg/m2)	
Chit pe baza de ipsos, alb, destinație – universal, domeniul de utilizare + interior. (Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2)	Chit pe baza de ipsos, alb, destinație – universal, domeniul de utilizare + interior. (Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm),	RM	KANUF	Chit pe baza de ipsos, alb, destinație – universal, domeniul de utilizare + interior. (Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2)	Chit pe baza de ipsos, alb, destinație – universal, domeniul de utilizare + interior. (Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2)	

	Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0,5 kg/m ²) KANUF 25KG					
Banda pentru imbinarea rosturilor, alba, lățimea-50mm, lungimea-20m.	Banda pentru imbinarea rosturilor, alba, lățimea-50mm, lungimea-20m.	RM	SUPRATEN SA	Banda pentru imbinarea rosturilor, alba, lățimea-50mm, lungimea-20m.	Banda pentru imbinarea rosturilor, alba, lățimea-50mm, lungimea-20m.	
Ipsos pentru lucrări la interior, ipsos de calitate superioară cu adaos de polimeri, plastifianti	Ipsos G-5 25kg	RM	SUPRATEN SA	Ipsos pentru lucrări la interior, ipsos de calitate superioară cu adaos de polimeri, plastifianti	IPSOSUL G-5 este destinat pentru nivelarea prealabilă a finisajelor la interior, a rosturilor, reparațiilor stratului suport, inclusiv umplerii unor goluri, producerea amestecurilor uscate pentru construcții, cât și a plăcilor din gips și plăcilor de gips-carton.	
Plăci din gips-carton hidrozistente, dimensiuni: 2500 × 1200 × 12,5 mm.	Plăci din gips-carton hidrozistente, dimensiuni: 2500 × 1200 × 12,5 mm.	RM	SUPRATEN SA	Plăci din gips-carton hidrozistente, dimensiuni: 2500 × 1200 × 12,5 mm.	Plăci din gips-carton hidrozistente, dimensiuni: 2500 × 1200 × 12,5 mm.	
Hârtie pentru șlefuire uscată, 23 × 30 gr 6.	Hârtie pentru șlefuire uscată, 23 × 30 gr 6.	RM	SUPRATEN SA	Hârtie pentru șlefuire uscată, 23 × 30 gr 6.	Hârtie pentru șlefuire uscată, 23 × 30 gr 6.	
Profil de ghidaj UD 27/28 77 buc/3m	Profil de ghidaj UD 27/28 77 buc/3m	RM	SUPRATEN SA	Profil de ghidaj UD 27/28 77 buc/3m	Profil de ghidaj UD 27/28 77 buc/3m	
Profil de suport CD 60-27 184 buc/3m.	Profil de suport CD 60-27 184 buc/3m.	RM	SUPRATEN SA	Profil de suport CD 60-27 184 buc/3m.	Profil de suport CD 60-27 184 buc/3m.	

Șuruburi cu autofiletare 3,5 × 25 mm.	Șuruburi cu autofiletare 3,5 × 25 mm.	RM	PROFMET SRL	Șuruburi cu autofiletare 3,5 × 25 mm.	Șuruburi cu autofiletare 3,5 × 25 mm.	
Elemente suspensie ES 60/125 mm – 700 bucăți.	Elemente suspensie ES 60/125 mm – 700 bucăți.	RM	PROFMET SRL	Elemente suspensie ES 60/125 mm – 700 bucăți.	Elemente suspensie ES 60/125 mm – 700 bucăți.	
TOTAL:						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Draganel Nicolae____ În calitate de: __Președintele raionului Călărași

Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI Adresa: Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1763552708164](#) DIN 19.11.2025

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție, pentru reparația sediului SSE Călărași.**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitat ea de măsur ă	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44110000-4	Dibluri cu șuruburi, dimensiunea 8 × 80 mm, pentru fixarea profilurilor metalice.	Buc.	200,00	1,27	1,52	253,33	304,00		
44110000-4	Amorsa-grund (Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior)	Căldare 10 kg	1,00	156,25	187,50	156,25	187,50	Materialele vor fi livrate în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului în sistemul trezorerial, la sediul SSE Călărași, str. Toma Ciorba nr.15. Cheltuelile de livrare vor fi suportate de Operatorul Economic.	
44110000-4	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabilă albă, pentru lucrări interioare, rezistentă la frecare și spălare,	Căldare 14 kg	3,00	460,42	552,50	1.381,25	1.657,50		

	permite respirația pereților, consum de circa 0,125-0,17 kg/m2, pe o suprafață de 80 – 110 m2)								
44110000-4	Grund cu quart siliconată (pentru amorsarea suprafețelor interioare minerale absorbante și întărirea suporturilor, conține hidroemulsie acrilică cu aditivi, consum 0,1-0,15kg/m2)	Căldare 10 kg	1,00	408,33	490,00	408,33	490,00	Materialele vor fi livrate în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului în sistemul trezorerial, la sediul SSE Călărași, str. Toma Ciorba nr.15. Cheltuelile de livrare vor fi suportate de Operatorul Economic.	
44110000-4	Chit pe baza de ipsos, alb, destinație – universal, domeniul de utilizare + interior. (Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2)	Sac 25 kg	3,00	216,67	260,00	650,00	780,00		
44110000-4	Banda pentru imbinarea rosturilor, alba, lățimea-50mm, lungimea-20m.	M	200,00/ bobina de 20 metri	0,64	0,77	128,33	154,00		

44110000-4	Ipsos pentru lucrări la interior, ipsos de calitate superioară cu adaos de polimeri, plastifianți.	Sac 25 kg	9,00	126,67	152,00	1.140,00	1.368,00	Materialele vor fi livrate în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului în sistemul trezorerial, la sediul SSE Călărași, str. Toma Ciorba nr.15. Cheltuelile de livrare vor fi suportate de Operatorul Economic.	
44110000-4	Plăci din gips-carton hidrozistente, dimensiuni: 2500 × 1200 × 12,5 mm.	Buc.	88,00	158,33	190,00	13.933,33	16.720,00		
44110000-4	Hârtie pentru șlefuire uscată, 23 × 30 gr 6.	Buc.	20,00	13,33	16,00	266,67	320,00		
44110000-4	Profil de ghidaj UD 27/28 77 buc/3m	Buc.	77,00	21,67	26,00	1.668,33	2.002,00		
44110000-4	Profil de suport CD 60-27 184 buc/3m.	Buc.	184,00	31,67	38,00	5.826,67	6.992,00		
44110000-4	Șuruburi cu autofiletare 3,5 × 25 mm.	Buc.	4000,00	0,10	0,12	400,00	480,00	Materialele vor fi livrate în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului în sistemul trezorerial, la sediul SSE Călărași, str. Toma	

								Ciorba nr.15. Cheltuelile de livrare vor fi suportate de Operatorul Economic.	
44110000-4	Elemente suspensie ES 60/125 mm – 700 bucăți.	Buc.	700,00	2,33	2,80	1.633,33	1.960,00		
	TOTAL inclusiv TVA lei MDL					27845.83	33.415,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Draganel Nicolae În calitate de: Președintele raionului Călărași
Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI Adresa: Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1