

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770995917569 din 13.02.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, hote cu flux laminar) conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 5)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Hotă cu flux laminar	BSC-700 II A2-Z	China	Biobase	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilație în laboratorul clinic. Excluz clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci	Descriere: Dulap biologic de siguranță clasa II, folosit pentru ventilație în laboratorul clinic. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Operare la distanță posibilă cu telecomandă	

				curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux Lampă UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ Afișaj digital Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz Alarme: Acustică Vizuală Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze.	Ecranul LCD arată viteza fluxului de aer de intrare și ieșire Sistem de Control: 70% recirculare aer, 30% evacuare aer Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil 304 Filtre ULPA, eficiență 99,9995% la $0,12\text{ }\mu\text{m}$, cu indicator de durată de viață Lumina interioară: lumină LED integrată, cu intensitatea de minim 1000 lux (LED 8W x2) Lampă UV pentru sterilizare 15W, emisie 253,7 nm, cu temporizator și indicator de viață Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ Ecran LCD Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz Alarme: Acustică Vizuală Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru apă robinet pentru gaze.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**