

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1722250768186 din 29/07/2024
Obiectul de achiziției.	Achiziționarea autospecialei, pubelelor și amenajarea gunoștei existente pentru necesitățile satului Rădeni, rl. Strășeni

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor și carcasa pentru containerul de gunoi	BMC 417 4x2 WB3845 9+1 CBM RCV	Turcia	BMC OTO MOTIV SA NAYI VE TI CARET A.Ş.	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9/10m3; Tara de origine: UE sau Turcia. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel,turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4100cm3, putere minim 165 maxim 175 cp; Standart de emisie: Minim; Euro 5. Capacitatea rezervor de combustibil minim 130/200L. Capacitatea rezervor ADBLUE 15/20L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitate de încărcare de la 3200 kg AXA SPATE, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Capacitate de încărcare de la 6400kg, Garantie; minim 12luni. CARCASA General: Tara de origine: UE sau Turcia, Volumul : 10m3 , Grosime: Laterală și a	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 10m3; Tara de origine: Turcia. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel,turbo intercooler, 4 cilindri, volum 4000 cm3, putere 168 cp; Standart de emisie: Euro 6. Capacitatea rezervor de combustibil 200L. Capacitatea rezervor ADBLUE 18 l. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitate de încărcare de 3200 kg AXA SPATE, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Capacitate de încărcare de 6400kg, Garantie; 24 luni. CARCASA General: Tara de origine: Turcia, Volumul : 10m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare	

			acoperișului : 3mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterala a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 m3 Carcasa: Carcasa este întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. 3Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopetelor, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei va funcționa în afara porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic Sistemul va fi compus din: a) Un cilindru telescopic cu dublă acțiune pentru placa de împingere. b) Doi cilindri hidraulici pentru sanie. c) Doi cilindri hidraulici pentru lopată. d) Doi cilindri hidraulici pentru deschiderea ușii din spate. e) Doi cilindri hidraulici pentru	care: 1 m3 Carcasa: Carcasa este întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, există o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. 3Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopetelor, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei funcționează în afara porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic Sistemul este compus din: a) Un cilindru telescopic cu dublă acțiune pentru placa de împingere. b) Doi cilindri hidraulici pentru sanie. c) Doi cilindri hidraulici pentru lopată. d) Doi cilindri hidraulici pentru deschiderea ușii din spate. e) Doi cilindri hidraulici pentru sistemul de ridicare a containerului cu dispozitiv de ridicare a containerului. f) Rezervor de ulei cu o capacitate de 110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plă	
--	--	--	--	---	--

				sistemul de ridicare a containerului cu dispozitiv de ridicare a containerului. f) Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100/110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Garantie; minim 12luni.	cii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopete i și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Garantie; 24 luni.	
Pubele 120L	<u>BT 120</u> European Standart	China	Taizhou Bright Plastic Co., Ltd.	1. Stare produsului: NOU, Culoare: verde, galben, albastru. Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9,4 kg.Capacitate: 120 l; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garantie: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12luni.	1. Stare produsului: NOU, Culoare: verde, galben, albastru. Dimensiuni: 975 x 480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9,4 kg.Capacitate: 120 l; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garantie: 24 luni; Produsele sunt compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; 24 luni.	
Pubele 240L	<u>BT 240</u> European Standart	China	Taizhou Bright Plastic Co., Ltd.	Stare produsului: NOU, Culoare: verde, galben, albastru. Dimensiuni orientative: 580 x 707 x 1050 mm. Capacitatea de incarcare: 110 kg. Greutate proprie: 12 kg.Capacitate: 240 l; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6;	Stare produsului: NOU, Culoare: verde, galben, albastru. Dimensiuni: 580 x 707 x 1050 mm. Capacitatea de incarcare: 110 kg. Greutate proprie: 12 kg.Capacitate: 240 l; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6;	

				Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garanție; minim 12luni.	Garanție: 24 luni; Produsele sunt compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garanție; 24 luni	
Pubele/continer 1100L	BT 1100 European Standart	China	Taizhou Bright Plastic Co., Ltd.	Stare produsului: NOU, Culoare: verde, galben, albastru. Dimensiuni orientative: 1354 x 1373 x 1074 mm. Capacitate de incarcare: 510 kg. Greutatea: 52 kg. Capacitate: 1100 l; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: dotat cu 4 roti cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevăzute cu frana de picior.; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garanție; minim 12luni.	Stare produsului: NOU, Culoare: verde, galben, albastru. Dimensiuni: 1354 x 1373 x 1074 mm. Capacitate de incarcare: 510 kg. Greutatea: 52 kg. Capacitate: 1100 l; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: dotat cu 4 roti cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevăzute cu frana de picior.; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garanție: 24 luni; Produsele sunt fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garanție; 24luni.	
Boxe/continer pentru colectarea plasticului	PT 3000 European Standart	China	Taizhou Bright Plastic Co., Ltd.	Container din plasă metalică pe picioare, cu volum, nu mai mic, de 3 000 L și porțiță pentru recuperarea deșeurilor. Dimensiuni: înălțime cu picioare nu mai mică de 1 718 mm; Lungime – nu mai mică de 1 515 mm; Lățime – nu mai mică de 1 515 mm; culoare galbena. Garanție; minim 12luni.	Container din plasă metalică pe picioare, cu volum de de 3 000 L și porțiță pentru recuperarea deșeurilor. Dimensiuni: înălțime cu picioare de 1 720 mm; Lungime –de 1 530 mm; Lățime –de 1 530 mm; culoare galbena. Garanție; 24 luni.	
Lucrari de amenajare a gunoierilor existente		Moldova	Agrotrac Prim SRL	Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit;	Ofertantul a facut cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova