



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. KA-WF-THS2A1-13 / 7

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

THERMATEX Standard

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

[DD].[MM].[YY] [hh:mm] ['Line']

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Plafone suspendate - pentru utilizare în interiorul clădirilor

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, D-94481 Grafenau

+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

fără miros

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

System 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

TUM - NB 0797 / FIW - NB 0751 / SRL - NB 1088 / Peutz - NB 1671

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

fără miros

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportament la foc	A2-s1,d0	EN 13964:2004 + A1:2006
Emisie de formaldehide	E1	
Absorbție acustică	--> Apendice 1	
Rezistența la încovoiere	NPD*	
Rezistență la rupere	NPD*	
Conductibilitatea termică	--> Apendice 1	
Durabilitate	NPD*	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Head of International Communication & Quality Management

Elsenthal, den 17.08.2015

i.A. Dipl.-Ing. Alexander Mayer



Apendice 1

		Absorbție acustică		Conductibilitatea termică	
Feinfresko	15 mm	$\alpha_w = 0,60$ (H)	E200	$\lambda_D =$	0,070
Feinstratos	15 mm	$\alpha_w = 0,10$ (L)	E200	$\lambda_D =$	0,070
Mercure	15 mm	$\alpha_w = 0,60$	E200	$\lambda_D =$	0,070
Schlicht	15 mm	$\alpha_w = 0,10$ (L)	E200	$\lambda_D =$	0,070
Star	15 mm	$\alpha_w = 0,60$	E200	$\lambda_D =$	0,070
Symetra RG 4-16	15 mm	$\alpha_w = 0,55$	E200	$\lambda_D =$	0,070
Symetra RG 4-10	15 mm	$\alpha_w = 0,70$	E200	$\lambda_D =$	0,070
Feinstratos micro perf.	15 mm	$\alpha_w = 0,60$	E200	$\lambda_D =$	0,070
Fresko	15 mm	$\alpha_w = 0,60$ (H)	E200	$\lambda_D =$	0,070
Laguna	15 mm	$\alpha_w = 0,10$ (L)	E200	$\lambda_D =$	0,070
Laguna micro perf.	15 mm	$\alpha_w = 0,60$	E200	$\lambda_D =$	0,070
Symetra RG 2,5-10	15 mm	$\alpha_w = 0,60$	E200	$\lambda_D =$	0,070
Symetra RG 4-16 4x4 (Blocklochung)	15 mm	$\alpha_w = 0,50$	E200	$\lambda_D =$	0,070
Symetra RS 15-20	19mm	$\alpha_w = 0,30$ (L)	E200	$\lambda_D =$	0,070
Kombimetall glatt	NPD*				
Kombimetall perf. 2,5 mm	21 mm	$\alpha_w = 0,65$ (H)	E200	NPD*	
Star Complete	21 mm	$\alpha_w = 0,70$	E200	$\lambda_D =$	0,070
F90 unter Holz / Trapez	40 mm	NPD*		$\lambda_D =$	0,070
Feinstratos Comfort	15 mm	$\alpha_w = 0,10$ (L)	E200	$\lambda_D =$	0,070
Mercure Comfort	15 mm	$\alpha_w = 0,60$	E200	$\lambda_D =$	0,070
Star Comfort	15 mm	$\alpha_w = 0,60$	E200	$\lambda_D =$	0,070

DoP Nr. KA-WF-THS2A1-13/7

*No Performance Determined