

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21566111 din 13.02.2026						
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1770986545811						
Obiectul de achiziției: Echipament industrial și de transport p/u I.M.S.P. CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPETALICEASCA						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stend pentru reparație motor	KD1361	EU/CN	Kraft&D ele	Stand de atelier pentru lucrări la motor. Va avea patru prinderi mobile fixate pe o placă care se rotește la 360 de grade. Echipamentul are roți pentru deplasarea ușoară a standului împreună cu motorul. Date tehnice: - Capacitate – 450 kg ; - Înălțime – 820 mm ; - Dimensiunile bazei – 900x700 mm (+5%) ; - Rotație – 360 de grade. Livrarea va fi efectuată la depozitul IMSP CNAMUP din mun. Chișinău și mun Bălți	Stand de atelier pentru lucrări la motor. Va avea patru prinderi mobile fixate pe o placă care se rotește la 360 de grade. Echipamentul are roți pentru deplasarea ușoară a standului împreună cu motorul. Date tehnice: - Capacitate – 450 kg ; - Înălțime – 820 mm ; - Dimensiunile bazei – 900x700 mm (+5%) ; - Rotație – 360 de grade. Livrarea va fi efectuată la depozitul IMSP CNAMUP din mun. Chișinău și mun Bălți	Conform standartul producatorului

						
Set chei lăcătuș	41421R	Taivani	FORCE	Setul 1/4": - Biți (30 mm) - Phillips PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Pozidriv PZ.0; PZ.1; PZ.2; PZ.3; Plați 4; 5.5; 7 mm; HEX 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm; Torx cu gaură T-10H; T15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H - 26 buc; - Duze tubulare - 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 mm - 9 buc; - Duze tubulare cu profil E - E4; E5; E6; E7; E8 mm - 5 buc; - Clichet 24 dinți; - Prelungitoare 50, 100, 150 mm - 3 buc; - Articulație cardanică; - Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/4"(M); - Suport biți; - Prelungitor flexibil; - Antrenor-adaptor. Setul 3/8": - Duze tubulare - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 mm - 15 buc; - Clichet articulată; - Prelungitoare 75, 150 mm; - Articulație cardanică. Setul 1/2": - Duze tubulare - 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm - 19 buc; - Duze tubulare cu profil E - E10; E12; E14; E16; E20 mm - 5 buc; - Antrenor rotativ - 430 mm; - Clichet 24 dinți; - Prelungitoare 75, 250 mm; - Articulație cardanică; - Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/2"(M); - Duze pentru bujii - 16; 20.6 mm - 2 buc; - Antrenor în formă de L. Diverse: - Chei combinate - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm - 17 buc; - Chei divizate - 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm - 5 buc;	Trusa scule 6PT.&12PT. x 1/2"&3/8"&1/4" (4-32mm) 142 unit. Setul 1/4": - Biți (30 mm) - Phillips PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Pozidriv PZ.0; PZ.1; PZ.2; PZ.3; Plați 4; 5.5; 7 mm; HEX 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm; Torx cu gaură T-10H; T15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H - 26 buc; - Duze tubulare - 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 mm - 9 buc; - Duze tubulare cu profil E - E4; E5; E6; E7; E8 mm - 5 buc; - Clichet 24 dinți; - Prelungitoare 50, 100, 150 mm - 3 buc; - Articulație cardanică; - Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/4"(M); - Suport biți; - Prelungitor flexibil; - Antrenor-adaptor. Setul 3/8": - Duze tubulare - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 mm - 15 buc; - Clichet articulată; - Prelungitoare 75, 150 mm; - Articulație cardanică. Setul 1/2": - Duze tubulare - 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm - 19 buc; - Duze tubulare cu profil E - E10; E12; E14; E16; E20 mm - 5 buc; - Antrenor rotativ - 430 mm; - Clichet 24 dinți;	Conform standartul producatorului

				- Chei imbus - 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm - 10 buc; - Ciocan - 300 g; - Clește 7"; - Clip cu blocare 10"; - Șurubelniță Phillips PH.1, PH.2; - Șurubelniță Phillips armată PH.2; - Șurubelniță plată scurtă 5.5 mm x 25 mm; - Șurubelniță plată 6.5 mm x 150 mm; - Șurubelniță plată armată 6.5 mm x 150 mm; Valiză.	- Prelugitoare 75, 250 mm; - Articulație cardanică; - Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/2"(M); - Duze pentru bujii - 16; 20.6 mm - 2 buc; - Antrenor în formă de L. Diverse: - Chei combinate - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm - 17 buc; - Chei divizate - 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm - 5 buc; - Chei imbus - 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm - 10 buc; - Ciocan - 300 g; - Clește 7"; - Clip cu blocare 10"; - Șurubelniță Phillips PH.1, PH.2; - Șurubelniță Phillips armată PH.2; - Șurubelniță plată scurtă 5.5 mm x 25 mm; - Șurubelniță plată 6.5 mm x 150 mm; - Șurubelniță plată armată 6.5 mm x 150 mm; Valiză.	
--	--	--	--	---	--	--

Cheie pneumatică cu impact	ST-5500F	Taivani	SUMAKE	Pistol de insurubat de impact, care functioneaza ajutat de aer comprimat, generat de un compresor. Utilizat intr-un atelier mecanic, de vulcanizare, service auto. Momentul de 260 Nm pentru a monta/demonta rotile la un autoturism, microbuz sau alte aplicatii unde este necesara ca strangerea suruburilor cu cheie de 9 - 27 mm. Setul include: - 10 chei tubulare (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm); - mufa de ungere pistol 1/4"; - prelungitor 1/2"; - 2 mufe aer 1/4", cuplaj rapid; sticla de ulei.	 Kit profesional 3 în 1 – cheie de impact, clichet și chei tubulare Cheie de impact pneumatică de 378 Nm – pentru slăbirea rapidă a elementelor de fixare Clichet pneumatic de 61 Nm – ușor și convenabil pentru zone greu accesibile Set de chei tubulare de impact de 1/2" – gamă completă de dimensiuni Construcție durabilă și ușoară Design ergonomic – confortabil pentru utilizare extinsă Set complet de accesorii pentru conectare și întreținere O alegere fiabilă pentru profesioniști Specificații cheie de impact pneumatică ST-M1001: Alezaj – 1/2" Cuplu maxim – 378 Nm Presiune de lucru – 6,5 bar Consum de aer – 480 l/min Viteză de rotație – 7200 rpm Greutate – 2,1 kg Racord de aer – 1/4" Specificații clichet pneumatic ST-5553: Alezaj – 1/2" Cuplu maxim – 61 Nm	Conform standartul producator ului
----------------------------	----------	---------	--------	---	--	------------------------------------

					Presiune de lucru – 6,2 bar Consum de aer – 113 l/min Viteză de rotație – 150 rpm Greutate – 1,2 kg Racord aer – 1/4" Inclus: Cheie pneumatică cu impact ST-M1001 Clichetă pneumatică ST-5553 Chei tubulare cu impact de 1/2" - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm Cuplaj cu eliberare rapidă Niplu Gresator (masleanka) Pistol de pulverizare (minimasloraspiliteli) Cutie de transport din plastic	
Stand de transmisie hidraulica, cu placa de transmisie 0.5 T	T60101A	China	Tris	Stand de transmisie hidraulica. Acționare hidraulică cu picior. Echipat cu sistem de protecție la suprasarcină. Se va livra complet cu suport transversal și placă de transmisie reglabilă. - Capacitate de încărcare 500 kg (+5%); - Înălțimea pickup 1140 mm (+5%); - Înălțimea maxima 1990 mm (+5%); - Greutate 40 kg (+5%);	Suport transmisie hidraulică, 500 kg Capacitate de încărcare 500 kg Înălțime maximă de ridicare 1950 mm Înălțimea raftului 1135 mm Greutatea rack-ului 31 kg Schema de culori Roșu Suport universal pentru transmisia automată pentru cremaliera TEL05004S / TEL08011 Capacitate de încărcare 500 kg Greutate etrier 9 kilograme	Conform standartul producator ului

					 Optional Choose For Special Clamp Saddle	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1