

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21248770</u> din <u>04.07.2024</u>
Obiectul achiziției: Tehnică specială destinată activității de investigații

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tară de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot.1</b>						
Registrator/emițător radio în frecvență stabilizată și criptată, cu stocarea informației pe bord	Thor Mini TRACK II Receiver	Denmark	Spectronic	Conform caietului de sarcini	Tensiune de alimentare 5-15 V DC Putere de emisie programabilă în trepte (30 - 500Mw)Arie de acoperire la puterea maximă setată – 1,5 km Memorie internă de stocare min 64 Gb Reglare automată a amplificării programabilă în trepte. Criptarea informației: DES pe 56 biți. Frecvența de lucru 420 MHz Mod de lucru programabil - mono sau stereo. Dirijarea și descărcarea informației de la distanță prin echipament de recepție dedicat Dimensiuni mici, carcasă robustă	
Receptor audio digital cu registrator încorporat	Thor Store & Forward Transmitter	Denmark	Spectronic		Tensiune de alimentare 3-5 V DC. Frecvența de lucru 420 MHz. Memorie internă de stocare min 64 Gb. Criptarea informației: DES pe 56 biți. Interfață PC – USB 2.0. Conector pentru căști – 3,5mm	

					stereo Conector Line in/out – 3,5mm stereo Display informativ pe bord Software dedicat pentru operare și setare 1 Antenă SMA 1/4 Wave 1 Adaptor de alimentare pentru vehicul	
DC - DC converter	N/A	Denmark	Spectronic		Convertorul DC-DC pentru a alimenta reportofonul cu alimentare de la un DC sursă de tensiune alta decât 5 V. Convertorul trebuie să transforme tensiuni DC din 6 - 48 V la 5 V, permițând utilizatorilor să conecteze reportofonul la, de ex. o baterie de la mașină. Gama de putere: 6-48 VDC. Dimensiuni: max 60 mm x 28 mm x 20 mm. Compatibil cu toate pozițiile prezentate în LOT-ul nr. 1	
AC - DC converter - 5 V DC / 500 mA	N/A	Denmark	Spectronic		5 V DC / 500 mA Gama de putere: 115-230 VAC. Conector: Bare leads Dimensiuni: max 38 x 18,5 x 10,5 mm. Proiectat pentru a rezista șocuri, vibrații și umiditate asigurând funcționalitate permanentă. Compatibil cu toate pozițiile prezentate în LOT-ul nr.1	
Instruire online privind funcționalitatea echipamentului prezentat în LOT-ul nr.1	Traning				Instrucțiune online privind funcționarea, instalarea, configurarea echipamentului prezentat în LOT-ul nr.1.	

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Numele, Prenumele:** Vasilache Dionisie

**În calitate de:** Director

**Ofertantul:** TXD IT SOLUTIONS S.R.L.

**Adresa:** Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 8