

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Agentia Relatii Interetnice**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Agentia Relatii Interetnice**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a coridorului situat la etajul 2, în vecinătatea sălii de ședințe, în incinta Agenției Relații Interetnice**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie coridor etaj 2		
		1.1. Podele		
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	78,000
2	RpCK35B	Curatarea stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos	m2	78,000
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Prymer A intr-un strat, la podele interioare	m2	78,000
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,000
5	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2	m2	-78,000
6	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	78,000
7	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet parcet modul 300-400x300-400 lacuit pe adeziv Chimiver Hercules sau analog coordonat cu Beneficiar	m2	78,000
8	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	5,000

1	2	3	4	5
9	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	28,500
10	CK18C	Montarea trecere la prag din aluminiu	m	3,200
		1.2. Pereti		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,500
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,500
		1.3. Tavane		
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,000

Conducătorul grupului de lucru: Veaceslav REABCINSCHII