

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1782125780967 din 22.06.2026						
Obiectul achiziției: <i>Aparate de aer condiționat cu montare standard</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat tip split de perete 9000 BTU	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat 9000 BTU -capacitate răcire minim 2,5 kW; -capacitate încălzire minim 2,6 kW; -consum răcire max. 0,77 kW; -consum încălzire max. 0,69 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: <i>(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat 9000 BTU -Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; -Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; -Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 800 (240 ~ 1380)/ 700 (240 ~ 1552); -debit aer 500 m³/h; -agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: -Reglarea direcției fluxului de aer – DA -Filtru de tip HD Filter, Golden Fin, antibacterian;	

					-Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire -Temperaturi exterioare admise (răcire) -20° ~ +53° -Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 20° ~ +32° -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; -Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8; -Chitul de montare și materiale necesare precum si intalarea inclusă în preț; -Garantie pentru echipamente: 24 luni; -Garantie pentru lucrarile de montaj: 24 luni; <i>Datele tehnice corespund Caietului de sarcini anexat in cadrul procedurii</i>	
Aparat de aer condiționat tip split de perete 12000 BTU	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat 12000 BTU -capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,5 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: <i>(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat 12000 BTU -Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; -Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; -Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1000 (290 ~ 1500)/1000 (290 ~ 1720); -debit aer 600 m³/h; -agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: -Reglarea direcției fluxului de aer – DA -Filtru de tip HD Filter, Golden Fin, antibacterian; -Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire -Temperaturi exterioare admise (răcire) -20° ~ +53° -Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 20° ~ +32° -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; -Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8; -Chitul de montare și materiale necesare precum si intalarea inclusă în preț;	

					-Garantie pentru echipamente: 24 luni; -Garantie pentru lucrarile de montaj: 24 luni; <i>Datele tehnice corespund Caietului de sarcini anexat in cadrul procedurii</i>	
Aparat de aer condiționat tip split de perete 18000 BTU	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat 18000 BTU -capacitate răcire minim 5,0 kW; -capacitate încălzire minim 5,0 kW; -consum răcire max. 1,54 kW; -consum încălzire max. 1,34 kW; -debit aer minim 820 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: <i>(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat 18000 BTU -Capacitatea la răcire: 5100 (1250 ~ 5910)W; -Capacitatea la încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W; -Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520); -debit aer 900 m³/h; -agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ;; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: -Reglarea direcției fluxului de aer – DA -Filtru de tip HD Filter, Golden Fin, antibacterian; -Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire -Temperaturi exterioare admise (răcire) -20° ~ +53° -Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 20° ~ +32° -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; -Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8; -Chitul de montare și materiale necesare precum si intalarea inclusă în preț; -Garantie pentru echipamente: 24 luni; -Garantie pentru lucrarile de montaj: 24 luni; <i>Datele tehnice corespund Caietului de sarcini anexat in cadrul procedurii</i>	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53