

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1711106465064](https://ocds-b3wdp1-MD-1711106465064) din 22.03.2024

Obiectul achiziției: Kituri și utilaj pentru metode screening din domeniul siguranță alimentară(LÎPA)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
LOT 18 Coloana pu gaz cromatografie 7890B 100m	CP7489	SUA	Agilent	Coloana pu GC 7890B 100m , 0.25mm 0.2μm 50C to225C (240C) CP-SII 88 for FAME	Coloana pu GC 7890B 100m , 0.25mm 0.2μm 50C to 225C (240C) CP-Sil 88 for FAME	

<p>LOT 20 Congelator de laborator</p>	<p>KFDE 350 PL ADV</p>	<p>Italia</p>	<p>KW</p>	<p>Congelator cu interval de temperatură: -14°C/-30°C sau mai larg. Volum net: 190-200 litri. O ușă cu posibilitate de încăiere. Suprafata interioara din Thermoformed ABS. Suprafata exterioara din Galvanized pre-painted steel sheet.          Cel puțin 6 rafturi din transparent ABS. Grosimea izolației, minim 150 mm (spumă PUR). Controler electronic, PL ADV sau similar. Dual LED display.          2 picioare din față reglabile și 2 roți în spate. Posibilitate de setare a parolei pentru accesarea funcțiilor controlerului.          Modul Wi-Fi integrat cu posibilitate de programare wireless a parametrilor de control.          Posibilitatea de primire a alarmelor prin email.          Data logger integrat cu înregistrare automată a datelor de temperatură și a alarmelor timp de minim 1 an.          Alarmer audio/vizuale pentru următorii parametri:          Pana de curent;          Temperatura prea înaltă sau prea joase (limite setate de utilizator);          Probe de temperatură defecte;          Ușă deschisă;          Defecțiunea bateriei;          Eroare de sincronizare a compresorului;          Baterie de rezervă pentru controler ce oferă de o autonomie de minim 36 ore în cazul paniei de curent. Alimentare: 230V/50Hz.</p>	<p>Congelator cu interval de temperatură: -14°C/-30°C sau mai larg. Volum net: 225 litri. O ușă cu posibilitate de încăiere. Suprafata interioara din Thermoformed ABS. Suprafata exterioara din Galvanized pre-painted steel sheet.          7 sertarea extensibile din transparent ABS.          Grosimea izolației, 70 mm (spumă PUR). Controler electronic, PL ADV. Dual LED display.          2 picioare din față reglabile și 2 roți în spate.          Posibilitate de setare a parolei pentru accesarea funcțiilor controlerului.          Modul Wi-Fi integrat cu posibilitate de programare wireless a parametrilor de control.          Posibilitatea de primire a alarmelor prin email.          Data logger integrat cu înregistrare automată a datelor de temperatură și a alarmelor timp de minim 1 an.          Alarmer audio/vizuale pentru următorii parametri:          Pana de curent;          Temperatura prea înaltă sau prea joase (limite setate de utilizator);          Probe de temperatură defecte;          Ușă deschisă;          Defecțiunea bateriei;          Eroare de sincronizare a compresorului;          Baterie de rezervă pentru controler ce oferă de o autonomie de minim 36 ore în cazul paniei de curent. Alimentare: 230V/50Hz.</p>	
---------------------------------------	------------------------	---------------	-----------	--	--	--

<p>LOT 21 Frigider de laborator</p>	<p>KBPR 600C NG</p>	<p>Italia</p>	<p>KW</p>	<p>Frigider de laborator avand domeniul de temperatura cuprins intre + 2 °C si + 8 °C  Volum net: 200-300 litri. O ușă cu posibilitate de încuiere. Cel puțin 6 rafturi din transparent ABS. Decongelare automata. Agent de răcire R600a, Afisaj - LCD  Alarmer audio/vizuale pentru următorii parametri: Alarma pentru temperaturi ridicate si scazute Alarma pentru intreruperea alimentarii Alarma pentru eroare a termostatului Alarma pentru usa deschisa  Accesorii incluse: Microprocesor, Display LED, Lampa LED, Port USB  Accesorii optionale: Dispozitiv de inregistrare a temperaturilor Port de acces la sonda  Alimentare: 230V, 50/60Hz.</p>	<p>Frigider de laborator avand domeniul de temperatura cuprins intre 0 °C si + 15 °C Volum net: 600 litri. O ușă cu posibilitate de încuiere. 6 rafturi reglabile din oțel acoperit.  Decongelare automata. Agent de răcire R600a, Afisaj - LED  Alarmer audio/vizuale pentru următorii parametri: Alarma pentru temperaturi ridicate si scazute Alarma pentru intreruperea alimentarii Alarma pentru eroare a termostatului Alarma pentru usa deschisa  Accesorii incluse: Microprocesor, Display LED, Lampa LED, Port USB. Accesorii optionale: Dispozitiv de inregistrare a temperaturilor Port de acces la sonda  Alimentare: 230V, 50/60Hz.</p>
<p>LOT 24 Combina frigorifica</p>	<p>KRFDS 2711</p>	<p>Italia</p>	<p>KW</p>	<p>Domeniu de temperatură:  Frigider: reglabil între 0 °C si max +15 °C  Congelator: reglabil între -5 °C si -20 °C  Capacitate  Frigider bruta/neta: min. 200/180 lit.  Congelator bruta/neta: min. 150/130 lit.  Sistem de racire: 2 circuite separate  Nr. de usi: 2  Nr. de compartimente: 2  Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz  Compartiment / frigider: min 4 rafturi (optional 8) ușor detașabile și reglabile în înălțime.  Compartiment / Congelator: 3 coșuri de depozitare (optional 6), care sunt prevăzute cu o parte frontală din plastic, cu închiderea spațiului dintre ele, pentru a evita pierderea aerului rece la deschiderea ușii. Coșurile sunt susținute de rafturi din sticlă calită.  Sistem de decongelare:Frigider si</p>	<p>Domeniu de temperatură:  Frigider: reglabil între 0 °C si max +15 °C  Congelator: reglabil între -5 °C si -30 °C  Capacitate  Frigider bruta/neta: Net 240 lit.  Congelator bruta/neta: Net 121 lit.  Sistem de racire: 2 circuite separate  Nr. de usi: 2  Nr. de compartimente: 2  Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz  Compartiment / frigider: 4 rafturi (optional 8) ușor detașabile și reglabile în înălțime.  Compartiment / Congelator: 2 sertare extensibile din transparent ABS.  Sistem de decongelare:Frigider automata. Congelator: manuala  Panouri de control:1 panou de control</p>

				<p>Congelator: complet automat; apa condensată este canalizată automat într-o tavă încălzită, pentru evaporarea automată a apei condensate</p> <p>Panouri de control: 2 panouri câte unul pentru fiecare compartiment,</p>	<p>pentru ambele compartimente.</p>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**  
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**