

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Geamana

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Geamana

3. Obiectul achizițiilor Primaria com. Geamana

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatie a monumentului		
1	RpCR42D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	13,000
2	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	8,500
3	RMA15B	Injectari de fisuri cu deschideri mai mici de 2 mm la ziduri, bolti, arce, din caramida, cu lapte de ciment (dozaj 400 kg ciment la mc): ziduri cu grosimea 30-55 cm	m	13,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,000
7	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	13,000
		2. Reparatia stelii		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,600
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,600
10	CF15A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	51,600

1	2	3	4	5
		beton sau caramida, cu suprafete plane. executarea mecanizata a grundului		
11	CL54H	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, pe pereti cu contur curbiliniu	m2	68,500
		3. Reparatia postamentului		
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (6x4,8 =28,8 x 0,1)	m3	2,880
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Treptele)	m3	3,240
14	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, inclusiv sustinerile, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile	m2	28,000
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi A 150x150	kg	196,000
16	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10mm	kg	136,000
17	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,880
18	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,400
19	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	36,000
		4. Lucrari de amenajare a trotuarului monument		
		4.1. Demolare bordura si trutuar existent		
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	92,000
21	DI118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3	25,800

1	2	3	4	5
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,260
23	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	114,000
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260
		4.2. Amenajarea trutuarului		
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m	m3	26,100
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	92,000
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat cu suprafata de granit)	m2	174,000