

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90

Ulei semi-sintetic, de inalta calitate, multigrad, pentru transmisiile manuale ale autoturismelor si vehiculelor comerciale, API GL-4

Indeplineste cerintele

- API GL-4
- MAN 341 Type E2/ Z2
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 02B/ 08/ 17A

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, semi-sintetic, multigrad, pentru transmisiile manuale ale autoturismelor si vehiculelor comerciale.

Oferă rezistență la oxidare îmbunătățită și proprietăți bune la temperatură scăzută datorită implicării uleiurilor de bază sintetice. Asigură proprietăți de extremă presiune ridicate și protecție optimă împotriva uzurii.

Aplicatii

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90 este potrivit pentru utilizare in transmisiile manuale, cutiile de viteze și cutiile de transfer ale autoturismelor, camioanele și autobuzelor, care au ca cerinta un ulei de nivel API GL-4, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	884,7
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	136,3
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	15,3
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	115
Viscozitate Brookfield la -12°C, Cp	ASTM D 2983	60990
Punct de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	225
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-30

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.