

**CAESK-F****Концевая муфта наружной установки с болтовыми наконечниками**

для кабелей с пластмассовой изоляцией, до 36 кВ, с болтовыми кабельными наконечниками

Концевые муфты типа CAESK-F применяются для 1-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, например X(R)UН(A)KXS, УН(A)KXS, АПВВнг-LS, АПВПУ2Г с разными типами экранов, с медной проволочной или ленточной возвратной жилой.

Свойства

- Быстрый, легкий, безопасный монтаж благодаря использованию силиконовых сборных конструкций устойчивых к ультрафиолетовому излучению
- Надежный метод управления электрическим полем на срезе полупроводящего слоя с использованием силиконового стресс-контроль элемента
- Неограниченное время хранения

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) кВ - 19/33 (36) кВ

Сертификаты

- CENELEC HD 629.1

Содержание

- Комплект на три фазы с болтовыми кабельными наконечниками для кабелей с проволочной возвратной жилой
- Комплект заземления EGA для кабелей с обратной жилой из лент заказывать отдельно



Размеры



Ø S = Диаметр юбки

Объем поставки:

Силиконовый префабрикат с встроенным стресс-контроль элементом, герметизирующие мастики, силиконовая уплотняющая трубка, болтовые кабельные наконечники для рабочей жилы.

Тип	L мм	мин. Ø по изоляции после удаления полупроводящего слоя мм	количество юбок на фазу	Ø S мм	12 кВ	17.5 кВ	24 кВ	36 кВ
					номинальное сечение мм ²			
$U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) кВ - 6.35/11 (12) кВ								
CAESK-F 12kV	95-150	360	17.3	4	87	95 - 150		
	150-240	390	19.9	4	90	150 - 240		
	300-400	390	26.6	4	93	300 - 400		
	500-630	410	32.3	4	97	500 - 630		
$U_0/U (U_m)$ 8.7/15 (17.5) кВ								
CAESK-F 17kV	50-95	360	17.3	4	87		50 - 95	
	95-150	360	19.9	4	90		95 - 150	
	150-240	390	23.1	4	93		150 - 240	
	240-400	410	27.3	4	97		240 - 400	
	400-500	410	32.3	4	97		400 - 500	
$U_0/U (U_m)$ 12/20 (24) кВ - 12.7/22 (24) кВ								
CAESK-F 24kV	35-95	360	17.3	4	87			35 - 95
	70-150	360	19.9	4	90			70 - 150
	120-240	390	23.1	4	90			120 - 240
	240-400	410	27.3	4	97			240 - 400
	400-500	410	32.3	4	97			400 - 500
$U_0/U (U_m)$ 18/30 (36) кВ - 19/33 (36) кВ								
CAESK-F 36kV	70-150	470	24.2	5	93			70 - 150
	120-240	500	28.6	5	97			120 - 240
	240-300	500	32.3	5	97			240 - 300