

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. Mtender ocds-b3wdp1-MD-1628001612167					Data: „ ”	20	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022					Lot:		Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
33100 000-1	42	Set inflator cu manometru digital	Set inflator cu manometru de presiuni mici	Angiopower, LP-P-30S	China	LEPU Medical	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Seringa de 20 ml. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maxinale precedente.	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Seringa de 20 ml. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maxinale precedente.	CE, ISO 13485
33100 000-1	45	Conectoare Y	Conectoare Y	Angioway™ Y- Hemostasis Valve Set	China	LEPU Medical	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	CE, ISO 13486
33100 000-1	47	Conectori monitorizare presiune	Conectori monitorizare presiune	Angioway Tubing	China	LEPU Medical	Transparenti, flexibili, Lungimi disponibile 15-150cm, rezistenat la 600PCI, flexibil, Male - female, marcaj colorat pentru linie arteriala sau venoasa	Transparenti, flexibili, Lungimi disponibile 15-150cm, rezistenat la 600PCI, flexibil, Male - female, marcaj colorat pentru linie arteriala sau venoasa	CE, ISO 13487
33100 000-1	48	Manifold cu 3 robineti	Manifold cu 3 robineti	Angioway Monifold	China	LEPU Medical	Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.	Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.	CE, ISO 13488
33100 000-1	55	Seringi pentru injectare substanță contrast	Seringi pentru injectare substanță contrast	Angiospring™ LPHB112	China	LEPU Medical	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară"	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară"	CE, ISO 13489
33100 000-1	61	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Rayband Radial Artery Compression Tourniquets	China	LEPU Medical	Disponibilă în mărimi S,M, L, cu "pernuță" atraumatică din silicon. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin rotirea manifoldului ceasoricului. Disponibil cu un sistem de frinare si monitorizarea timpului expus	Disponibilă în mărimi S,M, L, cu "pernuță" atraumatică din silicon. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin rotirea manifoldului ceasoricului. Disponibil cu un sistem de frinare si monitorizarea timpului expus	CE, ISO 13490
33100 000-1	68	Stenturi cu meșă dublă pentru carotida	Stenturi cu meșă dublă pentru carotida	CGuard Carotid Embolic Prevention System	Israil	InspireMD	Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014" și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 143 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm.	Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014" și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 143 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm.	CE, ISO 13491
Semnat: _____ Numele, Prenumele: Seicaș Gheorghe În calitate de: Administrator									
Ofertantul: ACASA 2000 SRL Adresa: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. București, 90,									