

Specificații tehnice (F4.1)

produselor petroliere

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1673258552920	17.01.2023					
Către:	Apa Canal Cahul SA	Lot. 1					
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09100000-0	Benzină	A-95	Romania	”Rompetrol Rafinare” S.A.	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Benzină fără plumb - Densitatea la 15 °C min 720,max 775 - Aspect limpede și transparent	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Benzină fără plumb - Densitatea la 15 °C min 720,max 775 - Aspect limpede și transparent	SM SR EN 228
09100000-0	Motorină	Euro 5	Romania	” Rompetrol Rafinare” S.A.	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	SM SR EN 590
09100000-0	Gaz Lichefiat	LPG	Romania	” Lukoil Petrotel” S.A.	- Cifra octanica motro a eșantionului de GPL, min 89.0 - Continutul de diene(inclusiv 1.3-butadienă), max 0.5 - Presiunea de vapori la 40C kPA, max 1550	- Cifra octanica motro a eșantionului de GPL, min 89.0 - Continutul de diene(inclusiv 1.3-butadienă), max 0.5 - Presiunea de vapori la 40C kPA, max 1550	SM SR EN 590

Ofertantul: “**Vento Retail**” SRL, Adresa: mun. Chușinău, str. Alexandru cel Bun 55C

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Novac Vadim** în calitate de: **Manager Superior Vânzări**

