

LOT 70 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L 140700

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant <u>YC-130L</u> <u>ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED,</u> <u>China</u>	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Capacitatea 100 - 200 l obligatoriu Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da</p>	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. DA Parametrul Specificația Capacitatea 130 L Număr de rafturi 3 Ușa Număr 1 Transparentă DA Mecanism blocare cu cheie DA Lumină interior obligatoriu DA Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA vizuală DA Răcire ventilate DA Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.4 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC, DA Zgomot 45 dB Accesorii coșuri tip sertar, da</p>	<p>CE/ DM000395534</p>

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău