

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770979379276 din 13 februarie 2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 13 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici avansate) 130120	L511120A	Germania	Provita Medical GmbH & CO.KG	<p>Descriere Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil</p> <p>Alimentare 220V, 50Hz.</p> <p>Dimensiunea câmpului luminos ≥ 180 mm focusabil</p> <p>Indexul de culoare, Ra ≥ 95</p>	<p>S1. Da, lampa de examinare are braț mobil și este montată pe un stand mobil (conform extras catalog pag. 30 și broșura pag. 1)</p> <p>S2. Da, alimentarea lampii se face în intervalul 100-240V AC, 50-60 Hz (conform broșura pag. 1)</p> <p>S3. Da, diametrul câmpului luminos este D10 este de 170 mm la 1 m și respectiv 200 mm la distanța de 1,2 m. Farul luminos poate fi rotit și focusat. (conform broșura pag. 1, 2 și declarație producător)</p> <p>S4. Da, indexul de culoare tip Ra 95, R9>97 și R13>98 (conform broșura pag. 1)</p>	<p>ISO, CE</p> <p>AMDM: DM00049 9773</p>

				<p>Temperatura culorii 4000 - 5500 K</p> <p>Ajustarea intensității luminii obligatoriu</p> <p>Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1200-1900 mm</p> <p>Distanța de lucru diapazon minim 800 - 1400 mm</p> <p>Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala</p> <p>Baza cu acoperire anticorozivă</p> <p>Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED</p> <p>Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h</p> <p>Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad</p> <p>Braț articulată obligatoriu</p>	<p>S5. Da, temperatura culorii este de aproximativ 4500 K (conform broșura pag. 1)</p> <p>S6. Da, intensitatea luminoasă poate fi ajustată prin intermediul unui dimmer cu 4 trepte (conform broșura pag. 1, 2)</p> <p>S7. Da, lampa de examinare are înălțimea reglabilă în diapazonul 1000 mm la care se adaugă și înălțimea bratului 950 mm (conform broșura pag. 1 și catalog pag. 30)</p> <p>S8. Superior, distanța de lucru a lampii este de 727-1690 mm (conform declarație producător)</p> <p>S9. Da, suportul lampii este cu acoperire anticorozivă și este reglabil pe verticală (conform broșura pag. 2, catalog pag. 29, 30 și declarație producător)</p> <p>S10. Da, baza standului este cu acoperire anticorozivă și este format din 5 roți (conform declarație producător și broșura pag. 2)</p> <p>S11. Superior, tehnologie de iluminare tip OSRAM-LED cu putere mare și redare foarte înaltă a culorii, cu durată lungă de viață și o calitate constantă a luminii (conform broșura pag. 1 și catalog pag. 30)</p> <p>S12. Da, durată de viață a sursei de lumină >50.000 h (conform broșura pag. 1)</p> <p>S13. Da, creșterea temperaturii în câmp luminos este mai mică de 1° (conform declarație producător)</p> <p>S14. Da, lampa este dotată cu braț articulată de tip cardanic (conform broșura pag. 1 și catalog pag. 30)</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 80 000 lux</p> <p>Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu</p> <p>Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii obligatoriu</p>	<p>S15. Da, nivelul de iluminare al lămpii la distanța de 1 m este de aproximativ 80.000 lux (conform broșura pag. 1)</p> <p>S16. Da, lampa este atasată pe un suport cu 5 roți (conform broșura pag. 1 și declarație producător)</p> <p>S17. Superior, lampa dispune de maner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii. Acest maner este detașabil și sterilizabil. (conform broșura pag. 1, 2 și catalog pag. 29)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mihnea Ioan Grecu
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „X-Lab Solutions” SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Negreșteni nr. 9, ap.(of.)11