

## Fosser ATF Multi

### Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий

#### Свойства

- Очень высокий индекс вязкости
- Эффективно воспринимает нагрузку и значительно снижает износ
- Низкая температура застывания
- Отсутствие пенообразования
- Высокая термостойкость
- Надёжная характеристика коэффициента трения
- Отличные вязкостно-температурные характеристики
- Превосходная устойчивость к окислению
- Нейтральна по отношению к обычным уплотнительным материалам

#### Указания по применению

- Автоматические автомобильные трансмиссии и преобразователи крутящего момента
- Гидрообъёмные передачи
- Рулевые механизмы с усилителем
- Гидравлические системы

**Соблюдать инструкции производителя!**

#### Рекомендация\*:

Mercon V  
Mitsubishi ATF-J2, SP-II / III  
Mitsubishi SP, P/N MS991156  
Mobil ATF 3309  
Nissan/Infiniti 402  
Nissan/Infiniti Matic-D / J / K / W  
Porsche P/N 000 043 204 41  
Porsche P/N 000 043 205 09  
Porsche P/N 000 043 205 28  
Porsche P/N 999 917 547 00 (A2)  
PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756  
Renault Matic D2  
Saab 3309 - T-IV  
Shell 3403-M115, LA 2634  
SSANG YONG DSIH 5M-66  
Subaru HP, P/N K0140Y0700  
Suzuki 3314/3317  
Texaco ETL 7045E / 8072B, N402  
Toyota/Lexus/Scion Type D-II/T/T-III/T-IV  
Volvo P/N 1161521  
Volvo P/N 1161540 / 1161640  
Volvo P/N 1273,41  
VW/Audi G 052 025 A2, G 052 055  
VW/Audi G 052 162 (A1, A2)  
VW/Audi G 052 990 (A2), G 055 025 (A2)  
VW/Audi US 000 162

#### Рекомендация\*:

Aisin Warner JWS 3309, Allison C-4, TES-295, TES-389, BMW/Mini P/N 81 22 9 400 272/275, BMW/Mini P/N 81 22 9 407 858/859, BMW/Mini P/N 83 22 0 024 249/359,  
BMW/Mini P/N 83 22 0 026 922 (BMW 7045 E),  
BMW/Mini P/N 83 22 0 402 413, BMW/Mini P/N 83 22 0 403 248/249, BMW/Mini P/N 83 22 7 542 290, BMW/Mini P/N 83 22 9 407 765 (BMW LA 2634),  
Chrysler/Dodge/Jeep AS68RC ATF,  
Chrysler/Dodge/Jeep ATF +2/ATF +3/ATF +4, Chrysler/Dodge/Jeep SP-III, Daimler/Mercedes MB **236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10/236.11/236.91**, Ford WSS-M2C919-E (Mercon V),  
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX [M],  
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QSM [Syn],  
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM or -DM [V],  
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW [Premium],  
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5 [FNR5],  
Ford/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1, GM Dexron II / II-D / II-E / III-G / III-H, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700/767, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (transaxle), GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925/9986195, GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A, Jaguar JLM 20238 / 20292 / 21044 / K17, Jaguar WSS-M2C922-A1, Landrover Texaco ETL-7045E, MAN 339 A, Mercon V, Mobil ATF 3309, Porsche P/N 000 043 204 41, Porsche P/N 000 043 205 09, Porsche P/N 999 917 547 00 (A2), PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756, Renault Matic D2, Renk Genuine Oil, Saab 3309 - T-IV, **Shell 3403-M115, LA 2634**, Texaco ETL 7045E / 8072B/N402, Voith H55.6335.XX, Voith Svc Bltn # 013/ 118, Toyota T-III/T-IV, Volvo P/N 1161521, Volvo P/N 1161540, 1161640, Volvo P/N 1273,41, VW/Audi G 052 025/A2, G 052 055, VW/Audi G 052 162 (A1, A2), VW/Audi G 052 990 (A2), G 052 025 (A2), VW/Audi US 000 162, ZF TE-ML 11A / 11B

# PRODUCT CERTIFICATE



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	FOSSER ATF Multi
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см3	0,850
Вязкость при 40°C	DIN 51 562	мм2/с	38,2
Вязкость при 100°C	DIN 51 562	мм2/с	7,0
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	150
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-45
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°C	228
Цвет	-	-	<b>Желтый</b> / красный

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах  
Что соответствует требованиям OEM-производителя

09.08.2022



Duran Lubricants & Chemicals GmbH  
Rodderheide 3-7  
D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510  
www.fosser.de  
info@durand-oil.com

Health, Safety and Environment -  
information is provided for products  
in the relevant Safety Data Sheet.

ENDLESS POSSIBILITIES

