

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771486514979
Obiectul achiziției: Echipament de comunicare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă*	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stație radio	NX-1300DE3	Malaysia	JVC Kenwood Corporation	1. echivalentă modelului Kenwood NX-1300DE3; 2. compatibilitate de funcționare cu modelele Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TK-D340; 3. în set cu acumulator de model KNB-45L și clamă de fixare de model KBH-10/21; 4. frecvență de lucru: 400-470 MHz; 5. număr canale: cel puțin 32/ 2 zone; 6. tensiune de alimentare: 7,2-7,5V ± 20%; 7. temperatură de funcționare: -30°C - + 60°C; 8. putere de ieșire emițător: joasă – 1W, înaltă – 5W; 9. timp de lucru emisie/recepție/așteptare: 5/5/90 ore; 10. stabilitate frecvență: ± 0.5 ppm (de la -30°C - + 60°C); 11. protocol digital: QT/DQT; 12. codificator vocal pentru regim digital: AMBE +2; 13. lărgime canal/bandă în regim: analogic 25/20/12,5 kHz și digital 12,5/6,25 kHz; 14. 3 regimuri de lucru: analogic, digital, mixt; 15. standard de referință: MIL-STD-810 C/D/E/F/G; 16. indice de protecție: cel puțin IP54; 17. funcție voice-scrambler integrată;	1. compatibilă cu modelele Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TK-D340; 2. În set cu acumulator KNB-45L, clamă de fixare de model KBH-10M 3. frecvență de lucru: 400-470 MHz 4. număr de canale: 64/ 2 zone 5. tensiune de alimentare: 7,5VDC ± 20%; 6. temperatură de lucru: -30 to + 60°C 7. puterea de ieșire a emițătorului: joasă – 1 W, înaltă – 5 W 8. timp de lucru emisie/recepție/așteptare: 5/5/90 TDMA -14.5 ore, FDMA/FM – 11 ore. 9. stabilitate frecvență: ± 0.5 ppm	

				18. programare prin intermediul computerului; 19. termen de garanție: cel puțin 24 luni.	10. protocol digital: DMR, regim analogic - QT / DQT, DTMF, 2-tone 11. codificator vocal pentru regim digital: AMBE +2 12. lărgime canal/bandă în regim: analogic 25/20/12,5 kHz și digital 12,5/6,25 kHz 13. 3 regimuri de lucru: analogic, digital, mixt 14. standard de referință: MIL-STD-810 C/D/E/F/G 15. International Protection Standards Dust & Water - IP54, 55, 67*3 16. funcție voice- scrambler integrată 17. programare de la calculator 18. termen de garanție – 24 luni	
--	--	--	--	---	--	--

*Notă: La completarea coloanei nr. 6 din formularul specificațiilor tehnice (anexa nr. 22) **se va face referire exhaustivă la specificațiile modelul bunului indicat în coloana nr. 2 al aceluiași formular**. Completarea defectuoasă și păstrarea caracterului formal de copiere a specificațiilor indicate în coloana nr. 5 de către autoritatea contractantă și plasare a acestora în coloana nr. 6 va atrage **respingerea ofertei** în baza prevederilor pct. 49 din documentația standard.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gandrabur Petru** În calitate de: **director**

Ofertantul: **CATERPILAR SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, s. Straisteni, str. Andriana, 29**