

ANEXA 2

FIȘA TEHNICĂ SILICAGEL MACROPOROS TEHNIC				
Nr crt.	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice garantate (oferta furnizorului)
PRODUCĂTOR LIANYUNGANG CHEMSIZE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.				
TIP A				
ȚARA DE ORIGINE China				
1	CONDIȚII CLIMATERICE ȘI DE MEDIU			
1.1	Temperatura mediului ambiant	°C	-40 / +40	--
1.2	Radiația solară maximă	kW/m ²	1,1	--
1.3	Altitudine	m	≤ 1000	--
1.4	Umiditatea relativă a aerului	%	100	--
1.5	Domeniul de utilizare		regenerarea uleiului mineral electroizolant în filtrele de absorbție	regenerarea uleiului mineral electroizolant în filtrele de absorbție
1.6	Mediul de imersie		ulei mineral electroizolant	ulei mineral electroizolant
2	CARACTERISTICI			
2.1	Numărul CAS		63231-67-4	63231-67-4
2.2	Tip silicagel		Macroporos KCKΓ sau analog	Macroporos silicagel
2.3	Aspect		granule sticloase în formă de oval sau sferă	granule sticloase în formă de oval sau sferă
2.4	Culoare		alb semitransparent	alb semitransparent
2.5	Granulație	mm	2,8-7,0	3-5mm
2.6	Fracție de masă a granulelor	%	94	95
2.7	Umiditatea relativă	%	≤5	≤5
2.8	Capacitatea de absorbție la 20 °C			
2.8.1	la umiditatea relativă 20 %	%		≥8
2.8.2	la umiditatea relativă 35 %	%		testul nu se aplică
2.8.3	la umiditatea relativă 50 %	%		≥20
2.8.4	la umiditatea relativă 100 %	%	70	testul nu se aplică
2.8.4	Rezistența mecanică	%	≥86	testul nu se aplică
3	MARCAREA			
3.1	- fabrica producătoare		Da	Da
3.2	- denumirea produs		Da	Da
3.3	- cantitate de produs în recipient		Da	Da
3.4	- numărul lotului		Da	Da
3.5	- datele referitor la protecția mediului ambiant și sănătatea și securitate ocupațională		Da	--
3.6	- standardul de fabricație		Da	--
3.7	- condiții de depozitare		Da	--

4	AMBALAREA			
4.1	Tip recipient			pungă țesută din plastic cu căptușeală PP
4.2	Cantitate recipient	kg	≤ 50	25kg
4.3	Anul de fabricație			Da