

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
OBIECTUL: Aparat de măsurare grosime strat izolat

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Descrierea bunului	Aparat digital de măsurare a grosimii stratului de protecție anticorozivă	ТМИ-200МГ4	ГОСТ Р 511164	Rusia	СКБ СТРОЙПРИБО Р	Aparat digital de măsurare a grosimii stratului de protecție anticorozivă
2.	Cerințe privind cantitatea	2 bucăți	—	—	—	—	—
3.	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia:	Aparatul digital este necesar pentru măsurarea grosimii straturilor izolatoare și galvanice pe o bază metalică, cum ar fi vopsele și lacuri, masticuri, bitumuri și acoperiri din materiale polimerice, plastice pe baze de oțel, acoperiri zinc, crom cupru, staniu, aluminiu pe bază de oțel. Principala utilizare este măsurarea grosimii acoperirilor pe conductele metalice de gaze. Dispune de posibilitatea setării factorilor de corecție în funcție de diametru, funcție de ajustare la zero interval măsurat folosind etaloanele furnizate.	—	—	—	—	Aparatul digital este necesar pentru măsurarea grosimii straturilor izolatoare și galvanice pe o bază metalică, cum ar fi vopsele și lacuri, masticuri, bitumuri și acoperiri din materiale polimerice, plastice pe baze de oțel, acoperiri zinc, crom cupru, staniu, aluminiu pe bază de oțel. Principala utilizare este măsurarea grosimii acoperirilor pe conductele metalice de gaze. Dispune de posibilitatea setării factorilor de corecție în funcție de diametru, funcție de ajustare la zero interval măsurat folosind etaloanele furnizate.
4.	Caracteristicile tehnice a bunului:	• Domeniul de măsurare: 1 ÷ 20 mm • Diametrul minim al țevii: 32 mm • Erorile la măsurare: de la 1 mm la 10 mm: 0,01mm • de la 10mm la 20 mm: 0,1mm • Timpul de măsurare într-un punct: maxim 3 sec • Alimentat de 2 acumulatori de tip AA: 1,5 V/acumulator • Consum curent: maxim 12 mA	—	—	—	—	• Domeniul de măsurare: 1 ÷ 20 mm • Diametrul minim al țevii: 32 mm • Erorile la măsurare: de la 1 mm la 10 mm: 0,01mm • de la 10mm la 20 mm: 0,1mm • Timpul de măsurare într-un punct: maxim 3 sec • Alimentat de 2 acumulatori de tip AA: 1,5 V/acumulator • Consum curent: maxim 12 mA

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		• Timpul de funcționare continuă a acumulatorului: minim 30 ore • Funcția de ajustare la zero și intervalul măsurat folosind măsurile de grosime etalon. • Capacitate de memorie: 500 de rezultate de măsurare • Înregistrare măsurători în timp real (ceas de timp real) • Posibilitate de transmitere a datelor către PC prin USB • Afișarea pe display a valorii grosimii izolației anticorozive					• Timpul de funcționare continuă a acumulatorului: minim 30 ore • Funcția de ajustare la zero și intervalul măsurat folosind măsurile de grosime etalon. • Capacitate de memorie: 500 de rezultate de măsurare • Înregistrare măsurători în timp real (ceas de timp real) • Posibilitate de transmitere a datelor către PC prin USB • Afișarea pe display a valorii grosimii izolației anticorozive
5.	Dotări:	-Unitate electronică cu senzor de inducție încorporat • Sondă de măsurare • Cablu de comunicare cu PC și CD cu software • Geanta de transport rezistentă: 1 bucată • Măsurile de grosime etalon (pentru calibrare)	—	—	—	—	-Unitate electronică cu senzor de inducție încorporat • Sondă de măsurare • Cablu de comunicare cu PC și CD cu software • Geanta de transport rezistentă: 1 bucată • Măsurile de grosime etalon (pentru calibrare)
6.	Cerințe privind starea bunului livrat:	-Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).	—	—	—	—	-Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).
7.	Cerințe privind acte de însoțire:	Certificat de conformitate, certificat de garanție, certificat de calitate, certificate de calibrare, manual de utilizare, toate în limba română.	—	—	—	—	Certificat de conformitate, certificat de garanție, certificat de calitate și certificat de calibrare în limba rusă., manual de utilizare în limba română.
8.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:	Disponibilitatea unui centru de service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau UE pentru deservire pe perioada de garanție	—	—	—	—	Disponem de un acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova, pentru deservire pe perioada de garanție și post-vânzare.

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		și post-vânzare.					
9.	Cerințe de calitate și siguranță:	Conform cerințelor SM EN 61010-1:2010	—	—	—	—	Conform cerințelor SM EN 61010-1:2010
10.	Cerințe pentru termenul de valabilitate, termenul de păstrare, garanția calității:	Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 12 luni de la livrarea bunului.	—	—	—	—	Garantăm calitatea și buna funcționare a bunului timp de 12 luni de la livrarea bunului.

*** Notă pentru ofertanți:**

Completarea prezentului tabel cu cerințele tehnice și semnarea acestuia de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită a ofertantului echivalează cu o declarație pe proprie răspundere privind conformitatea ofertei cu cerințele documentației de atribuire. Ofertantul este obligat să indice informațiile complete privind caracteristicile tehnice ale bunurilor propuse și să demonstreze îndeplinirea cerințelor din Specificația tehnică prin documente justificative corespunzătoare.

Pentru cerințele tehnice ce presupun valori, caracteristici sau performanțe măsurabile (ex.: presiune, productivitate, capacitate etc.), precum și pentru cele referitoare la documente doveditoare (ex.: certificate de conformitate, acorduri de service, garanții, instruire, punere în funcțiune etc.), ofertantul trebuie să anexeze documente justificative relevante (ex.: fișe tehnice, cataloage, certificate, declarații, angajamente etc.).

Lipsa documentelor justificative pentru aceste cerințe poate conduce la respingerea ofertei, fiind considerată ca neconformă

Semnat:

Numele, Prenumele: **Hincu Vladimir**

În calitate de: **director**

Ofertantul: **SC "Bio-Market" SRL**

Adresa: RM, mun. Chisinau, str. Academiei, 10, of. 44

Data: **22.07.2025**

