

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației:	Data: „06.07.20 __” _____ –	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Denumirea licitației: sistem de delectare-alarmare în caz de incendiu	Lot: __2____	Pagina: __din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Sistem de detectare- alarmare în caz de incendiu inclusiv serviciile de proiectare, instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat						
	CODESEC K4		TUR	TUR	Panou Antiincendiu	Panoul de control al alarmelor de incendiu CODESEC K4 4 zone, LCD alfanumeric 2x16, Alarma, scurtcircuit și circuit deschis indicație, carcasa din plastic, carcasa metalica, Instalare convenabilă și programare, modul zi / noapte,	

						Ceas de sistem non-volatil, monitorizat 1 Sirena, releu de alarmă și eroare Ieșiri, Ieșiri auxiliare 24 V, EN54-2 / 4 Compatibil. Dimensiuni: 33.5x29x10.5cm	
	CODESEC K8		TUR	TUR	Panou Antiincendiu	CODESEC K8 Panoul de control al alarmelor de incendiu 8 zone, LCD alfanumeric 2x16, Alarma, scurtcircuit și circuit deschis indicare, carcasa din plastic, carcasa metalica, Instalare convenabilă și programare, modul zi / noapte, Ceas de sistem non-volatil, monitorizat 1 Sirena, releu de alarmă și eroare Ieșiri, Ieșiri auxiliare 24 V, EN54-2 / 4	
	EP 212-141		RUS	RUS	Detector de fum	Detector de fum cu 2 fire cu protecție ridicată împotriva interferențelor și prafului. Indicație: „MODUL STANDBY”, „FIRE”. Conexiune cu 2 fire (detector bazat pe contacte fără șuruburi). Îndeplinește cerințele certificatului EN 54. Tensiunea de alimentare: 9-30 V. Consum curent: 0,04 mA. Temperatura de operare: -45 până la + 55 ° C. Dimensiune: 93x46 mm.	
	SR408A		TUR	TUR	Semnalator sunet-lumină	Sirenă SR408A Găsită intern de pește 350 Culoare roșie, nivel de presiune sonoră 95dBA la 1	

						contor, curent de alarmă <30 mA, EN54-3	
	2. CK312		TUR	TUR	Buton de alarmă	CK312 Punct de apel manual resetabil Resetați prin cheie, EN54-11	
	UL7 - 12 E		Ultracel 1	Anglia	Acumulator	Baterie 12 V, 7Ah, Ultracell, Anglia (Lx151mm; Hx95mm; Dx65mm) Greutate: 2,05 kg	
	κΒΒΓΗΓFRLS 3x1.5		Md	Md	Cablaj	Cablu de control neinflamabil	
	LK-FLEX-054/0.8CU		Md	Md	Cablaj	2x0,8 CU. Firul de semnalizare este protejat cu un singur conductor de cupru, broșă de oțel, izolație din PVC și o teacă care nu răspândește combustia, cu emisii de fum și gaze normalizate (scăzute), toxicitate scăzută și activitate scăzută de coroziune. Temperatura de funcționare a conductorului de transport curent + 70°C. Împletitura este roșie. Golful 100m.	
	20 x 10		Md	Md	Canal plastic	Dimensiunea canalului plastic 20 x 10mm. Lungime tăiată 2 metri, preț la 1 metru (100 m pe pachet)	
	25x16		Md	Md	Canal plastic	Dimensiunea canalului din plastic 25 x 16mm. Lungime tăiată 2 metri, preț la 1 metru (100 m pe pachet).	
	Servicii de proiectare					Proiectare obiectelor și predarea către agentia pentru supraveghere tehnica	
	Elemente de fixare		RUS	RUS	Cablaj	Furnitura și accesorii de fixare	
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____