

## Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21623287 din 29.05.2026

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
lot nr3						
Laminat	Laminat	TR	Kastamonu	Parchet laminat cu o rezistență înaltă la uzură, umeditate. Ușor de instalat prin sistemul click, cu o grosime de 8-10 mm	Parchet laminat cu o rezistență înaltă la uzură, umeditate. Ușor de instalat prin sistemul click, cu o grosime de 8 mm	Conform Standard RM
Teracota pentru podea	Teracota pentru podea	UA	Atem	30x30, durabilă, rezistentă, antialunecată	30x30, durabilă, rezistentă, antialunecată	Conform Standard RM
Fugă pentru teracotă	Fugă pentru teracotă	MD	Supraten	Plasticitate, rezistență la apă	Plasticitate, rezistență la apă	Conform Standard RM
Clei pentru teracotă	Clei pentru teracotă	MD	Supraten	25 kg/buc, rezistent la apă	25 kg/buc, rezistent la apă	Conform Standard RM
Fortan	Fortan	MD	Bicar	Blocuri din beton rezistent pentru zidărie 100x200x400 mm pentru construcția rapidă a pereților	Blocuri din beton rezistent pentru zidărie 100x200x400 mm pentru construcția rapidă a pereților	Conform Standard RM
Rulou 10 cm	Rulou 10 cm	CN	Profmet	Fir scurt (4 - 9 mm): Ideal pentru suprafețe perfect netede (ex: PAL, MDF, metal, glet fin). Nu lasă textură și oferă un finisaj lucios sau satinat.	Fir scurt (4 - 9 mm): Ideal pentru suprafețe perfect netede (ex: PAL, MDF, metal, glet fin). Nu lasă textură și oferă un finisaj lucios sau satinat.	Conform Standard RM
Rulou 30 cm	Rulou 30 cm	CN	Profmet	Fir scurt (4 - 9 mm): Ideal pentru suprafețe perfect netede (ex: PAL, MDF, metal, glet fin). Nu lasă textură și oferă un finisaj lucios sau satinat.	Fir scurt (4 - 9 mm): Ideal pentru suprafețe perfect netede (ex: PAL, MDF, metal, glet fin). Nu lasă textură și oferă un finisaj lucios sau satinat.	Conform Standard RM
Perie pentru vopsea 5 cm	Perie pentru vopsea 5 cm	CN	Profmet	Plată, mixte: combină rezistența sinteticului cu capacitatea de reținere a celui natural	Plată, mixte: combină rezistența sinteticului cu capacitatea de reținere a celui natural	Conform Standard RM

Vopsea acrilică pentru lucrări interioare	Vopsea acrilică pentru lucrări interioare	MD	Cheton Grup	<p>vopsea acrilică, extra albă, hipoalergică, ecologică , fără miros. Ambalată în recipiente de plastic (caldări) a câte 10 litri. Consum specific: suprafețe netede – MAXIM 80 ml/m2 suprafe</p> <p>Pe ambalaj-căldare să se regăsească informația privind consumul, calitățile – acrilică, hipoalergică, extra alb, ecologică, SM GOST R 52020:2003.</p> <p>Termenul de valabilitate din data livrării mai mare sau egal cu 18 luni.</p>	<p>vopsea acrilică, extra albă, hipoalergică, ecologică , fără miros. Ambalată în recipiente de plastic (caldări) a câte 10 litri. Consum specific: suprafețe netede – MAXIM 80 ml/m2 suprafe</p> <p>Pe ambalaj-căldare să se regăsească informația privind consumul, calitățile – acrilică, hipoalergică, extra alb, ecologică, SM GOST R 52020:2003.</p> <p>Termenul de valabilitate din data livrării mai mare sau egal cu 18 luni.</p>	Conform Standard RM
---	---	----	-------------	--	--	---------------------

