

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1775739090007/21599656 din: 09.04.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii								
20	Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure	Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure	JLS302	China	JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO., LTD	<p>Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure</p> <p>Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm</p> <p>Celule tip fagure (formă de bule) minim 130</p> <p>Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da</p> <p>Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da</p> <p>Greutatea maximă suportată minim 110 Kg</p> <p>Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da</p> <p>Ciclu de umflare / dezumflare 10-15 minute</p> <p>Cârlige pentru fixare de marginea patului da</p> <p>Nivel de zgomot redus da</p> <p>Debitul de aer 4-9 litri/min</p> <p>Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg</p> <p>Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure</p> <p>Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Saltea Dimensiuni aproximative 200 x90, înălțime minim 7cm</p> <p>Celule tip fagure (formă de bule) minim 130</p> <p>Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da</p> <p>Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da</p> <p>Greutatea maximă suportată minim 110 Kg</p> <p>Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da</p> <p>Ciclu de umflare / dezumflare 10-15 minute</p> <p>Cârlige pentru fixare de marginea patului da</p> <p>Nivel de zgomot redus da</p> <p>Debitul de aer 4-9 litri/min</p> <p>Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg</p> <p>Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	ISO, CE DM000684859
21	Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	JLS301	China	JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO., LTD	<p>Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice</p> <p>Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm</p> <p>Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16</p> <p>Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da</p> <p>Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da</p> <p>Greutatea maximă suportată minim 140 Kg</p> <p>Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da</p> <p>Ciclu de umflare / dezumflare 10-15 minute</p> <p>Cârlige pentru fixare de marginea patului da</p> <p>Nivel de zgomot redus da</p> <p>Debitul de aer 4-9 litri/min</p> <p>Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg</p> <p>Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice</p> <p>Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm</p> <p>Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16</p> <p>Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da</p> <p>Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da</p> <p>Greutatea maximă suportată minim 140 Kg</p> <p>Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da</p> <p>Ciclu de umflare / dezumflare 10-15 minute</p> <p>Cârlige pentru fixare de marginea patului da</p> <p>Nivel de zgomot redus da</p> <p>Debitul de aer 4-9 litri/min</p> <p>Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg</p> <p>Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	ISO, CE DM000684858

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele Jighii Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL TriumF-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4