

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 6, 7]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1765191317210 din 08.12.2025
Obiectul achiziției: Echipament medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Cadă turbulentă picioare + baie galvanică 4 camere						
<u>Lot 1.1</u> Cadă turbulentă picioare	Cadă turbulentă picioare Model AQUAPEDIS	Slovacia	MEDEXIM spol. s r.o.	Tip masaj: hidromasaj + pulsatoriu + aerare Nr. micro-jet min. 16 Timer 1–20 min Volum utilizabil max 65 l / min 46 l Presiune minimă admisă la intrarea apei reci și calde 0,3 MPa Presiune maximă admisă la intrarea apei reci și calde 0,7 MPa Timp de scurgere 2,5 min Timp de umplere a căzii cu supapele de admisie complet deschise și o presiune de 300 kPa 3 min Tensiune V/Hz/~ 230 V/50 Hz/1~ Putere /kW/ 0,7 Consum de curent /A/ 3,2 Dimensiuni max 920×940×690 mm Cromoterapie (opțional) Acceptat Picioare reglabile pe înălțime Protecții Anti-overflow / pompa fără apă Temperatura maximă folosită 60 °	Tip masaj: hidromasaj + pulsatoriu + aerare - DA Nr. micro-jet - 16 - DA Timer 1 - 20 min - DA Volum utilizabil maxim 65 l, minim 46 l - DA Presiune minimă admisă la intrarea apei reci și calde 0,3 Mpa - DA Presiune maximă admisă la intrarea apei reci și calde 0,7 Mpa - DA Timp de scurgere 2,5 min - DA Timp de umplere a căzii cu supapele de admisie complet deschise și o presiune de 300kPa 3min - DA Tensiune V/Hz/~ 230 V/50 Hz/1~ - DA Putere /kW/ 0,7 - DA Consum de curent /A/ 3,2 - DA Dimensiuni max 920×940×690 mm - DA Cromoterapie (opțional) - nu Picioare reglabile pe înălțime - DA Protecții Anti-overflow / pompa fără apă - DA Temperatura maximă folosită 60° - DA	
<u>Lot 1.2</u>	Baie galvanică 4 camere			Tip curenți: Galvanic,	Tip curenți: Galvanic,	

Baie galvanică 4 camere	Model AQUAPEDIS II galvanic			Analgezic, Trabertov, Spasmolitic Trabertov, Comutgalvanică, 4 x Sinusoidal (inclusiv 1 comutat), 4 x Triunghiular (inclusiv 1 comutat), 4 x Saw-tooth (inclusiv 1 comutat), 4 x Faraday (inclusiv 1 comutat), Curenti modulați 0,5 Hz si 2 Hz (cu sau fara comutare) Timer 1–30 min Capacitatea maxima a rezervorului - membrului inferior 2x34 Capacitatea utilă a rezervorului - membrului inferior 2x20 Capacitatea maxima a rezervorului - membrului superior 2x17 Capacitatea utilă a rezervorului - membrului superior 2x12 Alimentare 220/230 V / 50 Hz Dimensiuni max. 1465 × 945 × 1040 mm Volum utilizabil total min 64 L Numar de electrozi 9 Posibilitatea de a selecta polaritatea suretei electrodului; Semnalizarea de polaritate a fiecarui electrod electric Tipul de protectie impotriva socului electric Clasa I Temperatura maximă folosită 60 ° Sistem amestecare + curățare Cularea canalizarii- scurgere cu sifon Deculplarea automata a curectului la intreruperea circuitului de pacient Da Indicator temperatură Digital Picioare reglabile pe inaltime Da	Analgezic, Trabertov, Spasmolitic Trabertov, Comutgalvanică, 4 x Sinusoidal (inclusiv 1 comutat), 4 x Triunghiular (inclusiv 1 comutat), 4 x Saw-tooth (inclusiv 1 comutat), 4 x Faraday (inclusiv 1 comutat), Curenti modulați 0,5 Hz si 2 Hz (cu sau fara comutare) Timer 1 - 30 min Capacitatea maxima a rezervorului - membrului inferior 2x34 Capacitatea utilă a rezervorului - membrului inferior 2x20 Capacitatea maxima a rezervorului - membrului superior 2x17 Capacitatea utilă a rezervorului - membrului superior 2x12 Alimentare 220/230 V / 50 Hz Dimensiuni 1465 × 945 × 1040 mm Volum utilizabil total - 64 L Numar de electrozi 9 Posibilitatea de a selecta polaritatea suretei electrodului; Semnalizarea de polaritate a fiecarui electrod electric Tipul de protectie impotriva socului electric Clasa I Temperatura maximă folosită 60 ° Sistem amestecare + curățare Cularea canalizarii- scurgere cu sifon Deculplarea automata a curectului la intreruperea circuitului de pacient - DA Indicator temperatură Digital - DA Picioare reglabile pe înălțime - DA	
Lotul nr. 2 - Concentrator de oxigen pentru prepararea cocktailurilor						
Lot 2 Concentrator de oxigen pentru prepararea cocktailurilor	Model KSOC - 10D	China	JIANGSU KONSUNG BIO MEDICAL SCIENCE	Debit oxigen reglabil 1 – 10 L/min Concentrație O₂ 93% ± 3% pentru debite 1–9 L/min Indicator flux O₂ numeric, vizibil pe afișaj Nivel de zgomot ≤ 52 dB	Debit oxigen reglabil 1 - 10 L/min - DA Concentrație O₂ 93% ± 3% pentru debite 1-9 L/min - DA Indicator flux O₂ numeric, vizibil pe afișaj - DA Nivel de zgomot - 52 dB - DA	

			AND TECHNOL OGY., LTD	Tip afișaj display LED pentru parametrii de lucru Portabil, minim 4 roți Alarmă la impuritate / presiune / întrerupere curent Filtrare aer : filtre praf + bacteriene + HEPA sau echivalent Dotat cu borcan umidificare O ₂ min. 1 buc. , mască facială min. 2 buc., canulă nazală 2 buc.	Tip afișaj display LCD pentru parametrii de lucru - DA Portabil pe 4 roți - DA Alarmă la impuritate / presiune / întrerupere curent - DA Filtrare aer : filtre praf + bacteriene + HEPA sau echivalent - DA Dotat cu borcan umidificare O ₂ - 1 buc - DA mască facială - 2 buc - DA canulă nazală - 2 buc - DA.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6