

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1714726651753	Data:03.05.2024	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Complex de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea în Parcul La Izvor	Lot: 1	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
37500000-3	Bunuri:						
	Lot 1: Complex de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea în Parcul La Izvor						
	1.1. Complex de joacă model (1)	COMPLEX DE JOACA MODEL PLAYGROUND 1	TURCIA/ROM	OZTEPE PLASTIK PLAYGROUND STORE SRL	Conf	1. Complex de joacă (model 1) – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității). Componente minime: - Turn cu acoperiș – minim 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a	

					peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confecționat din LLDPE cu diametrul minim de 220 cm și înălțimea minimă de 155 cm, confecționate din LLDPE în formă de figurină octopus). Acoperișul va fi fixate direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnului vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 3 unități Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute minim 2 figurine confecționate din LLDPE (una cu dimensiunile minime, 39x70 cm, alta 50x60 cm). Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu	
--	--	--	--	--	---	--

					dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri cu diametrul minim de 20 mm. Lățimea treptelor va fi de 600-650 mm) Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Scara va fi compusă din 2 părți, de jos cu H (minim) – 150 cm și de sus cu H (minim) – 135 cm. - Tobogan drept – minim 4 unități Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 100 cm, lățime 75 cm - Tobogan tub elicoidal – minim 2 unități Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din	
--	--	--	--	--	--	--

					LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 285-290 cm. - Echipament de cățărare – minim 1 unitate Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de cățărare care vor fi fixate pe una din țevi vor fi confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni minime: H – 100 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 950 cm, Lățime – 690 cm, H - 600 cm	
1.2. Complex de joacă model (2)	COMPLEX DE JOACA MODEL PLAYGROUND 2	TURCIA\RM	OZTEPE PLASTIK \PLAYGROUND STORE SRL	Conf	2. Complex de joacă (model 2) – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității). Componente minime: - Turn cu acoperiș – minim 2 unități Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confecționat din LLDPE cu diametrul minim de 220 cm și înălțimea minimă de 155 cm, confecționate din LLDPE în formă de figurină octopus). Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu	

				sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute minim 2 figurine confecționate din LLDPE (una cu dimensiunile minime, 39x70 cm, alta 50x60 cm). Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni vor fi comuni și pentru turnurile cu acoperiș. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri.	
--	--	--	--	--	--

				Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compusă din pardosea și pereți. Pardoseaua va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții podului de conexiune vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. - Tobogan dublu drept – minim 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lățime 125 cm, H – 100 cm - Tobogan tub – minim 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lățime 90 cm, H – 100 cm - Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe	
--	--	--	--	--	--

					tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 150-155 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm, H – 150 cm. - Echipament de cățărare – minim 1 unitate Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de cățărare care vor fi fixate pe una din țevi vor fi confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni minime: H – 150 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 750 cm, Lățime – 500 cm, H - 450 cm	
1.3. Leagăn dublu	LEAGAN DUBLU MODEL PLAYGROUN D	TURCIA\ RM	OZTEPE PLASTIK PLAYGR OUND STORE SRL	Conf	3. Leagăn dublu Confectionat din 2 țevi arcuite de metal galvanizat (țevă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. De asemenea vor fi fixate 2 figurine confecționate din LLDPE. Va fi prevăzut cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Unul post leagăn (lungime minimă – 80 cm, lățime minimă 50 cm) va fi prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime minimă – 110 cm, lățime minimă 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 400 cm, H - 300 cm Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm.	

1.4. Panou informativ	PANOU INFORMATIV	RM	PLAYGR OUND STORE SRL	Conf	Confeționat din structură de metal cu dimensiuni minime (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confeționat din etalbond min: 50x100 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minim 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	

1.5. Bancă cu spătar	BANCA CU SPATAR	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Dimensiuni: conform figurii de mai jos Bancă cu spătar confecționată din beton armat, metal de înaltă calitate și lemn certificat Betonul va fi realizat din ciment tip Portland alb de înaltă calitate, armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Betonul nu va conține rășini și agenți polimerici adezivi. Suprafața de beton este gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Elementele de conectare ale componentelor principale sunt realizate din oțel inoxidabil. Lamelele din lemn vor fi acoperite cu un strat de lac special (culoarea stejarului), care să protejeze lemnul de putrezire și să facă produsul și mai rezistent la condițiile meteorologice agresive. Elementele metalice vor fi tratate prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune.	
1.6. Coș de gunoi	COS DE GUNOI	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 1	Dimensiuni: DIAMETRU 38CM, INALTIME 84 CM Coș confecționat din beton armat, metal de înaltă calitate și lemn certificat. Betonul va fi realizat din ciment tip Portland alb de înaltă calitate, armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Betonul nu va conține rășini și agenți polimerici adezivi. Suprafața de beton va fi gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Lamelele din lemn vor fi acoperite cu un strat de lac special (culoarea stejarului), care să protejeze lemnul de putrezire și să facă produsul și mai rezistent la condițiile meteorologice agresive. Lamelele vor fi fixate în așa fel încât să nu fie vizibile șuruburile și piulițele.	

					Capetele de sus ale lamelelor vor fi prevăzute cu capace din HDPE (RAL 7024). Capacul metalic tratat prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune va fi prevăzut cu scrumieră încorporată. Coșul de beton va fi prevăzut cu recipient interior metalic zincat, pentru colectarea deșeurilor, oferind un acces ușor pentru curățare și întreținere. Pe una din lamele va fi fixată inscripția "coș de gunoi". Volum minim – 50 l	
1.7. Amenajarea terenului	AMENAJAREA TERITORIULUI	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform descrierilor tehnice din anexa nr. 1	CONFORM DESCRIERII TEHNICE DIN ANEXA 1	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: CHIOCHIU IVAN În calitate de:
ADMINISTRATOR Ofertantul: PLAYGROUND STORE SRL Adresa: MUN CHISINAU, COM
BACIOI STR KOGALNICEANU 45