

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria mun. Ungheni**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea căilor rutiere de acces către întreprinderea AVE Ungheni, str. Lacului nr. 1 din mun. Ungheni**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Sistematizarea pe verticala</b>		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,120
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	6,120
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare)	100 m3	7,400
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	962,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,400
		<b>2. Cai de acces</b>		
		<b>2.1. Asfalt</b>		
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	13,600
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	136,000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 SM EN13242+A1 h=20 cm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	272,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,952

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMEN13108-1 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,612
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BAPC-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,000
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton 100 cm x 18 cm x 30 cm, vibropresate greutatea cel putin 117 kg , pe fundatie de beton 30x15 cm	m	300,000
		<b>2.2. Spatii verzi</b>		
14	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	340,000

Data 07.04.2022

Președintelui grupului de lucru



(semnătura)