

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1755884646444 din 22.08.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor multifuncțional, echipat cu utilaje conexe și a tomberoanelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng DF-1004E	China	Dong Feng	Stare: nou, produs 2025. Tara de origine: UE, sau Turcia Emisii: Etapa III minim Putere: minim 95 maxim 110 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,0/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Trepte minim înainte/înapoi: minim 18 înainte / 18 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min Minim 3 perechi ieșiri hidraulice standard.	Stare: nou, produs 2025. Tara de origine: China Emisii: Etapa III Putere: 100 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 5,6 litri. Intercooler și turbocompresor. NU TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Trepte minim înainte/înapoi: 12 înainte / 4 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate : 3350 kg Capacitate pompa, : 50 L/min 2 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, : 19,5 Bari. Arborele prizei de putere: 540/1000 rpm Puterea prizei: 62 kw	

				Presiunea de lucru, min/max: 19,0 – 19,5 Bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: min 60 kw Compresor de aer cu minim 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe roțile din spate minim 250kg. Greutati fata minim 250kg. Lungime, min/max: 4400/4600 mm Ampatament, min/max: 2300/2500 mm Latime, min/max: 2000-2500 mm Garda la sol, min/max: 450/650 mm. Inaltime, min/max: 2800/3000 mm. Dimensiuni roata față, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38 Greutatea tractorului, min/max: 4500/5500 kg Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.	Compresor de aer cu 1 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe roțile din spate 360 kg. Greutati fata 400 kg. Lungime,: 4780 mm Ampatament,: 2380 mm Latime,: 2327 mm Garda la sol,: 450 mm. Inaltime, 2975 mm. Dimensiuni roata față: 340/85, R24 Dimensiuni roți din spate: 480/70, R34 Greutatea tractorului,: 4900 kg Garantie: 24 luni sau 1500 moto/ore.	
Încărcător hidr.Frontal	Incarcator Frontal Agrocub Dong Feng	Ucraina	AGROCUB	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 4300 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 2000 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.	
Cupă multifuncțională	Cupa maxilara 0,4m ³	Moldova	MTC Metals	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice:	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice:	

				Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutate : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,8 m3 Lățimea cupei: 1600 m Greutate : 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni.	
Lamă frontală cu arcuri	Lama 2,0 Euro	Moldova	MTC Metals	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.1 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă conectata Euro pe incarcator Lățimea de lucru: 2.0 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări):. 350 kg Garanția : 12 luni	
Remorcă	Volkan 5T (hidraulica)	Turcia	Volkan	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min8,0 m3 Dimensiunile de gabarit orientativi: min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1900 kg Garanția : min. 12 luni	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 8,7 m3 Dimensiunile de gabarit orientativi: 4000x2100x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1950 kg Garanția :.12 luni	
Încărcător pentru coșuri de gunoi	DT500MTC	Moldova	MTC Metals	Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: 2.4m	Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: 2,6 m	

				-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni	Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: 12 luni	
Lamă de nivelare	3P-2,5M	Moldova	MTC Metals	Compatibilă cu punctul 1 ; Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 3; Viteza de lucru km/h: 3-6; Greutatea kg: minim 500/600 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Agățat pe sistemul de suspendare spate; Garanție: minim 12 luni	Compatibilă cu punctul 1 ; Putere necesară CP: 70 Lățimea de lucru mm: 2000 Poziții de lucru: 3; Viteza de lucru km/h: 3-6; Greutatea kg: 591 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Agățat pe sistemul de suspendare spate; Garanție: 12 luni	
Cositoare tip rotor	Surmak-165	Turcia	Surmak	Stare: nou Puterea necesara: 60-100 CP Lățimea de lucru: minim 1650 mm Turații APP: 540 rpm Conditii sulimentare: Compatibilă cu punctul 1. Garanție: minim 12 luni.	Stare: nou Puterea necesara: 60-100 CP Lățimea de lucru: 1650 mm Turații APP: 540 rpm Conditii sulimentare: Compatibilă cu punctul 1. Garanție: 12 luni.	
Cisternă cu vid pentru namol	Vidanja Meprozet MINI 3020L	Polonia	Meprozet	Stare Nou Capacitate: 3000/4000 L Lungime: 5000/5200 mm Lățime: 2000/2200 mm Înălțime: 2200/2300 mm Anvelope: 15.0/55 x 17 Număr axe: 1 Ecartament: 1650/1750 mm Sarcină pe cârlig: 15 kN Greutate proprie: 1500/1700 kg Greutate totală: 4500/5000 kg Putere necesară a tractorului: 40 kW(53CP) Timp de umplere a rezervorului cu compresor: Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis.	Cisterna de vidanjare Capacitate: 3020 L Lungime: 4100 mm Lățime: 1880 mm Înălțime: 2702 mm Anvelope: 385/65 R22,5 Alliance Număr axe: 1 Ecartament: 1500 mm Sarcină pe cârlig: 7,5 kN Greutate proprie: 1020 kg Greutate totală: 4020 kg Putere necesară a tractorului: de la 30 CP Timp de umplere a rezervorului cu compresor: 2 min Rezervor din otel, zincat la cald de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis.	

				Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 15.0/55 x 17. Compresor: 3000 L/min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncărcării. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garanție: min. 12 luni.	Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 385/65 R22,5 Compresor: 5 300 l / min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncărcării. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garanție: 12 luni.	
Furcă paleți	Furca paleti Euro	Moldova	MTC Metals	Putere necesara min 80 CP Lungime 1000-1500 mm Latime 1200-1500 mm Greutate maxima de ridicare 800-1000kg Greutatea 100-150 kg Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu incarcatorul forntal și tractorul propus Garanție minim 12 luni	Putere necesara min 80 CP Lungime 1300 mm Latime 1500 mm Greutate maxima de ridicare 1000kg Greutatea 150 kg Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu incarcatorul forntal și tractorul propus Garanție 12 luni	
Tomberon 120 L	Tomberon/Pubela 120L Verde	Turcia	Abox Plastik	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 9 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35