

Specificații tehnice:

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751605708153 din 04.07.2025
Obiectul achiziției: Șnur din spumă polietilenică

Cod CPV: 24957200-9

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Șnur din spumă polietilenică	NOMATEC Backer Rod XL	Germania	NMCsa	Dispoziții generale Ofertanții care propun Șnur din spumă de polietilenica, destinat pentru executarea lucrărilor de reparație a rosturilor în suprafețele din beton sau asfalt, trebuie să prezinte în ofertele lor materialul în corespundere cu criteriile de mai jos. Șnur din spumă de poliuretan, cu secțiunea rotundă, este folosit pentru a împiedica etanșul de rosturi să adere la baza rostului și să dimensioneze corect grosimea de aplicare a etanșanților fluizi de rosturi în suprafețele din beton sau asfalt. Se utilizează la etanșarea rosturilor, cu aplicare mastic fierbinte la temperaturi de +150 °C + 180 ° C. Nu are absorbție de apă și este inalterabil în timp. Suprafața șnurului trebuie să fie antiaderentă și să permită dezlipirea naturală a etanșantului. 1. Caracteristici principale: 1.1 Densitatea – 35-45 kg/m³; 1.2 Nocivitate - nu;	Conform cerintelor 1.1 Densitatea-35 kg/m3 1.2 Nocivitate-nu	

				1.3 Rezistența la tracțiune longitudinală – 35-45N/mm²; 1.4 Rezistența la tracțiune transversală – 25-40N/mm²; 1.5 Alungirea longitudinală – 10-20%; 1.6 Elasticitate – 8-12%; 1.7 Rezistență la solvenți - Bună; 1.8 Rezistență la deformare – Excelentă; 1.9 Stabilitate dimensională – Excelentă; 1.10 Rezistență la temperatura – de la -40°C la +250°C; 1.11 Absorbția de apă – nulă. 2. Caracteristici tehnice ale produsului: « Șnur din spumă de polietilenică penrtu executarea lucrărilor de reparație ale suprafețelor artificiale de pe aerodrom » 2.1 Rezistență la solvenți – valoarea: bună 2.2 Rezistență la deformare – valoarea: bună 2.3 Stabilitate dimensională – valoarea: bună 2.4 Rezistență la temperatura – Minim +160°C la +220°C max 2.5 Absorbția de apă – „0” (nulă) 4. Descrierea produsului: « Șnur din spumă de polietilenică penrtu executarea lucrărilor de reparație ale suprafețelor artificiale de pe aerodrom » 4.1 Șnur diametrul 32mm – 1000 m.l. (în role) 4.2 Șnur diametrul 25mm – 2000 m.l. (în role) 4.3 Șnur diametrul 20mm – 2000 m.l. (în role) 4.4 Șnur diametrul 15mm – 2000 m.l. (în role)	1.3 35 N/mm² 1.4 25N/mm² 1.5 10% 1.6 10% 1.7 Buna 1.8 Excelenta 1.9 Excelenta 1.10de la -40°C la +200°C 1.11 nula 2.1 Buna 2.2 Buna 2.3 Buna 2.4 +200 °C 2.5 “0” nula 4.1 Șnur diametrul 32mm – 1000 m.l. (în role) 4.2 Șnur diametrul 25mm – 2000 m.l. (în role) 4.3 Șnur diametrul 22mm – 2000 m.l. (în role) 4.4 Șnur diametrul 15mm – 2000 m.l. (în role)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihai Bostan În calitate de: director
Ofertantul: M&M Comerț SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 26/7