

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1760003546714

Obiectul achiziției: Tehnica de calcul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
11. Cablu UTP Cat.5	DS-1LN6UTC0	China	Hikvision	Cablu CAT-5E, 305m UTP 8 min.1/0,50 , material conductor: cupru. Livrarea în max.30 zile.	Cablu CAT-5E, 305m UTP 8 min.1/0,50 , material conductor: cupru. Livrarea în max.30 zile.	
13. IP Camere Interioare	DS-2CD1367G2H-LIUF/SL	China	Hikvision	Senzor imagine: CMOS progresiv, minim 1/2.4"; 6 megapixeli; Rezoluție: 3200 × 1800 pixeli cel puțin 20 fps; Lentilă fixă 2,8 mm; Iluminare / noapte: capacitatea de a vedea și în culoare pe timp de noapte; Compresie video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264;ONVIF; Slot pentru card microSD cu	6 Megapixeli în culoare 24/7 cu audio bidirecțional, protecție activă (sirena și stroboscop), iluminare hibridă și detecție inteligentă MD 2.0 Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 cadre pe secundă. Reglaj pe trei axe. Inteligență: detecție inteligentă a mișcării (clasificare persoane și vehicule), zone de interes (monitorizare sporită), protecție anti-sabotaj.	

				capacitate 512 GB; Carcasă cu protecție minim IP67 pentru exterior; temperatură de operare între aproximativ -30 °C și +60 °C; Alimentare : PoE și/sau 12 V DC; Detectare om / vehicul; funcții de reducere alarme false; WDR (120 dB sau echivalent); filtre BLC/HLC; Garanție minimă: 36 luni. Livrarea la necesitate	Senzor: 1/2.4" Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Obiectiv: 2,8 mm (unghi de vizualizare 115°). Compresie video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR. Audio: comunicare bidirecțională; difuzor integrat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Protecție activă: sirenă și stroboscop integrate. Stocare: slot pentru card microSD până la 512 GB. Iluminare: Smart Dual-Light – comutare automată la detectarea mișcării între IR (infraroșu) și LED alb, distanță de iluminare până la 30 m. Alimentare: DC 12V (consum 7,6 W) ±25%, PoE (consum 9,2 W). Protecție: IP67. Temperatură de operare: de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø110 × 103 mm. Compatibil cu suportul DS-1280ZJ-S (19372). Garanție: 3 ani.	
14. IP Camere Exterioare	DS-2CD2T63G2-4LI2U	China	Hikvision	6 megapixeli ; Rezoluție: 3200 × 1800; Lentilă fixă 2,8 mm; IR illumination pina la 80 m; Compresie video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264;ONVIF; Slot pentru card microSD cu capacitate 256 GB; Carcasă cu protecție minim IP67 pentru exterior;	Cameră cilindrică AcuSense de 6 Megapixeli, bazată pe tehnologie de învățare profundă, pentru protecția activă a perimetrului, cu iluminare hibridă și microfon dublu încorporat Inteligență: detecție a intruziunii persoanelor și vehiculelor în zona protejată, zone de interes (monitorizare sporită), notificare	

				temperatură de operare între aproximativ -30 °C și +60 °C; Alimentare : PoE și/sau 12 V DC; Detectare om / vehicul; funcții de reducere alarme false; Garanție minimă: 36 luni. Livrarea la necesitate	push pe telefon la declanșarea alarmei. Analiza comportamentului obiectului: traversare linie, detecție intruziune, detecție sabotaj. Filtru inteligent pentru reducerea alarmelor false cauzate de: lumină, ploaie, ninsoare, frunze, păsări sau alte animale. Rezoluție: 3200×1800, 6 MP — 25 cadre pe secundă. Senzor: 1/2.4", sensibilitate 0.005 Lux. Imagine: WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Obiectiv: 2,8 mm (unghi de vizualizare 105°). Compresie video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (pe flux secundar). Fluxuri video: triplă transmisie. Audio: microfon dublu încorporat cu codec-uri MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC și filtru de zgomot ambiental. Stocare: slot pentru card microSD de până la 512 GB, cu funcție ANR (Automatic Network Replenishment). Iluminare: hibridă LED / IR cu rază de acțiune până la 80 m. Alimentare: 12 VDC ±25% (10,5 W), PoE 802.3af (12 W). Protecție: IP67 (rezistentă la praf și apă). Temperatură de operare: de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: 287 × 93 × 89 mm. Compatibilă cu suportul DS-1260ZJ (19483). Garanție: 5 ani.	
--	--	--	--	---	---	--

16. Comutator PoE	DS-3E0310P-E/M	China	Hikvision	Comutator PoE cu rază lungă de acțiune.Transmite puterea și semnalul până la 250m. 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100 ; sarcina maximă pe port - 30W ; sarcina totală pe POE - 120 W ; nivel de protecție împotriva trăsnetului ; pentru sistemele de supraveghere video.Garanție minimă: 24 luni. Livrarea în max.30 zile	Switch PoE+ de birou. Transmite date și alimentare până la 300 m • 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps • Putere maximă per port: 30 W • Putere totală PoE: 60 W • Protecție la supratensiune: 6 kV • Lățime de bandă totală: 5,6 Gbps • Compatibil cu standardele IEEE 802.3af și IEEE 802.3at • Porturile 1–4 acceptă transmiterea alimentării pe 4 fire • Moduri de funcționare: Standard și Extend • Construcție fără ventilator, carcasă metalică • Dimensiuni: 218 × 103 × 28 mm • Temperatura de funcționare: de la -10°C până la +40°C • Alimentare: 48 VDC, 1.35 A ✓ Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. ✓ Garanție: 3 ani.	
27 UPS	DS-UPS1000	China	Hikvision	Sursă de alimentare neîntreruptibilă ,putere maximă de ieșire: 600 VA; putere efectivă: min.360W, numărul de prize de ieșire: min.2; baterie: 12V 7.2Ah; interfata de conectare: USB B, 2xRJ-45; Tip de prize de ieșire: IEC C14. Garanție minimă: 24 luni. Livrarea în max.30 zile	Protecție împotriva supraîncărcării, supraîncărcării bateriei și descărcării excesive • LCD pentru afișarea tensiunii de intrare/ieșire, capacității bateriei și nivelului de sarcină • Semnalizare sonoră • Timp de comutare de la curent continuu la alternativ: ≤ 10 ms • Baterie: 12 V, 9 Ah × 1 buc. • Timp de reîncărcare: 10–16 ore • Număr prize de ieșire: 2	

					• Tensiune nominală: 220–240 VAC • Temperatura de funcționare: 0°C – 40°C • Dimensiuni: 274 × 95 × 139 mm • Garanție: 2 ani	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _ Sergheev Ruslan _ În calitate de: Administrator
Ofertantul: “AZITECH” SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alexandri nr.84