

Specificații tehnice (F4.1)

POLISERV
GRUP S.R.L.

Numărul procedurii de achiziție: 21030820 (Achiziții.md ID) din 16 nov 2020

Denumirea procedurii de achiziție: 3110000-7 - Motoare, generatoare și transformatoare electrice

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
4212220-8	Pompa pentru lichide/motopompa	4LD640LY-3	Turcia	Anadolu Motor	Diametru de intrare: 50 – 75 mm; Diametru de ieșire: 50 – 75 mm; În complex cu record de aspirație minim 4 m și record de refulare minim 50 m, cu diametru corespunzător motopompei; Înălțimea minimă de refulare: 15 m; Adâncimea minimă de aspirație minim 4 m; Debit minim 800 l/min; Tip combustibil motorină; Roți de transport; destinată pentru evacuarea apei murdare.	1 putere motor h.p. 13,00 2 capacitate cilindrică cm3 640,00 3 debit litri / min 1 000,00 4 înălțime maximă de refulare m 75,00 5 adâncime maximă de imersie m 8,00 6 ape semicarate 7 diametru intrare / ieșire 4 / 4” 8 combustibil motorină (diesel) 9 rezervor de combustibil L 7,50 10 începe fără apă în faza de amorsare 11 roți pentru transport 12 greutate 160 kg	ISO, CE
	Lotul 2						
31122000-7	Generator electric de tip închis cu carcasă	RR 220	Turcia	TPH	Tipul Generatorului – sincron, fără perii, cu autoexcitare,	Tipul Generatorului – sincron, fără perii, cu autoexcitare,	ISO, CE



			<p>regulator de tensiune electronic, panou de control, buton de oprire în caz de avariere;</p> <p>Putere Nominală 150- 170 kW, 180 – 220 kVA; Tensiunea: 400/3 – 220-230 V, 1500 rpm / 50 Hz; 6 cilindri, capacitate 7,5 litri; Sistem de pornire/oprire automat, la comanda panoului ATS, Sistem de răcire: cu lichid cu radiator; Trimp de lucru în regim de suprasarcină 110% - minim 1 oră; Variații de tensiune – maxim +/- 1 %; Tip de combustibil Motorină; consum la sarcina de 100% - maxim 47 L/ h; În ofertă va fi inclus suplimentar panou ATS (cu posibilitatea conectării automate la rețea) complementat generatorului propus; Termen de garanție minim 24 Luni de la data primirii /predării.</p>	<p>regulator de tensiune electronic, panou de control, buton de oprire în caz de avariere;</p> <p>Putere Nominală 150- 170 kW, 180 – 220 kVA; Tensiunea: 400/3 – 220-230 V, 1500 rpm / 50 Hz; 6 cilindri, capacitate 7,5 litri; Sistem de pornire/oprire automat, la comanda panoului ATS, Sistem de răcire: cu lichid cu radiator; Trimp de lucru în regim de suprasarcină 110% - minim 1 oră; Variații de tensiune – maxim +/- 1 %; Tip de combustibil Motorină; consum la sarcina de 100% - maxim 47 L/ h; În ofertă va fi inclus suplimentar panou ATS (cu posibilitatea conectării automate la rețea) complementat generatorului propus; Termen de garanție 24 Luni de la data primirii /predării.</p> <p>Dimensiuni: 2800 x 1100 x 1850, Greutate 2,2 tone, Volum rezervor – 350 L</p> <p>Lucru autonom – min. 8 ore</p>
--	--	--	---	--



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anatoli Moiso în calitate de: Director
 Oferantul: SC Poliserv-Grup SRL Adresa: str. M. Basarab 10, ap. (of). 112, mun. Chișinău, MD-2045