

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1645537422561 din 22/02/2022

Denumirea licitației: utilaj de verificare a frânelor troieibuzelor

Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Bloc de comandă	Bloc de comandă prevăzut cu două viteze (2,5km/h și 5km/h), cu convertor de frecvențe	Bloc de comandă prevăzut cu două viteze (2,6 km/h și 5,2 km/h în conformitate cu caracteristicile tehnice ale standului indicate mai jos), cu convertor de frecvențe.	
42900000-5	Stand cu role pentru verificarea frânelor	Stand cu role acoperite cu pulbere, pentru verificarea frânelor la autocamioane. Se instalează în groapă la nivel cu podeaua. Motor ascuns sub grupul de role. Dimensiuni(o parte) mm: 1200x1045x554; Greutate(o parte)kg: 450; Lungimea rolei mm: 1000; Diametrul rolei mm: 205; Rolele: Oțel acoperit cu compozit de pulbere; Ambreaj - uscat/umed: 0,9/0,8; Diametrul rolei de urmărire mm: 100; Viteza de testare: 2,6 și 5,2 km/h; Sarcina maximă a dmișă pe osie: 13t; Puterea motoarelor: 7,5 kWt; Tensiune: 3x400/50V/Hz; Cablare/siguranță: Pentru motoare 7,5kW:5x6/50mm/A;	Stand cu role acoperite cu pulbere, pentru verificarea frânelor la autocamioane, produs in Germania, de către liderul global AutopStenhoy/Sherpa. Se instalează în groapă la nivel cu pardosea. Corp galvanizat la cald. Controlul de testare: Dirijarea manuală / automată, pornire automată, oprire prin alunecare oprire logică, repornire automată, oprire după ieșirea din spațiul de testare. Motor ascuns sub grupul de role. Dimensiuni (o parte) mm: 1200x1045x554;	

		Sistemul de măsurare a forței externe cu sensor: Amplificator încorporat DMS	Greutatea aproxîm. (o parte) kg: 450; Lungimea rolei mm: 1000; Diametrul rolei mm: 205; Rolele: Oțel acoperit cu compozit de pulbere; Ambreaj - uscat/umed: 0,9/0,7; Diametrul rolei de urmărire mm: 50; Viteza de testare: 2,6 și 5,2 km/h; Sarcina maximă admisă pe osie: 13t; Puterea motoarelor: 7,5 kW/t; Tensiune: 3x400/50V/Hz; Sistemul de măsurare a forței externe cu sensor: Amplificator încorporat DMS Setul pentru livrare: 2 seturi de role, galvanizate la cald, instalație suspendată, profil de role sudate, Cablaș de unire de 20 m la cutia electrică/de control, Cutie electrică/control cu întrerupător protecție motor, electronica de control, elemente de acționare și întrerupător principal blocabil, pregătit pentru conectarea bancului de încercare de urmărire, rezistent la jet de apă IP 65, conexiunea de la un computer la E-Box. Conector USB pe partea PC. Vine complet cu cablu de conectare de 12 m. Mufa de cântărire pentru instalarea a dispozitivului de cântărire	
--	--	---	--	--

Rama-cadru	Rama-cadru de instalare a rotelor.	Software Display Basic Pentru testerul de frânare cu plăci Testmaster care arată valorile frânelor, Dezechilibrul, numărul de poziție a punții, tipul de operare, sarcina pe osie și pe roată, întârzierea frânei, presiunea aerului și modul de funcționare. Intervalul de afișare este de la 0-4 și 0-40 kN / kgf acest în pași de 4 kN. Pentru stocarea și imprimarea în raport cu axa în test, este o telecomandă necesar. Imprimarea se face prin computer (nu este inclus computerul, clientul trebuie să facă acest lucru furnizați un computer cu Microsoft Windows 7, 8 sau 10).	
Lucrări	Lucrări de montare a utilajului.	Cadru metalic pentru rulouri 2buc Lucrări de instalare, conectarea, calibrarea mecanică și software a testerului de frână (lucrările de construcții nu sunt incluse în pretul indicat).	



Semnăt:

Numele, Prenumele: Vitali Prisacari

În calitate de: manager în activitate comercială

Ofertantul: SRL „Landan-Con” Adresa (sediu): str. N. Iorga, 15 mun. Bălți

E-mail: landancon@gmail.com

Telefon (fix și mobil): +373 600 90290