

Specificații Tehnice




[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1712651428231**

Obiectul achiziției: **Materialelor electrice**



№ Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	1. Cablu PVC 3x1,5 mm ²	ПВС 3x1,5 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu PVC 3x1,5 mm ²	ПВС 3x1,5 fir electric	Conform standardelor producătorului
2	2. Cablu flexibil KG 2x1,5 mm ²	КГв 2x1.5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu flexibil KG 2x1,5 mm ²	КГв 2x1.5 cablu	Conform standardelor producătorului
3	3. Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	NYM-J 3x1.5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	NYM-J 3x1.5 cablu	Conform standardelor producătorului
4	4. Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	NYM-J 3x2.5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	NYM-J 3x2.5 cablu	Conform standardelor producătorului
5	5. Cablu NYM-J 3x4 mm ²	NYM-J 3x4 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu NYM-J 3x4 mm ²	NYM-J 3x4 cablu	Conform standardelor producătorului


6	6. Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	ВВГнгд 5x4 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	ВВГнгд 5x4 cablu	Conform standardelor producătorului
7	7. Cablu PVS 5x2,5 mm ²	ПВС 5X2,5 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu PVS 5x2,5 mm ²	ПВС 5X2,5 fir electric	Conform standardelor producătorului
8	8. Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	ВВГнгд 5x6 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	ВВГнгд 5x6 cablu	Conform standardelor producătorului
9	9. Canal din plastic	25x16 Canal cablu CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Canal din plastic, alb, 2000x25x16 mm	25x16 Canal cablu	Conform standardelor producătorului
10	10. Canal din plastic	40x40 Canal cablu CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Canal din plastic, alb, 2000x40x40 mm	40x40 Canal cablu	Conform standardelor producătorului
11	11. Tub led 9-11W	Tub led 9W, 6000K,T8	R.Moldova	Led Market	lumina alba rece 5500-6000k, 980-990Lm, lungimea: 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placă din aluminiu.	lumina alba rece 6000k, 990Lm, lungimea: 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placă din aluminiu.	Conform standardelor producătorului
12	12. Tub led 18-21W	Tub led 18W, 6000K,T8	R.Moldova	Led Market	lumina alba rece 5500-6000K , 1920- 1930 Lm, lungimea: 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	lumina alba rece 6000K , 1980 Lm, lungimea: 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Conform standardelor producătorului

13	13. Corp de iluminat liniar LED	Corp de iluminat liniar LED, 24W, 6000K, 600 mm. IP65	R.Moldova	Led Market	<p>aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 2520-2530 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu garanție cel puțin 36 luni.</p> 	<p>aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24W, lumina: 6000K, luminozitatea: 2520 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu, garanție 36 luni.</p>	Conform standardelor producătorului
14	14. Corp de iluminat liniar LED	Corp de iluminat liniar LED, 48W, 6000K, 1200 mm. IP65	R.Moldova	Led Market	<p>aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 46-50W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 5040-5050Lm, clasa de protecție: IP65, tensiune: 85-265V, marime: 1200*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu garanție cel puțin 36 luni.</p> 	<p>aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 48 W, lumina: 6000K, luminozitatea: 5040 Lm, clasa de protecție: IP65, tensiune: 85-265V, marime: 1200*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu, garanție 36 luni.</p>	Conform standardelor producătorului
15	15. Corp de iluminat led exterior	Corp de iluminat led exterior, 12W, 6000K.	R.Moldova	Led Market	<p>forma rotundă, puterea 10-12W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 1450-1480 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, frecvența 50/60Hz, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 170mm, diametrul interior 150mm.</p> 	<p>forma rotundă, puterea 12W, culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 1450 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, frecvența 50/60Hz, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 170mm, diametrul interior 150mm.</p>	Conform standardelor producătorului

16	16. Corp de iluminat led exterior	Corp de iluminat led exterior, 24W, 6000K.	R.Moldova	Led Market	<p>forma rotundă, puterea 24-25W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 2910-2950 Lm , tensiunea de lucru 110-240V, frecvența 50/60Hz, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasi albă, materialul carcasi aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280mm.</p>	<p>forma rotundă, puterea 24W, culoarea lumii 6000K, fluxul luminos 2910 Lm , tensiunea de lucru 110-240V, frecvența 50/60Hz, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasi albă, materialul carcasi aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280mm.</p>	<p>Conform standardelor producătorului</p>
17	17. Corp de iluminat led interior	Corp de iluminat led interior, 18W, 6000K	R.Moldova	Led Market	<p>puterea 17-19W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 2160-2190 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasi albă, materialul carcasi aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 225mm, diametrul interior 205mm.</p>	<p>puterea 18W, culoarea lumii 6000K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasi albă, materialul carcasi aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 225mm, diametrul interior 205mm.</p>	<p>Conform standardelor producătorului</p>



18	18. Corp de iluminat led interior	Corp de iluminat led interior, 24W, 6000K	R.Moldova	Led Market	puterea 24-25W, culoarea luminii 5500-6000K, fluxul luminos 2910-2970 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcusei albă, materialul carcusei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280 mm	puterea 24W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 2910 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcusei albă, materialul carcusei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280 mm 	Conform standardelor producătorului
19	19. Bec LED	Bec LED, A75, 10W/865 E27 Ledvance	China și filialele alte țări	LEDVANCE (OSRAM)	10-11 W, soclu E27, 6500K, A75, tensiunea de lucru 220-240V, dimensiune Ø60*H118 mm, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1055 - 1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umiditatea 30-80 %, durata de viață: 20000-25000 ore, termen de garanție cel puțin 24 luni.	10W, soclu E27, 6500K, A75, tensiunea de lucru 220-240V, dimensiune Ø60*H118 mm, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1055 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umiditatea 30-80 %, durata de viață: 10000 ore, termen de garanție 24 luni.	Conform standardelor producătorului
20	20. Panel LED	PANEL LED 45W 6000K	R.Moldova	Led Market	încadrat în tavan, 45-47W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4050-4300 Lm, IP20, mărime: 596*596*30mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	încadrat în tavan, 45W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4725 Lm, IP20, mărime: 596*596*30mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, cu termenul de garanție 36 luni. 	Conform standardelor producătorului

22	22. Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED, 150W, 6000K, IP65	R.Moldova	Led Market	formă rotundă , diametrul 350mm, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață cel puțin 50000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate cel puțin 20500 lm, grad de protecție IP 65, culoarea -neagră, unghi luminos 220 grade, tensiune 190-270V, garanție minimum 36 luni, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri), fixare prin inel, pu sală de sport.	formă rotundă , diametrul 350mm, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață cel puțin 50000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate cel puțin 20500 lm, grad de protecție IP 65, culoarea -neagră, unghi luminos 220 grade, tensiune 190-270V, garanție 36 luni, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri), fixare prin inel, pu sală de sport.		Conform standardelor producătorului
24	24. Sensor de mișcare cu infrarosu	ДДП-01 (0102) 1200W 360° 2-8m senzor infrarosu de miscare MegaWatt	China	Ningbo Spring Electronic Co. Ltd.	forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade , culoare albă , 2 butoane de reglare : time;lux, ip20, tensiune 220-240V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8m, temperatura de lucru -20...+40 °C, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, puterea max 400W led, dimensiune 76 x 20.2 mm, garanție minim 24 luni.	forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade , culoare albă , 3 butoane de reglare : time;lux, ip20, tensiune 220-240V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8m, temperatura de lucru -20...+40 °C, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, puterea max 1200W led, dimensiune 76 x 20.2 mm, garanție 24 luni.	Conform standardelor producătorului	
25	25. Sensor noapte-zi	ФРП-02 (0107) 10A fotocelula MegaWatt	China	Ningbo Spring Electronic Co. Ltd.	dimensiuni 145 x 62 mm, puterea 1200 W, tensiune 220 - 240V, gradul de protecție IP44, tip material -plastic, metoda de prindere- cu suport de fixare, temperatura de funcționare <24°C,garanție minim 24 luni.	dimensiuni 145 x 62 mm, puterea 2200 W, tensiune 220 - 240V, gradul de protecție IP44, tip material -plastic, metoda de prindere- cu suport de fixare, temperatura de funcționare <24°C,garanție 24 luni.	Conform standardelor producătorului	
29	Prize și întrerupătoare compatibile cu ramă							
1	29.1 Priză	CANDELA priză 2P+E cu obtur. alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	cu împământare euro simplă internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16A, tensiunea 220-240V, ip 20 , culoarea albă, matereal-abs plastic	cu împământare euro simplă internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16A, tensiunea 220-240V, ip 20 , culoarea albă, matereal-abs plastic	Conform standardelor producătorului	
2	29.2 Întrerupător	CANDELA intr. 1P+LED alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	intern cu o clapă, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, matereal-abs plastic,	intern cu o clapă, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, matereal-abs plastic,	Conform standardelor producătorului	
3	29.3 Întrerupător	CANDELA intr. 2P+LED alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	intern cu două clape, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, matereal-abs plastic,	intern cu două clape, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, matereal-abs plastic,	Conform standardelor producătorului	

4	29.4 Ramă	CANDELA rama 2 alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	pentru prize și întrerupătoare , dublă, orizontală, material- abs plastic , culoarea albă.	pentru prize și întrerupătoare , dublă, orizontală, material- abs plastic , culoarea albă.	Conform standardelor producătorului
5	29.5 Ramă	CANDELA rama 3 alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	pu prize și întrerupătoare , triplă, orizontală, material- abs plastic, culoarea albă.	pu prize și întrerupătoare , triplă, orizontală, material- abs plastic, culoarea albă.	Conform standardelor producătorului
30	30. Priză	ПРАЛЕСКА priza 2P+E IP54 alb СВПП	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск	cu împământare euro, simplă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, material-abs plastic,	cu împământare euro, simplă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, material-abs plastic,	Conform standardelor producătorului
31	31. Priză	ПРАЛЕСКА priza 2P+E dubla IP54 alb СВПП	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск	cu împământare euro, dublă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, material-abs plastic,	cu împământare euro, dublă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, material-abs plastic,	Conform standardelor producătorului
32	32. Priză	Priza 2P+E dubla cu obtur. alb	R.Belarusi / Turcia	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск / Мутлусан	cu împământare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, curentul 16A, tensiunea 220V, ip 20, culoarea albă, material-abs plastic,	cu împământare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, curentul 16A, tensiunea 220V, ip 20, culoarea albă, material-abs plastic,	Conform standardelor producătorului
33	33. Priză	OLIMPIA - bloc 6 prize 2P+E+ intr. Mutlusan	Turcia	Mutlusan	externă cu 5 locuri, material: plastic durabil ABS de culoarea albă; rezistent la razele UV și lovituri , dimensiune 295*55*40, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V, puterea 3680W, montare aparentă, cu împământare, ip20,	externă cu 6 locuri, material: plastic durabil ABS de culoarea albă; rezistent la razele UV și lovituri , dimensiune 295*55*40, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V, puterea 3520W, montare aparentă, cu împământare, ip20,	Conform standardelor producătorului
34	34. Priză	OLIMPIA - bloc 3 prize 2P+E+ intr. Mutlusan	Turcia	Mutlusan	externă cu 3 locuri, material: plastic durabil ABS de culoarea albă; dimensiune 205*55*40 rezistent la razele UV și lovituri, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V, puterea 3500W, montare aparentă, cu împământare, ip20,	externă cu 3 locuri, material: plastic durabil ABS de culoarea albă; dimensiune 205*55*40 rezistent la razele UV și lovituri, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V, puterea 3520W, montare aparentă, cu împământare, ip20,	Conform standardelor producătorului
35	35. Întrerupător extern cu o clapă	ПРАЛЕСКА intrerupator 1P IP54 alb СВПП	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск	tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă, material-abs plastic,	tensiunea 220V, curentul 10 A, IP-54, culoarea albă, material-abs plastic,	Conform standardelor producătorului
36	36. Întrerupător extern cu două clapete	ПРАЛЕСКА intrerupator 2P IP54 alb СВПП	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск	220V, 10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă, material-abs plastic	220V, 10 A, IP-54, culoarea albă, material-abs plastic	Conform standardelor producătorului
37	37. Priză euro	Priza aplic. 125 3P+E+N 32A 380V IP44 MegaWatt	China	Wenzhou Qizheng Electric Co Ltd	cu fixare pe perete , industrială, 5poli, curent 32A , ip 65, tensiune 380v, material abs, forma alungită.	cu fixare pe perete , industrială, 5poli, curent 32A , ip 44, tensiune 380v, material abs, forma alungită.	Conform standardelor producătorului
38	38. Furcă euro industrială	Fisa mob. 025 3P+N+E 32A 380V IP44 MegaWatt	China	Wenzhou Qizheng Electric Co Ltd	5poli, curentul 32A , ip 65, tensiune 380v, material abs, forma alungită.	5poli, curentul 32A , ip 44, tensiune 380v, material abs, forma alungită.	Conform standardelor producătorului

39	39. Priză, mobilă industrială	Priza mob.225 3P+E+N 32A 380V IP44 MegaWatt	China	Wenzhou Qizheng Electric Co Ltd	5poli, curentul 32A , ip 65, tensiune 380V, material abs,forma alungită.	5poli, curentul 32A , ip 44, tensiune 380V, material abs,forma alungită.	Conform standardelor producătorului
41	41. Întrerupător automat diferențial	SG65LE-63 (AB/IT) 1P+N C20 30mA 6kA tip A automat dif. SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanșietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală - 220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC,	2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare - termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanșietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere - 6000(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC,	Conform standardelor producătorului
42	42. Întrerupător automat	SG65-63 1P 16A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Conform standardelor producătorului
43	43. Întrerupător automat	SG65-63 1P 20A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Conform standardelor producătorului
44	44. Întrerupător automat	SG65-63 3P 25A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	3Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanșietateIP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 Hz ,tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	3Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanșietateIP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 Hz ,tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	Conform standardelor producătorului
45	45. Întrerupător automat	SG65LE-63 (AB/IT) 3P+N C40 30mA 6kA tip A automat dif. SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de 359gr, gradul de etanșietateIP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de 359gr, gradul de etanșietateIP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	Conform standardelor producătorului

46	46. Separator de sarcină	HL30-125N (BH) 3P 63A intr. sarcina SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	3Poli, curentul nominal 63A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, greutatea nu mai mică de 250g, tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reică,	3Poli, curentul nominal 63A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, greutatea nu mai mică de 250g, tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reică,	Conform standardelor producătorului
48	48. Cutie pu instalea prizelor	65*45 cutie montare p/u gips-carton FP	R.Moldova	VITCOPLAST SRL	simplă, rotundă, pentru plăci de gips carton, D=65*45mm, grad de protecție ip20, tip material polipropilenă.	simplă, rotundă, pentru plăci de gips carton, D=65*45mm, grad de protecție ip20, tip material polipropilenă.	Conform standardelor producătorului
49	49. Conector	65*45 cutie montare p/u gips-carton FP	R.Moldova	VITCOPLAST SRL	folosit la cutia pu instalea prizelor, pentru plăci de gips carton, D=65*45mm.	folosit la cutia pu instalea prizelor, pentru plăci de gips carton, D=65*45mm.	Conform standardelor producătorului
63	63. Diblu cu șurub	Diblu 6x40 cu bord. p/u montare rapida (100 buc)	China și filiale alte Țări	LIDER	montare rapidă, tip material metal și polipropilenă, pu beton, dimensiune : 6x40mm,	montare rapidă, tip material metal și polipropilenă, pu beton, dimensiune : 6x40mm,	Conform standardelor producătorului
77	77. Conexiune Forbox	B 60 10*6mm conector forbox ARNO	Italia	Arnocanali	diametrul -6 mm ² , în set cite 10 unitati, transparent,material-plastic ignifug	diametrul -6 mm ² , în set cite 10 unitati, transparent,material-plastic ignifug	Conform standardelor producătorului
78	78. Conexiune Forbox	B100 10*10mm conector forbox ARNO	Italia	Arnocanali	diametrul -10 mm ² , în set cite 10 unitati, transparent,material-plastic ignifug	diametrul -10 mm ² , în set cite 10 unitati, transparent,material-plastic ignifug	Conform standardelor producătorului
79	79. Clemă wago pu cablu cu 3 contacte	CK-613, 0,2-4mm conector compact trans. MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd.	3*0,2-4 mm ² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V, curent -41A, numărul de fire 3, carcasa -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 22,9*10,1*21,1 montaj electric:clemă cu arc,tip de acționare pîrghie, greutatea 2g.	3*0,2-4 mm ² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V, curent -41A, numărul de fire 3, carcasa -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 22,9*10,1*21,1 montaj electric:clemă cu arc,tip de acționare pîrghie, greutatea 2g.	Conform standardelor producătorului
80	80. Clemă wago pu cablu cu 5 contacte	CK-615, 0,2-4mm conector compact trans. MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd.	3*0,2-4 mm ² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V, curent -32A, numărul de fire 5, carcasă -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 30*18,6*8,4mm, montaj electric:clemă cu arc, greutatea 4g, tip de acționare pîrghie.	3*0,2-4 mm ² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V, curent -32A, numărul de fire 5, carcasă -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 30*18,6*8,4mm, montaj electric:clemă cu arc, greutatea 4g, tip de acționare pîrghie.	Conform standardelor producătorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M