



SIMAT CO.LTD.

Address : Fevzi Çakmak District
Ay Yıldız Av. No:85/A Karatay-
KONYA/TURKEY



INOX PARK brand is a Simat Ltd.
Subsidiary.

Descriere tehnică (LOT1,2)

1. Complex de joacă - labirint pentru activități variate (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)

Componente

:

- Turn - 6 unități

Confecționat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii din lemn (4 unități) vor avea secțiunea pătrată de minim 90 x 90 mm, iar pe partea superioară vor fi prevăzute capace din HDPE contra factorilor atmosferici. Între stâlpi, după caz vor fi prevăzuți parapeti confecționați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn cu dimensiunea de 100x5x4 cm

Dimensiuni echipament: lungime 120 cm, lățime 120 cm, înălțime 340 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporturi metalice care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.



- Turn cu acoperiș - 5 unități

Confecționat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea.

Stâlpii din lemn (4 buc) vor avea secțiunea pătrată de 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor va fi prevăzut un acoperiș din PAFS, cu dimensiunea minimă de 120 x 120 cm și înălțimea de 50-60 cm. Între stâlpi, după caz vor fi prevăzuți parapeți confecționați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn cu dimensiunea de 100x5x4 cm. Dimensiuni echipament: lungime 105 cm, lățime 105 cm, înălțime 250 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporturi metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.



- Scară - 1 unitate

Prevăzută cu trepte confecționate de lemn cu dimensiuni aproximative de 90 x 20 x 4 cm, precum și cu parapeți confecționați din garduri metalice înclinate ce vor conține plăcuțe din lemn. Elementele de îmbinare vor fi ansamblu șurub-piuliță îngropate în structura de lemn și protejate cu capace din plastic.




- Plasă de cățarare –1 unitate

Scară cuplată la turn constituită din elemente din frânghie, prevăzute la extremități cu mansonane cu ochi pentru fixare, atât pe turn, cât și pe fundație.

- Tub de conexiune - 5 unități


Confecționat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub-piuliță. Dimensiuni : diametru – 800 mm; lungime - 150 cm.



- Pod de conexiune – 4 unități

Confecționat din lemn și cablu torsadat. Va conține traverse din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, susținute de frânhii orizontale. Pe laturi vor fi prevăzute protecții din plasa, confecționată din cablu torsadat, susținute de traverse orizontale, care vor face legătura între stâlpii turnurilor.


Dimensiuni : lungime - 200 cm, lățime - 108 cm



- Pod de conexiune cu plasă – 3 unități

Confecționat din cablu torsadat, lemn și frânghii. Va fi prevăzut cu 2 traverse orizontale din lemn, care va lega stâlpii turnurilor.

Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lățime – 105 cm, înălțime de cădere - 150 cm.



- Tobogan drept – 1 unitate

Confecționat din HDPE și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea minimă de 20 cm partea medie și inferioară și 50 cm partea superioară.

Dimensiuni : lungime – 250 cm, lățime - 40 cm, înălțime de cădere - 150 cm.



- Tobogan dublu drept – 1 unitate

Confecționat din fibră de sticlă și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea minimă de 20 cm partea medie și inferioară și 50 cm partea superioară.


Dimensiuni : lungime – 250 cm, lățime - 40 cm, înălțime de cădere - 150 cm.



- Tobogan elicoidal – 1 unitate

Confecționat din fibră de sticlă și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea de 25 cm pe partea inferioară, de 30 cm pe partea medie și 50 cm partea superioară.


Dimensiuni : lungime – 300 cm, lățime - 50 cm, înălțime de cădere - 150 cm.



- Tobogan tub – 1 unitate


Confecționat din fibră de sticlă și se va cupla de turn.

Dimensiuni :lungime – 250 cm, diametru–800mm, înălțime de cădere - 150 cm.



- Traversă –1 unitate

Prevăzută cu inele și sfoară, confecționată din doi stâlpi din lemn uscat și fasonat ce se vor fixa în fundație de beton și prevăzută la partea superioară cu traversă, pe care se vor monta frânghia de cățărare și inelele. Acestea vor amplasate echidistant. Dimensiuni : lungime - 220 cm, înălțime - 210 cm.




- Plasă de cățărare – 1 unitate

Compusă din doi stalpi din lemn uscat și fasonat ce se vor fixa în fundație de beton și prevăzută la partea superioară cu traversă, pe care se vor monta frânghiile orizontale și verticale, dispuse echidistant. Dimensiuni : lungime - 220 cm, înălțime - 210 cm



- Plasă de cățărare cu trepte – 1 unitate

Compusă din doi stalpi din lemn uscat și fasonat ce se vor fixa în fundație de beton și legați la partea superioară printr-o traversa, pe care se vor monta doua elemente de frânghie, prevăzute cu terminații cu flanșă, pentru prinderea pe traversa echipamentului. Elementele de frânghie vor fi dispuse în plan vertical, la o înălțime de 210-220 cm. Dimensiuni : lungime - 115 cm, înălțime-210 cm.



- Panou cu jocuri interactive - 4 unități

Prevăzut cu jocul "X O". Va fi confecționat din HDPE și se va fixa pe partea inferioară a turnurilor, pentru a fi utilizate de către copii la nivelul solului. Dimensiuni : 90x10x85 cm



2. Leagăn dublu (pentru copii 2-15 ani)

Confecționat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45-50 cm, iar înălțimea de cădere va fi de maxim 130 cm. Stâlpii vor fi confecționați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea minimă de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suporturi din tablă cu grosimea de minim 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile vor fi confecționate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere. Dimensiuni șezuturi: lungime - 40 cm; lățime: 15 cm, înălțime : 25 cm, grosime: 4 cm. Lanțurile vor fi confecționate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150-160 cm, ochi $\varnothing$ 5-6 mm și vor fi învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănul va fi prevăzut cu 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confectionate din profil cu dimensiuni 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea minimă de 45 cm.

Dimensiuni ale leagănelui: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm



3. Leagăn dublu (pentru copii 1-3 ani)

Confecționat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45-50 cm, iar înălțimea de cădere va fi de maxim 130 cm. Stâlpii vor fi confecționați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea minimă de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suporturi din tablă cu grosimea de minim 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile ti coș vor fi confecționate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere Dimensiuni șezuturi: lungime - 40 cm; lățime: 20 cm, înălțime : 25 cm, grosime: 3 cm. Lanțurile vor fi confecționate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150-160 cm, ochi $\varnothing 5-6$ mm și vor fi învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănul va fi prevăzut cu 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confectionate din profil U cu dimensiuni 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea de 45 cm.

Dimensiuni ale leagănului: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm.



4. Leagăn pentru copii cu dizabilități


Confecționat din 4 stalpi din oțel galvanizat, protejați anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic. Componente:



ramă superioară, din oțel galvanizat curbat, în care se va fixa cei 4 stalpi și care va conține sistemul de prindere al coșului de legănare și o traversă orizontală pe care vor fi fixate lanțurile de siguranță; **coșul de legănare** va conferi acces facil al scaunului cu roțile, prin deplasarea acestuia pe o platformă mobilă înclinată, va asigura controlul vitezei de legănare.

Platforma interioară a coșului de legănare (pe care se va așeza scaunul cu roțile) va avea următoarele dimensiuni : lungime - 110 cm, lățime - 90 cm.

Lanțurile de siguranță, vor fi confecționate din inele din oțel inoxidabil, acoperite de o teacă din polipropilenă, în scopul protejării mainilor.

Dimensiuni ale leagănelui: lungime : 280 cm; lățime : 180 cm; înălțime : 260 cm, înălțimea maximă de cădere 130 cm.







SİMAT OFİS EĞİTİM MALZ. PAZ. GİD. DİŞ TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.

Cu respect,

**Kazım
TAVUKÇUOĞLU**



Subsemnata **Poleacova Ana**, traducător The undersigned **Poleacova Ana**, certified
autorizat, (limba engleză), certific exactitatea translator (English), do hereby certify the
traducerii cu textul înscrisului în original, accuracy of this translation of the document
care a fost efectuată de mine la attached in original, performed by me on the
22 iunie 2021 22th day of **June** year 2021.

Semnătura traducătorului
Translator's signature



Seal of the translator:
/Republic of Moldova, Authorization AT № 461 of 10.02.2014,
AT № 500 of 21.07.2014, English, French, Romanian, Russian,
Translator Poleacova Ana

