

<b>Oferta</b>	Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1657548453235
<b>LOT 1: Camere de securitate și accesorii</b>	

	<b>Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor</b>	<b>Can.</b>	<b>U/M</b>	<b>Preț (fără TVA)</b>	<b>Preț (cu TVA)</b>	<b>Suma fără TVA</b>	<b>Suma cu TVA</b>	<b>Specificatia tehnica</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	

	<b>Bunuri</b>							
35125000-6	Cameră video DS-2CD2063G2-I	9	buc.	2 558,27	3 069,93	23 024,43	27 629,37	6 Mегapixel цилиндрическая Acusense камера на основе глубокого обучения для активной защиты периметра.Интеллект: обнаружение вторжения человека, автомобиля на охраняемую территорию, зона интересов (повышенный контроль). Push уведомление о тревоге на телефон. Анализ поведения объекта: пересечение линии, обнаружение вторжения, обнаружение саботажа, детекция лица. Встроенный фильтр ложных тревог от: света, дождя, снега, листвы, птиц и других животных.Разрешение: 3200×1800, 6Мп - 20 к/с, (2688×1520, 4Мп - 25 к/с ). Матрица 1/2,8",

								<p>чувствительность 0.005 Lux. WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Объектив 2.8 мм (угол обзора 107°). Кодеки сжатия H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (в субпотоке). Тройной поток. Слот для карт microSD объемом до 256 Гб с функцией ANR. Дальность ИК подсветки до 40м. Питание 12 VDC ± 25% (6 W), PoE 802.3af (7,2 W). Пыле и влагозащита IP67. Температурный диапазон от -30°C до +60°C. Габариты: Ø70 × 162 мм. Гарантия 3 года!</p>
35125000-6	<p>Camera video DS-2CD2443G0E-I</p>	1	buc.	1 835,37	2 202,45	1 835,37	2 202,45	<p>4 Megapixel H.265+/H.264+ CMOS. 2560 × 1440 @20fps. Улучшенный микрофон! Разрешение: (20fps@1080P)1920×1080. Full-HD Real-time! Интеллект: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), пересечение линии, обнаружение вторжения. Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. Кодек сжатия H.265+/H.264+, двойной поток. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Объектив 2,8 мм (угол обзора 98°).</p>

								<p>Встроенный микрофон и динамик для двусторонней связи. PIR-датчик. ИК-подсветка до 10 метров. Поддержка SD карт до 128Гб. Питание DC12V±25%, PoE (потребление 7W). Температурный диапазон от -10°C до +40°C. *В ПО отображается как DS-2CD2443G0-I. Гарантия 3 года!</p>
35125000-6	Camera video DS-2CD1053G0-I	6	buc.	1 660,02	1 992,02	9 960,12	11 952,12	<p>5 Megapixel H.265+ CMOS, Уличная IP камера. Next Generation  Разрешение:  2560x1920@15fps  (25fps@1080P)1920x1080.  Full-HD Real-time!  Интеллект: саботаж, зона интереса (повышенный контроль).  Матрица 1/2,7 Progressive Scan CMOS.  H.265+/H.265/H.264+/H.264 , двойной поток. 3D DNR, 120dB WDR, VLC. Объектив: 2,8 мм (угол обзора 100°). ИК-фильтр (True Day/Night ICR), ИК-подсветка до 30 метров. Питание DC12V ± 25% (5W), PoE (6,5W).  Пыле и влагозащита стандарта IP67.  Температурный диапазон от -30°C до +60°C.</p>

								Используется с кронштейном DS-1280ZJ-XS (19166). Гарантия 3 года!
35125000-6	Acces-point pentru banda de 5GHz RBSXTsqG-5acD	5	buc.	1 203,79	1 444,55	6 018,95	7 222,75	Mikrotik RBSXTsqG-5acD малогабаритная двухдиапазонная интегрированная CPE / магистраль с 16-битной 5-гигагерцовой поддержкой 5 ГГц с поддержкой AC и Gigabit Ethernet. Устройство 5Ghz 802.11ac с встроенной антенной, идеально подходящее для двухточечных соединений или в качестве устройства CPE. Устройство включает в себя один 10/100/1000 Мбит Ethernet-порт для полного использования скорости, обеспечиваемой протоколом 802.11ac. Количество ядер процессора 4. Размеры 129 x 129 x 34 мм. Рабочая температура -40C -> +70C. Гарантия 1 год.
35125000-6	Comutator DS-3E0106HP-E	5	buc.	1 012,06	1 214,48	5 060,30	6 072,40	Настольный PoE+ коммутатор. Передача питания и сигнала на 250м. Возможно запитать камеру по 4-м жилам. 4-Port 10/100Mbps (4-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps. Максимальная нагрузка на порт - 30W. Суммарная

								нагрузка по PoE - 60Ватт. Грозозащита 6kV. Пропускная способность 1,2 Gbps. Поддержка IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Питание DC 48V. 1-2 порт - приоритетный. Разработано специально для систем видеонаблюдения. Гарантия 3 года!
35125000-6	Comutator DS-3E0310HP-E	1	buc.	1 402,43	1 682,92	1 402,43	1 682,92	Настольный PoE+ коммутатор. Передача питания и сигнала на 250м. 8-Port 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Mbps. Максимальная нагрузка на порт - 30W. Суммарная нагрузка по PoE - 110Ватт. Грозозащита 6kV. Пропускная способность 3,6 Gbps.Поддержка IEEE802.3af & IEEE802.3at. Питание DC 48V. 1-2 порт - приоритетный. Разработано специально для систем видеонаблюдения. Гарантия 3 года!
35125000-6	UPS 1500VA	6	buc.	2 724,94	3 269,93	16 349,64	19 619,58	UPS 1500A / 900W - Защита от перебоев электрического питания и колебаний напряжения, Автоматическая стабилизация напряжения

								при значительных колебаниях напряжения, LCD дисплей. Приобретаемая модель (производитель) зависит от наличия на местном рынке!
35125000-6	Box din metal cu placă de montare	6	buc.	1 847,41	2 216,90	11 084,46	13 301,40	Корпус металлический навесной с монтажной панелью Габариты 500x400x220 Степень защиты IP66 Дверца корпуса запирается на замок. В комплекте 2 ключа.
	<b>Total</b>					<b>74 735,70</b>	<b>89 682,99</b>	

Semnat , Numele Prenumele: Jitcov Todor ; În calitate de: Director

Ofertantul: Mixacon-Lux SRL, Adresa: mun. Chişinău. Alexandru cel Bun 49