

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Policlinica Stomatologică Republicană**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Aparate tehnice de laborator dentar**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitatie deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1762190507144,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile (treizeci de zile), respectiv până la data de 10.12.2025 (ziua/luna/anul),
și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

Data completării 06.11.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

CS „Vivodent” SRL

Director al întreprinderii în alte ramuri:

Smintina Alexandru

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Policlinica Stomatologică Republicană**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1762190507144 din 10.11.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Aparate tehnice de laborator dentar** (denumirea contractului de achiziție publică), noi CS „Vivodent” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.11.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

CS „Vivodent” SRL

Director al întreprinderii în alte ramuri:

Smintina Alexandru

(semnătura autorizată)



“CS VIVODENT” S.R.L. Republica Moldova, or. Chișinău Str. București, 13/1

Tel. Director al/directoare a întreprinderii în alte ramuri: Tel.069108353

Tel. Director/directoare Comercial Danuta L. Tel. 068527474

Tel. Contabil-sef/contabila Sefa. Gavrilita E.tel..068378338

E-mail:contabilitate@vivodent.md

Declarație de la Ofertant

Prin prezenta “CS Vivodent” S.R.L. participant la procedura de achiziție Licitatie publică Nr. **21504378** din 03.11.2025-10.11.2025, declara obligativitatea cu privire la respectarea următoarelor cerintelor:

- termenul de valabilitate al materialelor, instrumentarului si consumabilelor stomatologic ce au termen de valabilitate, la momentul livrării, nu va fi mai mic de 12 luni din termenul de valabilitate total al produsului;
- existenta si rezervarea bunurilor in stoc pentru autoritatea contractanta pe perioada valabilitatii contractului;
- toate produsele la livrare urmeaza sa fie ambalate in ambalaj original de la producator, cu indicarea datei de producere, perioadei de valabilitate si conditiilor de pastrare;
- la solicitare prezentare de mostre sau Instructiuni/Cataloage de la producator in termen de 2 zile lucratoare.

Director al întreprinderii în alte ramuri

L.S.

Smintina A. _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1762190507144 din 10.11.2025**

Obiectul achiziției: **Aparate tehnice de laborator dentar**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Micromotor de laborator	Micromotor de laborator Upcera UP-50H	CHINA	SHENZHEN UPCERA DENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Micromotor cu inducție pentru laborator dentar. Utilizare: Echipament de laborator dentar, pentru frezare, șlefuire și lustruire. Culoare unitate de control: Alb cu afisaj led. Tipul motorului: Motor fără perii (brushless), de înaltă performanță. Putere de ieșire: 150W. Cuplu maxim: 9.8 Ncm. Viteză de rotație: 0 - 50.000 RPM (rotații pe minut). Fluctuația vitezei: Mai puțin de 1% din viteza setată.	Produsul oferit, Micromotor de laborator Upcera UP-50H, respectă integral cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini și prezintă următoarele caracteristici tehnice detaliate: -Destinație: Echipament profesional de laborator dentar, optimizat pentru operațiuni de precizie în frezarea, șlefuirea și lustruirea materialelor specifice. -Motorizare: Motor cu inducție (fără perii), de înaltă performanță, care garantează o durabilitate extinsă și o funcționare eficientă. -Viteză de rotație: Interval controlabil între 0 și 50.000 RPM. -Cuplu maxim: 9.8 Ncm, asigurând forță constantă sub sarcină. -Fluctuație viteză: Mai puțin de 1% din valoarea setată, pentru precizie sporită.	Certificat CE

				Răspuns dinamic: Timp de accelerare la viteză maximă: 1,1 secunde. Timp de oprire: 1,2 secunde. Alimentare: 100-240V AC, 50/60Hz. Consum de energie în standby: Sub 1W. Moduri de operare: Rotație înainte (FWD) și înapoi (REV). Sistem de control: Comandă duală (manual și pedală de picior). Funcții de siguranță integrate: Protecție la supratensiune. Protecție la supraîncălzire. Protecție la suprasarcină. Sistem de auto-diagnosticare: Afișaj digital cu coduri de eroare (E0-E7) pentru identificarea rapidă a problemelor tehnice. Unitate de control: Dimensiuni: 220 mm (lungime) x 160 mm (lățime) x 80 mm (înălțime). Unitate de control: Dimensiuni: 220 mm (lungime) x 160 mm (lățime) x 80 mm (înălțime). Greutate netă: 2.6 kg. Piesa de mână: Dimensiuni: 148 mm (lungime) x 27 mm (diametru). Greutate netă: maxim 230 g. Tehnologie de amortizare: Motor de înaltă calitate, cu tehnologie avansată de amortizare a vibrațiilor. Garanția minim 12 luni.	-Putere de ieșire nominală: 150W, adecvată pentru o gamă largă de aplicații. -Sistem de Control Interfață: Unitate de control de culoare albă, cu afisaj LED digital pentru vizualizare clară. -Opțiuni: Comandă duală, prin pedală de picior și control manual de pe unitate. Ergonomie Piesa de Mână Dimensiuni: 148 mm lungime x 27 mm diametru. -Greutate: Maxim 230 g, pentru o manevrabilitate confortabilă și sigură. -Tehnologie amortizare: Motorul integrează o tehnologie avansată de amortizare a vibrațiilor, reducând oboseala în utilizare prelungită. -Răspuns Dinamic Accelerație rapidă: Timp de accelerare la viteza maximă de 1.1 secunde. -Oprire eficientă: Timp de oprire de 1.2 secunde. -Moduri de Operare Rotație: Rotație înainte (FWD) și înapoi (REV) pentru flexibilitate în procesele de lucru. -Funcții Siguranță: Echipat cu protecții automate la supratensiune, supraîncălzire și suprasarcină, pentru a preveni deteriorarea echipamentului și a spori siguranța utilizatorului. -Sistem Diagnostic: Auto-diagnosticare Include un sistem de auto-diagnosticare cu afișaj de coduri de eroare (E0-E7), facilitând identificarea rapidă a problemelor tehnice. Specificații Electrice -Alimentare: 100-240V AC, 50/60Hz. -Consum de energie: Sub 1W. -Dimensiuni Unitate de control: Dimensiuni: 220 mm (L) x 160 mm (l) x 80 mm (Î). -Greutate: 2.6 kg. -Garanție: Perioada de garanție comercială: Minimum 12 luni.	
--	--	--	--	---	---	--

Lotul nr. 2 Scaner de laborator dentar 3D	Scaner de laborator dentar 3D Denpark Z5	CHINA	SUZHOU DENPARK TECH CO LTD	Acuratețe: $\leq 6\mu\text{m}$ (conform procedurii de evaluare ISO-12836). Viteză de scanare: Arcadă completă: 9 secunde. Amprentă de arcadă completă: 19 secunde. Rezoluția camerei: 2 x 2.4MP (megapixeli). Sursă de lumină: Lumină albastră. Rezoluția texturii: Scanare în culori reale. Flux de lucru (Workflow): Deschise și flexibile. Moduri de scanare: Suportă diverse moduri de scanare și tipuri de modele, inclusiv scanare dinamică și statică a articulaturului. Compatibilitate software: Sistem deschis, compatibil cu software-uri CAD mainstream, cum ar fi Exocad, și suportă transferul de articulator și simulare virtuală. Formate de ieșire: STL, PLY, OBJ. Dimensiuni: 293 mm (lungime) x 270 mm (lățime) x 257 mm (înălțime). Greutate: maxim 6 kg. Zona de scanare: 96 mm x 82 mm x 60 mm. Interfață: USB 3.0. Alimentare: DC 24V. Garanția minim 12 luni.	Produsul oferit, scannerul dentar Z5, respectă integral cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini și prezintă următoarele caracteristici tehnice detaliate: -Precizie și Acuratețe: Dispozitivul asigură o acuratețe volumetrică excepțională, cu o abatere de maximum 6 microni ($\leq 6\mu\text{m}$), conform metodologiei de testare standardizată ISO 12836. -Optică și Surse de Lumină: Echipamentul utilizează o sursă de lumină structurată albastră de înaltă intensitate. Sistemul optic este compus din două camere de 2.4 megapixeli fiecare (rezoluție totală 4.8MP) pentru o captură detaliată. Funcționalitate de captură a culorii reale (textura color). -Performanță și Viteză de Scanare: Timpul necesar pentru o arcadă completă este de aproximativ 9 secunde. Scanarea unei amprente dentare complete se realizează în 19 secunde. Zona de lucru: Câmpul de scanare generos măsoară 96 mm x 82 mm x 60 mm. -Compatibilitate Software și Flux Deschis: Platforma software este complet deschisă, asigurând o integrare facilă. Compatibilitate nativă cu principalele software-uri CAD dentare de pe piață (Exocad, 3Shape, etc.). Suportă formatele de export standard industriale: STL, PLY, OBJ. Include funcții avansate de simulare virtuală și transfer dinamic/static al articulaturului. -Dimensiuni Fizice și Interfață: Design compact: Lățime 270 mm, Lungime 293 mm, Înălțime 257 mm. Greutate totală redusă: nu mai mult de 6 kg. -Conectivitate: prin USB 3.0 pentru transfer rapid de date. -Alimentare electrică: DC 24V.	Certificat CE
---	---	--------------	---	--	---	----------------------

					- Garantie: Standard: Produsul beneficiază de o perioadă de garanție comercială standard de minimum 12 luni.	
Lotul nr. 3 Imprimantă de laborator dentar 3D cu stație de spălare și fotopolimerizare	SET Imprimantă 3D ELEGOO Saturn 4 Ultra + Stație de spălare și fotopolimerizare ELEGOO Mercury XS Bundle	CHINA	HONGKONG ELEGOO TECHNOLOGY	Volum de construcție: 218.88 x 122.88 x 220 mm³. Tehnologie de imprimare: MSLA (Masked Stereolithography). Viteză maximă de imprimare: 150 mm/h. Rezoluție XY: 19 x 24 μm. Rezoluție ecran LCD: 12K (11520 x 5120 pixeli). Sursă de lumină: Sursă de lumină COB cu lentilă de colimație Fresnel. Grosime strat: 0.01 - 0.2 mm. Acuratețe axa Z: 0.02 mm. Nivelare automată: Echipată cu un senzor mecanic inteligent care permite nivelarea automată a platformei de construcție, eliminând necesitatea calibrării manuale. Tehnologie de eliberare a modelului (Tilt Release Technology): Un mecanism de înclinare a tăvii de rășină pentru a minimiza forțele de aderență, ceea ce contribuie la viteza mare de imprimare și la succesul printurilor. Cameră AI integrată: Asigură detecția inteligentă a erorilor de imprimare în timp real, monitorizarea stării imprimării și posibilitatea de a realiza videoclipuri time-lapse. Detecție inteligentă: Include detecția obiectelor străine și a lipsei de rășină, pentru a preveni deteriorarea ecranului LCD și pentru a spori fiabilitatea. Conectivitate: Imprimare offline prin USB și conexiune WiFi pentru transfer de fișiere. Ecran de operare: Ecran tactil capacitiv de 4.0 inch.	Produsul oferit, SET Imprimantă 3D ELEGOO Saturn 4 Ultra + Stație de spălare și fotopolimerizare ELEGOO Mercury XS Bundle, respectă integral cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini și prezintă următoarele caracteristici tehnice detaliate: 1. Imprimanta 3D (Tehnologie MSLA) -Volum, spațiu de construcție eficient: 218.88 mm (L) x 122.88 mm (l) x 220 mm (Î), pentru a permite producția de piese de dimensiuni considerabile. -Tehnologie de Imprimare: MSLA (Masked Stereolithography), folosind o sursă de lumină UV mascată de un ecran LCD pentru a fotopolimeriza rășina lichidă. -Viteză Maxima de Imprimare: 150 mm/h, permițând o productivitate ridicată. -Rezoluție și Precizie: XY de 19 x 24 μm, asigurată de un ecran LCD monocrom de rezoluție 12K (11520 x 5120 pixeli), pentru o calitate superioară a detaliilor. -Sursă de Lumină: de tip COB (Chip-on-Board), echipat cu o lentilă de colimație Fresnel, care asigură o distribuție uniformă a luminii pe toată suprafața de imprimare. -Grosime Strat cu nivel de precizie pentru grosimea stratului: interval ajustabil între 0.01 și 0.2 mm. -Precizie Axă Z: Acuratețe a mișcării pe axa Z de 0.02 mm. -Nivelare Automată: Echipată cu un senzor mecanic pentru calibrarea automată a platformei de construcție, eliminând intervenția manuală și asigurând succesul fiecărei imprimări. -Tehnologie de Eliberare: Integrează un mecanism de înclinare a tăvii de rășină (Tilt Release Technology) pentru a reduce forțele de	Certificat CE

				Sistem de operare: EL3D-4.0. Unitate de spălare (Wash Station) Volum maxim de curățare (fără platformă): 201 x 124 x 255 mm. Volum maxim de curățare (cu platformă): 180 x 121 x 153 mm. Control: Buton rotativ + Buton. Putere nominală: 12W. Setare timp: 0-30 minute. Dimensiuni unitate: 255 x 155 x 385.5 mm. Greutate netă: 2.27 kg. Unitate de fotopolimerizare (Cure Station) Dimensiune maximă a obiectului pentru fotopolimerizare: Ø 200 x 260 mm. Sursă de lumină: UV (405nm). Control: Buton rotativ + Buton. Putere nominală: 36W. Setare timp: 0-30 minute. Siguranță: Capac anti-UV care blochează 99.9% din razele UV și un micro-întrerupător care oprește procesul la ridicarea capacului. Dimensiuni unitate: 246 x 230 x 363.5 mm. Greutate netă: maxim 2.4 kg. Garanția minim 12 luni.	aderență, optimizând viteza și fiabilitatea procesului. -Funcții AI Avansate: Include o cameră AI integrată pentru monitorizarea în timp real, detecția automată a erorilor, detecția obiectelor străine și înregistrarea de videoclipuri time-lapse. -Detecție Inteligentă: Funcții de detecție automată a lipsei de rășină și a reziduurilor din tavă, pentru a proteja ecranul LCD. -Opțiuni multiple de conectare: imprimare offline prin USB și conectivitate WiFi. -Interfață Utilizator: Control intuitiv prin intermediul unui ecran tactil capacitiv de 4.0 inch. -Sistem de Operare: Rulează pe un sistem de operare dedicat, EL3D-4.0. -Garanție: Perioada de garanție comercială: minimum 12 luni. 2. Stație de Spălare ELEGOO Mercury XS Bundle Volum maxim de curățare (fără platformă): 201 x 124 x 255 mm. Volum maxim de curățare (cu platformă): 180 x 121 x 153 mm. -Interfață de Control: Operare simplă prin butoane rotative și clasice. -Putere și Temporizare: Putere nominală de 12W. Temporizator cu setare între 0 și 30 de minute. -Dimensiuni fizice: 255 x 155 x 385.5 mm. -Greutate netă: 2.27 kg. 3. Stație de Fotopolimerizare ELEGOO Mercury XS Bundle -Volum de Fotopolimerizare: Capacitate maximă: Ø 200 x 260 mm. -Sursă de Lumină: Echipată cu lumină UV (405nm) pentru post-polimerizarea eficientă a modelului. -Interfață de Control: Operare simplă prin butoane rotative și clasice.	
--	--	--	--	---	---	--

					-Putere și Temporizare: Putere nominală de 36W. Temporizator cu setare între 0 și 30 de minute. -Siguranță:Prevăzută cu un capac anti-UV ce blochează peste 99.9% din razele UV, și un micro-întrerupător de siguranță care oprește procesul la ridicarea capacului. -Dimensiuni fizice: 246 x 230 x 363.5 mm. -Greutate Greutate netă: maxim 2.4 kg. -Garanție:Perioada de garanție comercială: minimum 12 luni.	
Lotul nr. 4 Pompă de vid P3 898052	Pompă de vid P3 898052	GERMANIA	ZUBLER GERATEB AU GMBH	Se utilizează pentru generarea de aer comprimat fără ulei și vid pentru evacuarea, transportul și comprimarea gazelor. Pompă de vid cu membrană și compresor (până la 4 bar*) într-un format portabil cu o carcasa metalica ideal adaptata pentru aerisire, pozitionare si transportare. Cu supapă de reglare fină, manometru presiune-vacuum (deja asamblat). Evacuarea nealterată, livrarea și comprimarea aerului. Aer comprimat 100% fără ulei. Putere continuă ridicată cu funcționare silențioasă. Durabilitate excelentă (> 5000 h) Potrivit pentru funcționare continuă Capacitate de aspirare la presiune normală: 55 l/min. (3,3 m³/h) Vacuum: max. 0,9 bar Max. suprapresiune de lucru: 4 bar Capacitate motor (sistem de protecție IP 20): 300 W Nivel de zgomot: 61 db(A) Curent absorbit: 1,5 A Tensiune: 230 V/50 Hz Max. gaz admis și temperatura ambiantă: 40 °C Greutate cu carcasa: maxim 11,3 kg	Produsul oferit, Pompă de vid P3 898052, respectă integral cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini și prezintă următoarele caracteristici tehnice detaliate: -Aplicații: Echipament versatil utilizat pentru generarea de aer comprimat (fără ulei) și vid, destinat evacuării, transportului și comprimării gazelor în aplicații de laborator. -Construcție: Pompă combinată cu membrană și compresor (până la 4 bar) într-un format portabil robust, integrată într-o carcasă metalică ideal adaptată pentru mobilitate, aerisire și protecție. -Control și Monitorizare: Echipată cu supapă de reglare fină (pentru ajustări precise) și un manometru presiune-vacuum (pre-asamblat) pentru monitorizarea facilă a parametrilor. -Calitatea Aerului:Asigură evacuarea, livrarea și comprimarea aerului 100% fără ulei, garantând integritatea proceselor. -Fiabilitate și Durabilitate:Proiectată pentru funcționare continuă; prezintă o durabilitate excelentă estimată la peste 5000 de ore de funcționare. -Capacitate Aspirare:Capacitate de aspirație la presiune normală: 55 l/min (echivalentul a 3.3 m³/h). -Performanțe Vid:Nivel maxim de vid (vacuum): 0.9 bar (corespunzător la 100 mbar absolut).	Certificat CE

				Cap de pompare din aluminiu, diafragme/supape din neopren/otel inoxidabil Conexiune furtun potrivită pentru furtunul pompei R&G interior/exterior-Ø 6 mm/8 mm Garanția minim 12 luni.	-Performanțe Presiune: Presiune maximă de lucru (suprapresiune): 4 bar. -Motor Electric: Putere motor: 300 W (sistem de protecție IP 20). -Acustică Nivel de zgomot în operare: 61 dB(A), asigurând o funcționare silențioasă. -Specificații Electrice: Curent absorbit: 1.5 A. Tensiune de alimentare: 230 V/50 Hz. -Condiții Operare: Temperatura maximă admisă pentru gaz și mediu ambiant: 40 °C. -Greutate: Greutate totală (cu tot cu carcasă): Maximum 11.3 kg. -Materiale de Construcție: Cap de pompare din aluminiu; diafragme și supape fabricate din neopren și oțel inoxidabil. -Conexiuni: Conexiune furtun compatibilă cu furtunuri cu diametrul interior/exterior-Ø de 6 mm / 8 mm. -Garanție: Perioada de garanție comercială: Minimum 12 luni.	
Lotul nr. 5 Giroform Pin	Giroform Laserpin/ Starterkit 176701/576702	AUSTRIA	AMANN GIRRBACH AG	Mașină de găurit utilizată în laboratoare tehnică dentară – pentru realizarea modelelor detașabile de lucru cu pini. Dimensiuni: 250 × 183 × 370 mm Greutate: 9,6 kg Alimentare electrică: – 230 V / 50 Hz (standard european)– alternativ 100/115 V / 60 Hz Putere consumată: 0,32 W Viteză motor: 2.800 rotații/minut Clasa laser: 3A (< 5 mW) – ghidaj laser integrat pentru poziționarea exactă a găurii Descriere funcțională: Perforație de mare precizie a plăcuțelor de ghips, pentru fixarea pinilor sistemului Giroform.	Produsul oferit, Giroform Laserpin/ Starterkit 176701/576702, respectă integral cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini și prezintă următoarele caracteristici tehnice detaliate: -Destinație: Echipament de înaltă precizie pentru laboratoarele de tehnică dentară, utilizat în realizarea modelelor de lucru cu bonturi detașabile (tip pin). -Dimensiuni: Format compact, cu dimensiuni de 250 × 183 × 370 mm, optimizat pentru a economisi spațiu pe masa de lucru. -Greutate: Greutate netă de 9,6 kg, asigurând stabilitate în timpul funcționării. -Alimentare: Sistem de alimentare flexibil, compatibil cu multiple standarde de tensiune: 230 V / 50 Hz (standard european) și 100/115 V / 60 Hz.	Certificat CE

				Sistem de ghidaj cu laser → permite o poziționare exactă și rapidă a punctului de foraj. Construcție robustă din metal inoxidabil, pentru durabilitate și stabilitate. Masă de lucru ergonomică cu sistem de fixare. Utilizare simplă și sigură, potrivită pentru orice laborator dentar. Continut set: Burghiu 1 pcs. Suport pentru amprenta 2 pcs Cuțit 1pcs. Ciocan 1 pcs. Giroform Pini 1000 pcs. Giroform Pary silicon Giroform placute de baza premium 100 pcs. Giroform placute secundare 5 pcs. Giroform placute de ajustare transparente 2 pcs. Giroform Sleeve „Kombi”– manșoane de protecție pentru pini 1pcs. Giroform Space Retainer Foil folii separatoare pentru spațiu controlat 50 pcs. Mandrină Ø 2,35 mm –pentru montarea benzilor abrazive 1 buc. Benzi abrazive nr. 120 pentru finisare 50 buc. Ceas tip TIMER 1 pcs. Garanția minim 12 luni.	-Consum Energetic:Consum de putere extrem de eficient, de numai 0,32 W. -Performanțe Motor:Viteză de rotație a motorului de 2.800 rotații pe minut, optimizată pentru foraj precis în ghips. -Precizie Poziționare:Echipat cu un ghidaj laser integrat (Clasa laser: 3A, < 5 mW) pentru poziționarea exactă și rapidă a punctului de foraj. -Construcție:Șasiu robust, fabricat din metal inoxidabil, pentru a garanta o durabilitate și stabilitate pe termen lung în mediul de laborator. -Ergonomie:Include o masă de lucru ergonomică și un sistem de fixare eficient pentru plăcuțele de ghips. -Operare:Conceput pentru o utilizare simplă și sigură, fiind accesibil și eficient pentru tehnicienii dentari. Set Echipare Standard: Setul include un burghiu (1 buc), suporturi pentru amprentă (2 buc), un cuțit (1 buc), un ciocan (1 buc) și un ceas tip timer (1 buc). Accesorii Consumabile: -Pini: Un pachet de 1000 de pini specifici sistemului. -Silicon: Giroform Pary Silicon pentru izolări. -Plăcuțe: 100 de plăcuțe de bază premium, 5 plăcuțe secundare și 2 plăcuțe de ajustare transparente. -Manșoane: Manșoane de protecție (Sleeve "Kombi") pentru pini (1 buc). -Folii: Folii separatoare (Space Retainer Foil) pentru spațiu controlat (50 buc). Accesorii Finisare: Include o mandrină (Ø 2,35 mm) pentru benzi abrazive (1 buc) și un pachet de 50 de benzi abrazive nr. 120 pentru finisare. -Garanție:Perioada de garanție comercială: minimum 12 luni.	
--	--	--	--	--	--	--

Lotul nr. 6 Pompă vacuum			Design compact. Fara ulei. Silentioasa, cu amortizor de sunet. Dimensiuni: 32 x 11 x 21.2 cm. Putere: 80 W. Compatibila cu toate cuptoarele de ceramica Vita. Garanția minim 12 luni.		
--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al intreprinderii in alte ramuri

Ofertantul: CS VIVODENT SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1762190507144 din 10.11.2025

Obiectul achiziției: Aparate tehnice de laborator dentar

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
33141800-8	Lotul nr. 1 Micromotor de laborator	buc	7	8333.33	10000.00	58333.33	70000.00	Livrarea bunului se va efectua la solicitare, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării contractului, cu transportul Furnizorului, pe adresa: mun. Chișinău, str.	MD05ML00000000 02251232692	Nu se aplică
	Lotul nr. 2 Scanner de laborator dentar 3D	buc	1	70833.33	85000.00	70833.33	85000.00			

	Lotul nr. 3 Imprimantă de laborator dentar 3D cu stație de spălare și fotopolimerizare	buc	1	16666.67	20000.00	16666.67	20000.00	<i>Vlaicu Pârcălab, nr. 17</i>		
	Lotul nr. 4 Pompă de vid P3 898052	buc	1	16250.00	19500.00	16250.00	19500.00			
	Lotul nr. 5 Giroform Pin	buc	1	51666.67	62000.00	51666.67	62000.00			
	Lotul nr. 6 Pompă vacuum	buc	1							
	TOTAL					213750.00	256500.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS VIVODENT SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

