

			Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1648707767984						Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:			Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)						Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		
1	2			3	4	5	6		8	
33100 00-1	3	Carucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților	Carucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților	K001	Turcia	Kenmak Hastane Malzemeleri A.Ş	Descriere "Carucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți adulți, construit pe cadru din oțel, varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm; cu antrenare manuală pentru uz exterior; buzunar spate pentru transportul actelor; manere rabatabile, capitonate cu burete pentru un confort sporit. Sezut și spătar din material sintetic moale de culoare neagră, lavabil. Roți din față cu diametrul ≥18cm, roțile din spate cu diametrul ≥56 cm Suport picioare detașabil, cu mișcare de rotație antero-posterioară, reglabil în lungime, cu pedala din plastic și curea fixare călcâi." Sarcina maximă de transportare minim 120 kg Suprafața rezistentă la soluții de prelucrare	Carucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți adulți, construit pe cadru din oțel, varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm; cu antrenare manuală pentru uz exterior; buzunar spate pentru transportul actelor; manere rabatabile, capitonate cu burete pentru un confort sporit. Sezut și spătar din material sintetic moale de culoare neagră, lavabil. Roți din față cu diametrul ≥18cm, roțile din spate cu diametrul ≥56 cm Suport picioare detașabil, cu mișcare de rotație antero-posterioară, reglabil în lungime, cu pedala din plastic și curea fixare călcâi." Sarcina maximă de transportare minim 120 kg Suprafața rezistentă la soluții de prelucrare		
33100 00-1	12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Pergamon+ /Ceiling mounting single head	Turcia	etkin tibbi cihazlar ltd. sti	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Creșterea temperaturii în câmpul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mânere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Creșterea temperaturii în câmpul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mânere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m		

33100 00-1	13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	Pergamon+ /Ceiling mounting double head	Turcia	etkin tibbi cihazlar ltd. Sti	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14-25 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 120 000 lux" Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14-25 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 120 000 lux" Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	
		Semnat electronic:_____							
		Numele, Prenumele:Țurcanu Ștefan							
		În calitate de: Administrator Legal							
		Ofertantul: ”Romedcom „, SRL Adresa: str. Șciusev 16 of.6							