

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1707825699799 din 13.02.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ulei 5W-30	WOLVER Ultra Tec SN/CF C3 5W-30 4L	Germania	Wolver	OEM specificația VW 504.00. Ambalat în recipient(canistră) 3-4l, sigilat de uzina producătoare	SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3. MB 229.51 VW 504.00/507.00	
	GTX RN-SPEC RN 720 5W-30 5L	Germania	Castrol	OEM specificația RN 0720. Ambalat în recipient (canistră) 3-4l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 5W-30 Renault RN 0720	
	FORD 5W-30 A5 Motorcraft 5L	Germania	Ford	OEM specificația WSS-M2C913-D. Ambalat în recipient(canistră) 3-4l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 5W-30 API GF-5/SN ACEA A5/B5 Ford WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C,	

					WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A	
Lotul 2						
Ulei 5W-40	WOLVER Ultra Tec SN/CF C3 5W-40 4L	Germania	Wolver	OEM specificația VW 504.00. Ambalat în recipient (canistră) 3-4l, sigilat de uzina producătoare	SAE 5W-40 API SN/CF ACEA C3 VW 502.00/505.00/505.0 1 MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 GM Dexos 2 PORSCHE A40 BMW LL-04 Ford 917A	
	WOLVER Super Tec SN/CF 5W-40 4L	Germania	Wolver	Specificația ACEA A3/B4. Ambalat în recipient (canistră) 3-4l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 5W-40 API SN/CF/EC ACEA A3/B4 MB-Approval 229.3	
Lotul 3						
Ulei 10W-40	WOLVER Super Light SN/CF 10W-40 5L ж/6	Germania	Wolver	OEM specificația VW 502.00. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare	SAE 10W-40 API SN/CF ACEA A3/B4 ILSAC GF-4 MB 229.3 VW 501.01/505.00, 502.00/505.00 BMW LL-01	
	WOLVER Super Dinamic 10W-40 4l	Germania	Wolver	Specificația API SL/CF. Ambalat în recipient (canistră) 3-4l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B3, A3/B4	

					MB 229.3 VW 501.01/505.00 BMW LL-01 VOLVO VDS MAN 271	
	WOLVER Turbo Evolution CI-4/SL 10W-40 20l	Germania	Wolver	Specificația API CI-4. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare	SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA A3/B4, E7	
Lotul 4						
Ulei 15W40	Wolver Turbo Evolution CI-4/SL 15W-40 20L	Germania	Wolver	Specificația API CI-4. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA A3/B4, E7	
	Avtoil 15W40 CI-4/SL 200л	Azerbaijan	Avtoil	Specificația API SL/CF. Ambalat în butoi 200-210l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 10W-40 API CI-4/SL	
	Avtoil 15W40 CI-4/SL 20л	Azerbaijan	Avtoil	Specificația API SL/CF. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 10W-40 API CI-4/SL	
Lotul 5						
Ulei 75W-80	Mobil Delvac XHP TO 75w80-20l	Finlanda	ExxonMobil	Specificația MAN 341 Type Z5, ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E, ZF TE-ML 16P. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare	SAE 75W-80 ZF TE-ML 01L ZF TE-ML 02L ZF TE-ML 16K API GL-4 MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ Z4 ZF TE-ML 08	
Lotul 6						
Ulei 80W-90	Avtoil 80W90 GL-5 20 l	Azerbaijan	Avtoil	Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a ТАД-17И. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 80W90 API GL-5	
Lotul 7						

Ulei pentru utilaj dotat cu motor cu arde internă, capacitate ≤1000 cm ³	YUKO Master Synt SL/CF 4T 10W-30 1 l	Ukraina	Yukoil	4T 10W-30, specificația API SL/CF. Ambalat în recipient(canistra) ≤1l, sigilat, de uzina producătoare.	SAE 10W-30 API SL/CF, JASO MA2	
	YUKO Moto Mix TC 2T 1l	Ukraina	Yukoil	2T, specificația JASO-FB sau ISO-L EGB. Ambalat în recipient(canistra) 3-4l, sigilat, de uzina producătoare.	ISO-L-EGB API TC, JASO FB	
Lotul 8						
Ulei SAE 30	Avtoil M10G2K 200l	Azerbaijan	Avtoil	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2к. Ambalat în butoi 200-210l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 30 API CC	
	Avtoil M10G2K 20l	Azerbaijan	Avtoil	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2к. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 30 API CC	
	Avtoil M10DM 20l	Azerbaijan	Avtoil	Specificația API CD cu caracteristici echivalente a M-10ДМ. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 30 API CD	
Lotul 9						
Ulei SAE 90	Avtoil Tep-15 20l	Azerbaijan	Avtoil	Specificația API GL-2 cu caracteristici echivalente a ТЭП-15. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 90 API GL-2	
Lotul 10						
Ulei SAE 140	YUKO Нигрол GL-1 20l	Ukraina	Yukoil	Specificația API GL-1. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	SAE 140 API GL-1	
Lotul 12						

Ulei pentru utilaj industrial sau cu mecanisme hidraulice	YUKO BMГ3 20l	Ukraina	Yukoil	BMГ3-45 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	ISO 15 DIN 51524-3 HVLP	
	Avtoil И-40А 200л	Azerbaijan	Avtoil	И-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în butoie 200-210l, sigilat de uzina producătoare	I40	
	Avtoil И-40А 20л	Azerbaijan	Avtoil	И-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat recipient(canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	I40	
	Avtoil И-20А 200л	Azerbaijan	Avtoil	И-20 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în butoi 200-210l, sigilat de uzina producătoare.	I20	
	Avtoil И-20А 20л	Azerbaijan	Avtoil	И-20 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	I20	
Lotul 13						
Unguent	YUKO Litol 24 EP 9kg	Ukraina	Yukoil	Литол-24 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 9-10kg, sigilat de uzina producătoare.	NLGI-2	
	ЦИАТИМ-201 0,8kg	Ukraina	Yukoil	ЦИАТИМ-201 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare	NLGI-2	
	ЦИАТИМ-221 0,8kg	Ukraina	Yukoil	ЦИАТИМ-221 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	NLGI-1/2	
	YUKO Grafit 0,8kg	Ukraina	Yukoil	Pe bază de grafit. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare	NLGI-2	
	Lubrifiant multifunctional 460ml, WD-60, spray	Polonia	Da Auto Car	WD-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina	Analog mai modern al WD-40	

				producătoare.		
	Lubrifiant multifuncțional 460ml, WD-60, spray	Polonia	Da Auto Car	WD-60 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina producătoare.		
Lotul 15						
Lichid	DOT-4 Polius 0,4l	Ukraina	VAMP	DOT-4 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina producătoare.	Conform pașaportului de calitate	
	DOT-3 VAMP 0,4l	Ukraina	VAMP	DOT-3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina producătoare	Conform pașaportului de calitate	
	Apa distilata 1l	MD	Amid-Auto	Apă distilată sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,9-1l, sigilat de uzina producătoare.		
	Soluție AdBlue 10 l	MD	Amid-Auto	AdBlue sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	Conform avizului sanitar	
	Tosol A40 VAMP 20l	Ukraina	VAMP	De răcire A40 (ТОСОЛ) sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	Conform pașaportului de calitate	
	Antifreez VAMP G12 5L rosu 5l	Ukraina	VAMP	De răcire G12, roșu, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 4- 5l, sigilat de uzina producătoare.	Conform pașaportului de calitate	
	Antifreez VAMP G11 5L verde 5l	Ukraina	VAMP	De răcire G11, verde, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 4- 5l, sigilat de uzina producătoare	Conform pașaportului de calitate	
	Antifreez VAMP G11 5L galben 5l	Ukraina	VAMP	De răcire Type D, galbe, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 4- 5l, sigilat de uzina producătoare.	Conform pașaportului de calitate	

	Lichid pentru spalare parbriz 5l	MD	Amid-Auto	De curățire parbriz, $\leq -20^{\circ}\text{C}$, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 4-5l, sigilat de uzina producătoare	Temp -20°C	
	Lichid pt spalare auto STRONG 10 L	MD	Amid-Auto	Șampon auto sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 9-10l, sigilat de uzina producătoare.	Conform avizului sanitar	
TOTAL						

Semnat: Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32