

Acumulatori
DCB549


Tensiune acumulator	54 / 18 V
Capacitate baterie	5 / 15 Ah
Greutate	2,12 kg

DCB548


Tensiune acumulator	54 / 18 V
Capacitate baterie	4 / 12 Ah
Greutate	1,46 kg

DCB547G


Tensiune acumulator	54 / 18 V
Capacitate baterie	3 / 9 Ah
Greutate	1,46 kg

DCB547


Tensiune acumulator	54 / 18 V
Capacitate baterie	3 / 9 Ah
Greutate	1,46 kg

DCB546


Tensiune acumulator	54 / 18 V
Capacitate baterie	2 / 6 Ah
Greutate	1,08 kg

DCBP518


Tensiune acumulator	18 V
Capacitate baterie	5 Ah
Greutate	0,75 kg

DCB184


Tensiune acumulator	18 V
Capacitate baterie	5 Ah
Greutate	0,62 kg

DCB184G


Tensiune acumulator	18 V
Capacitate baterie	5 Ah
Greutate	0,62 kg

DCB184LR


Tensiune acumulator	18 V
Capacitate baterie	5 Ah
Greutate	0,7 kg

DCB182


Tensiune acumulator	18 V
Capacitate baterie	4 Ah
Greutate	0,61 kg

DCB183


Tensiune acumulator	18 V
Capacitate baterie	2 Ah
Greutate	0,4 kg

DCB183G


Tensiune acumulator	18 V
Capacitate baterie	2 Ah
Greutate	0,4 kg

DCBP034


Tensiune acumulator	18 V
Capacitate baterie	1.7 Ah
Greutate	0,32 kg

DCB126


Tensiune acumulator	12 V
Capacitate baterie	5 Ah
Greutate	0,46 kg

DCB126G


Tensiune acumulator	12 V
Capacitate baterie	5 Ah
Greutate	0,46 kg

DCB124


Tensiune acumulator	12 V
Capacitate baterie	3 Ah
Greutate	0,25 kg

DCB124G


Tensiune acumulator	12 V
Capacitate baterie	3 Ah
Greutate	0,25 kg

DCB127


Tensiune acumulator	12 V
Capacitate baterie	2 Ah
Greutate	0,22 kg

MAȘINĂ DE GAURIT ȘI ÎNȘURUBAT
XR, FĂRĂ PERII, DE 18 V, LA
100 DE ANI

MANDRINĂ FĂRĂ CHEIE
Mandrină cu clichet
pentru o forță de
prindere sporită

**TRANSMISIE CU 2
TREPTE**
Pentru aplicări cu adaptabilitate
și control îmbunătățite

**MOTOR FĂRĂ
PERII**
Pentru o durată lungă
de funcționare și
o durată lungă de
viață a sculei

**LAMPĂ DE
LUCRU CU LED**
Iluminează zona
de lucru pentru
utilizare în condiții
de lumină slabă

**TEHNOLOGIE
XR DE 18 V**
Parte din sistemul XR
de 18 V al sculelor 250+



Un cuplu de 68 Nm într-un corp compact de 164 mm



2 setări de viteză și 15 setări de cuplu pentru un control total asupra
găuririi și fixării

SPECIFICAȚII

CUPLU MAX.DE	68 Nm
CAPACITATE MAX. DE GĂURIRE	lemn 30/metal 13/zidărie 13 mm
VITEZĂ DE GĂURIRE FĂRĂ SARCINĂ	0 - 450/1 650 rpm
BĂȚĂI PER MINUT	28 050 bpm
GREUTATE	1,09 kg

SETUL DCD100P2T INCLUDE


- (1) Mașină de gaurit și înșurubat DCD100, fără perii
- (2) Baterii DCB184 XR de 5 Ah
- (1) Încărcător DCB1104 XR de 4 Ah
- (1) Cutie compatibilă cu TSTAK



ACCESORII CONEXE

Set cu 100
de accesorii

DT70785-QZ



DEWALT®

100
DE ANI

DEWALT®

100
DE ANI



EDIȚIE LIMITATĂ
2024

18V
BRUSHLESS XR

NOU

MODEL ANIVERSAR DEWALT
100 DE ANI, MAȘINĂ DE GĂURIT
ȘI ÎNȘURUBAT XR DE 18 V, DCD100

Modelul DCD100 în ediție limitată a fost proiectat pentru a sărbători 100 de ani de DEWALT și inițiativa noastră neobosită de a implementa șantierul fără fir. Această mașină de găurit fără perii este cel mai compact masina de insurubat și gaurit cu percutie XR de 18 V, care furnizează un cuplu de până la 68 Nm într-un corp compact de 164 mm, fiind conceput pentru a vă oferi performanța de care aveți nevoie pe cele mai solicitante șantiere. 2 setări de viteză și 15 setări de cuplu vă oferă controlul deplin asupra aplicațiilor dvs. de găurire și fixare. Un LED strălucitor poziționat pe picior oferă o vizibilitate mai mare în spații întunecate și înguste. Poate fi achiziționat în 3 versiuni diferite, 1 x 4,0 Ah/2 x 4,0 Ah/2 x 5,0 Ah.

SPECIFICAȚII

Tensiune de alimentare	18 V
Cuplu max.	68 Nm
Capacitate maximă de găurire	lemn 30 mm/metal 13 mm/zidărie 13 mm
Viteză de găurire fără sarcină	0 - 450/1 650 rpm
Lovituri pe minut	28 050 bpm
Greutate (fără acumulator)	1,09 kg

ART. NR.	DESCRIEREA PRODUSULUI
DCD100M1T-QW	Ciocan rotopercutor, 1 x 4,0 Ah, încărcător, TSTAK
DCD100M2T-QW	Ciocan rotopercutor, 2 x 4,0 Ah, încărcător, TSTAK
DCD100P2T-QW	Ciocan rotopercutor, 2 x 5,0 Ah, încărcător, TSTAK

Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii



Pătrat de
1/2"

DCF891H2T / DCF891P2T / DCF891NT / DCF891N

- Design compact, corp incomparabil de scurt - doar 175 mm.
- Modul, viteză și controlul tactil cu LED permit utilizatorului să seteze un anumit mod, să controleze viteza sau să ajusteze luminozitatea LED-ului.
- Modul Precision wrench™: Viteza este redusă când șurubul este slăbit. La acționarea unui șurub slăbit, mașina se oprește timp de 0,5 sec. și apoi începe strângerea șurubului.
- **DCF891NT:** Livrat fără baterii și încărcător într-o cutie TSTAK.
- **DCF891N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.

Specificații tehnice:

Baterie (DCF891H2T)	2 x DCBP518, PS 5 Ah, 18 V
Baterie (DCF891P2T)	2 x DCB184, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Suport de prindere	1/2" cu inel de siguranță
Cuplu max. Precision Wrench™	812 Nm
Cuplu max. modul 1 / 2 / 3	136 / 406 / 812 Nm
Cuplu maxim de rupere	1.084 Nm
Viteză modul 1 înainte / invers	0 - 600 / 2.000 min ⁻¹
Viteză modul 2 înainte / invers	0 - 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Viteză modul 3 înainte / invers	0 - 2.000 / 2.000 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 3.250 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	1,67 kg

Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii



1/2"
Cui de blocare

DCF892P2T / DCF892NT / DCF892N

- Design compact, corp incomparabil de scurt - doar 175 mm.
- Modul, viteză și controlul tactil cu LED permit utilizatorului să seteze un anumit mod, să controleze viteza sau să ajusteze luminozitatea LED-ului.
- Modul Precision wrench™: Viteza este redusă când șurubul este slăbit. La acționarea unui șurub slăbit, mașina se oprește timp de 0,5 sec. și apoi începe strângerea șurubului.
- **DCF892NT:** Livrat fără baterii și încărcător într-o cutie TSTAK.
- **DCF892N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.

Specificații tehnice:

Baterie (DCF892P2T)	2 x DCB184, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Suport de prindere	1/2" cu cui de blocare
Cuplu max. Precision Wrench™	812 Nm
Cuplu max. modul 1 / 2 / 3	136 / 406 / 812 Nm
Cuplu maxim de rupere	1.084 Nm
Viteză modul 1 înainte / invers	0 - 600 / 2.000 min ⁻¹
Viteză modul 2 înainte / invers	0 - 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Viteză modul 3 înainte / invers	0 - 2.000 / 2.000 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 3.250 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	1,67 kg

Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii



Pătrat de
1/2"

DCF900H2T / DCF900P2T / DCF900NT / DCF900N

- Modul, viteză și controlul tactil cu LED permit utilizatorului să seteze un anumit mod, să controleze viteza sau să ajusteze luminozitatea LED-ului.
- Modul Precision wrench™: Viteza este redusă când șurubul este slăbit. La acționarea unui șurub slăbit, mașina se oprește timp de 0,5 sec. și apoi începe strângerea șurubului.
- **DCF900NT:** Livrat fără baterii și încărcător într-o cutie TSTAK.
- **DCF900N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.

Specificații tehnice:

Baterie (DCF900H2T)	2 x DCBP518, PS 5 Ah, 18 V
Baterie (DCF900P2T)	2 x DCB184, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Suport de prindere	1/2" cu inel de siguranță
Cuplu max. Precision Wrench™	1.355 Nm
Cuplu max. modul 1 / 2 / 3	135 / 813 / 1.355 Nm
Cuplu maxim de rupere	1.898 Nm
Viteză modul 1 înainte / invers	0 - 650 / 2.300 min ⁻¹
Viteză modul 2 înainte / invers	0 - 1.000 / 2.300 min ⁻¹
Viteză modul 3 înainte / invers	0 - 2.300 / 2.300 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 3.250 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	2,9 kg

Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii



Pătrat de
1/2"

DCF961H2T / DCF961NT / DCF961N

- Modul, viteză și controlul tactil cu LED permit utilizatorului să seteze un anumit mod, să controleze viteza sau să ajusteze luminozitatea LED-ului.
- Modul Precision wrench™: Viteza este redusă când șurubul este slăbit. La acționarea unui șurub slăbit, mașina se oprește timp de 0,5 sec. și apoi începe strângerea șurubului.
- **DCF961NT:** Livrat fără baterii și încărcător într-o cutie TSTAK.
- **DCF961N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.

Specificații tehnice:

Baterie (DCF961H2T)	2 x DCBP518, PS 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Suport de prindere	1/2" cu inel de siguranță
Cuplu max. Precision Wrench™	1.626 Nm
Cuplu max. modul 1 / 2 / 3	135 / 1.220 / 1.626 Nm
Cuplu maxim de rupere	2.372 Nm
Viteză modul 1 înainte / invers	0 - 440 / 1.200 min ⁻¹
Viteză modul 2 înainte / invers	0 - 800 / 1.200 min ⁻¹
Viteză modul 3 înainte / invers	0 - 1.200 / 1.200 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 1.890 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	3,5 kg

Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii



Pătrat de
3/4"

DCF897NT / DCF897N

- 3 viteze ale setărilor de cuplu.
- Lumină LED.
- **DCF897NT:** Livrat fără baterii și încărcător într-o cutie TSTAK.
- **DCF897N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.

Specificații tehnice:

Motor	Fără perii
Suport de prindere	3/4" cu inel de siguranță
Cuplu max.	950 Nm
Viteză modul 1	0 - 400 min ⁻¹
Viteză modul 2	0 - 1.200 min ⁻¹
Viteză modul 3	0 - 1.900 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 2.400 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	2,6 kg



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШЕСТЕРНИ И ПРОСТАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКИЙ РЕСУРС ИНСТРУМЕНТОВ

ДРЕЛИ И МИКСЕРЫ



• Двухскоростной редуктор	• Чемодан в комплектации	• Предохранительная муфта
• Электронная регулировка скорости	• Регулировка без ключа	• Реверс
• Быстрозажимной патрон	• Простая замена угольных щеток	

D21520

ДРЕЛЬ / МИКСЕР	
Потребляемая мощность	710 Вт
Частота вращения	0 - 550 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	50 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево / металле	40 / 13 мм
Патрон	2,0 - 13 мм
Резьба шпинделя	5/8" x 16 UNF
Вес	3,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3-х позиционная боковая рукоятка, 2-х позиционная задняя рукоятка, ключ патрона с держателем.

- Мощный двигатель с высоким ресурсом
- Стальной 13 мм патрон, регулировка скорости и реверс обеспечивают широкое применение инструмента
- Низкооборотистый, полностью металлический редуктор позволяет создать высокий крутящий момент и обеспечивает уверенное сверление и смешивание
- Прочная конструкция инструмента с металлическим корпусом редуктора обеспечивает надежность при работе




D21510

МИКСЕР	
Потребляемая мощность	710 Вт
Макс. крутящий момент	50 Нм
Частота вращения	0 - 550 мин ⁻¹
Макс. диаметр смесителя	160 мм
Резьба шпинделя	5/8" x 16 U,N,F
Патрон	M14
Вес	3,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3-х позиционная боковая рукоятка, 2-х позиционная задняя рукоятка, адаптер M14.

- Мощный, износостойкий двигатель
- Специально разработан для смешивания вязких материалов, таких как краски, строительный раствор, гипсовые смеси и др.
- Без реверса
- Низкооборотистый, полностью металлический редуктор позволяет создать высокий крутящий момент и обеспечивает уверенное смешивание
- Может использоваться со всеми смесителями диаметром до 160 мм и резьбой M14



DWD241

МИКСЕР	
Мощность	1800 Вт
Скорость 1	225-440 об/мин
Скорость 2	225-550 об/мин
Скорость 3	225-725 об/мин
Макс. Ø насадки для замешивания	160 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	6,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: насадка-смеситель 160 мм, 2 гаечных ключа



НОВИНКА

- 3 скорости работы расширяют возможности миксера и содействуют его использованию в оптимальных режимах с учетом замешиваемого материала
- Электронная регулировка скорости
- Полностью металлический редуктор
- Резиновые накладки повышают комфорт во время работы и защищают инструмент от повреждений



Fierastrău cu lanț 30 cm, cu motor fără perii



DCM565P1 / DCM565N

- Motor fără perii de înaltă eficiență, care oferă 70 de tăieturi de bușteni tăiați pătrați de 10 x 10 cm per încărcarea bateriei de 18V 5Ah.
- Sistemul de lubrificare automată - reduce nevoia de întreținere și manipulare a fierastrăului.
- Înlocuirea și tensionarea lanțului fără scule.
- Poate fi folosit în interiorul spațiilor.
- **DCM565N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.

Specificații tehnice:

Baterie (DCM565P1)	1 x DCB184, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Lungime bară și lanț	30 cm
Viteza lanțului	7,7 m/s
Capacitate ulei	115 ml
Greutate fără acumulator	3,5 kg



Fierastrău cu tijă 20 cm, cu motor fără perii



DCMP567P1 / DCMP567N

- Motor eficient fără perii, furnizând cca. 55 de tăieturi de buștean tăiat pătrat de 10 x 10 cm per încărcare a bateriei.
- Stâlp telescopic cu o lungime de până la 3 metri pentru tăierea până la o înălțime de 4,5 metri.
- Curea suplimentară pentru o mai bună stabilitate a fierastrăului atunci când se lucrează la înălțime.
- Suprafața de susținere dințată oferă un sprijin excelent pentru fierastrău la înălțime.
- **DCMP567N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.

Specificații tehnice:

Baterie (DCMP567P1)	1 x DCB184, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Lungime bară și lanț	20 cm
Viteza lanțului	6,5 m/s
Capacitate ulei	115 ml
Lungimea tijei normal/extinsă	2 / 3 m
Raza de operare	4,5 m
Greutate fără acumulator	4 kg



Foarfecă pentru pomi



DCMP568P1 / DCMP568N

- Lame pentru tăiere lină, prevenind acumularea de sevă și rezistente la rugină.
- Acoperire antiaderentă, durată mare de viață și lame ușor de curățat.
- Lampa de lucru cu LED oferă o vizibilitate mai bună.
- Până la 1000 de tăieturi de ramuri de 10 mm per DCB184.
- DCMPRB1-QZ - o lamă de schimb.
- **DCMP568N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.

Specificații tehnice:

Baterie (DCMP568P1)	1 x DCB184, 5 Ah, 18 V
Motor	Cu perii
Capacitate max. de tăiere	38 mm
Greutate fără acumulator	1,37 kg



Suflantă pentru grădină, cu motor fără perii



DCMBL562P1 / DCMBL562N

- Performanță profesională garantată - viteza aerului de 144 km/h.
- Mâner de prindere confortabil - dimensiunea și poziția mânerului cu formă optimizată ergonomic pentru confort suplimentar pentru utilizator.
- Declanșatorul de control complet al vitezei variabile oferă utilizatorului control deplin.
- **DCMBL562N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.

Specificații tehnice:

Baterie (DCMBL562P1)	1 x DCB184, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Viteză aer	200 Km/h
Volum aer	450 CFM
Greutate fără acumulator	3,1 kg



Aparat de curățat cu presiune fara fir, cu motor fără perii DCMPW1600N



DCMPW1600N

- Soluție completă fără fir: alimentată cu 2 baterii de 18V, funcționalitatea de autoamorsare înseamnă că apa poate fi extrasă dintr-o găleată.
- Potrivit pentru curățarea uneltelor, vehiculelor și curățării șantierului.
- 3 moduri de presiune: joasă (70 bar), ridicată (80 bar), boost (110 bar).
- Depozitare la bord pentru accesorii.
- Până la 55 de minute de funcționare folosind 2 baterii DCB547 FLEXVOLT 9Ah (vândute separat) în modul Low cu duză Turbo.
- **DCMPW1600N:** Livrat fără baterii și încărcător în ambalaj de carton.
- **Setul include:** furtun de înaltă presiune de 6 m, pistol și lance metalică, sticlă de spumă de 0,6 L, kit de furtun auto-amorsare, duză turbo/rotativă, duză reglabilă (creion/ventilator), filtru de intrare apă, conector universal pentru furtun, știft de curățare a vârfului duzei.

Specificații tehnice:

Intrare tensiune	2 x 18 V
Motor	Fără perii
Debitul nominal	4,5 l/min
Debitul maxim de apă	5,5 l/min
Presiune nominală	110 Bar / 1600 PSI / 11 Mpa
Presiune maximă	165 Bar / 2390 PSI / 16,5 Mpa
Temperatura maximă de intrare	50° C
Presiune maximă de intrare	1 Mpa (10 Bar)
Apa de intrare	Apă rece curată
Materialul pompei	Aluminiu
Protecția motorului	IPX5
Greutate fără acumulator	10,9 kg



DCG405P2 / DCG405NT / DCG405N



БЕСЩЁТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Макс. диаметр диска	125 мм
Частота вращения	9000 об/мин
Тип двигателя	Бесщёточный
Резьба шпинделя	M14
Тип выключателя	Сдвигной
Вес (без аккумулятора)	1,74 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: защитный кожух, фланцы, спецключ, антивибрационная рукоятка, два аккумулятора, зарядное устройство, кейс TSTAK.

DCG406NT / DCG406N



БЕСЩЁТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Макс. диаметр диска	125 мм
Частота вращения	9000 об/мин
Тип двигателя	Бесщёточный
Резьба шпинделя	M14
Тип выключателя	Клавишный
Вес (без аккумулятора)	1,74 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: защитный кожух, фланцы, спецключ, антивибрационная рукоятка. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

DCG412M2 / DCG412NT / DCG412N



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Макс. диаметр диска	125 мм
Частота вращения	8000 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Вес (без аккумулятора)	1,9 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: защитный кожух, фланцы, спецключ, антивибрационная рукоятка, два аккумулятора, зарядное устройство, кейс TSTAK.

DCG405FN



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Макс. диаметр диска	125 мм
Частота вращения	9000 об/мин
Тип двигателя	Бесщёточный
Резьба шпинделя	M14
Тип выключателя	Сдвигной
Вес (без аккумулятора)	1,8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: защитный кожух, боковая рукоятка, спецключ-шестигранник. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

DCG426P2 / DCG426N

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Частота вращения, об/мин	0-10000 / 17500 / 25000
Число скоростей	3
Тип двигателя	Бесщёточный
Цанга	6 мм
Макс. диаметр оснастки	38 мм
Тип выключателя	Сдвигной
Вес (без аккумулятора)	1,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: цанга, ключ, два аккумулятора, зарядное устройство, кейс TSTAK.

- Бесщёточный двигатель
 - Быстрая остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки
 - Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли
 - Быстрозажимная гайка позволяет установить оснастку без ключа
 - Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка
- DCG405NT – в кейсе, без аккумулятора и зарядного устройства
DCG405N – в картонной коробке, без аккумулятора и зарядного устройства



18V XR

5,0 Ah

PERFORM PROTECT

- Бесщёточный двигатель
 - Быстрая остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки
 - Клавишный выключатель обеспечивает отключение двигателя после отпускания кнопки
 - Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли для продления срока службы инструмента
- DCG406NT – в кейсе, без аккумулятора и зарядного устройства
DCG406N – в картонной коробке, без аккумулятора и зарядного устройства



18V XR

5,0 Ah

PERFORM PROTECT

- Мощный и высокопроизводительный охлаждаемый вентилятором электродвигатель серии PM58 с заменяемыми щётками обеспечивает скорость вращения 8000 мин⁻¹ и высокую надёжность
 - Косозубые металлические шестерни редуктора обеспечивают высочайший уровень надёжности и низкую вибрацию
 - Регулировка защитного кожуха без ключа
 - 2-позиционная боковая рукоятка для удобства работы
- DCG412NT – в кейсе, без аккумулятора и зарядного устройства
DCG412N – в картонной коробке, без аккумулятора и зарядного устройства



18V XR

4,0 Ah

НОВИНКА

- Специальная форма корпуса редуктора позволяет защищать поверхность в труднодоступных местах
- Бесщёточный двигатель
- Быстрая остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки
- Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли для продления срока службы инструмента



18V XR

- Бесщёточный двигатель
 - Электронная регулировка скорости
 - Длинная обрезиненная носовая часть инструмента для работы в узких местах
 - Прецизионная цанга исключает биение рабочего инструмента и обеспечивает высокое качество обработки материала
 - Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента
- DCG426N – в картонной коробке, без аккумулятора и зарядного устройства



18V XR

5,0 Ah