

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1752243768556 din 11/07/2025
Obiectul achiziției: Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor de 16 m³ (NOU)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34144511-3 Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor de 16 m³ (NOU)	FORD 1833DC +Comactor IKS	Turcia	Ford Turcia IKS Grup Turcia	Camionul fabricat în anul 2025, nou, neutilizat. La predare cu carte de identitate eliberată de țara origine cu fișa/plăcuțe mase dimensiuni, instruirea operatorilor se va face obligatoriu la livrarea produsului. Țara de origine - orice stat membru al UE sau din Europa - Capacitatea vehiculului de la 16 m3 - Presiune de comprimare - 17-19 MPa; - Cutia de viteze – mecanică; - Distanța între puntea din față și cea din spate 4000 – 4300 mm; - Cabina destinată pentru 2 – 3 persoane; - Formula de tracțiune 4x2; - EURO 5 - 6; alimentare pe motorină - Motor cu turbosuflantă; - Mecanismul de încărcare a containerilor (0,12 – 1.1 m3) trebuie să fie înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție pentru eurocontainere, cu încărcare din spate;	Camionul fabricat în anul 2025, nou, neutilizat. La predare cu carte de identitate eliberată de țara origine cu fișa/plăcuțe mase dimensiuni, instruirea operatorilor se va face obligatoriu la livrarea produsului. Sunt anexate fișele tehnice pentru sasiu si compactor. Țara de origine - Turcia Capacitatea vehiculului de 16 m3 - Presiune de comprimare - 17-19 MPa; - Cutia de viteze – mecanică; - Distanța între puntea din față și cea din spate 4250 mm; - Cabina destinată pentru 3 persoane; - Formula de tracțiune 4x2; - EURO 6; alimentare pe motorină - Motor cu turbosuflantă; - Mecanismul de încărcare a containerilor (1.5 m3) grad de compactare 6:1 înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție pentru eurocontainere, cu încărcare din spate;	

				Modul de funcționare a echipamentului – automat / manual cu regim ciclic; Spațiul de încărcare (buncher de încărcare) confecționat integral din metal și obligatoriu înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea de 4 - 8 mm, plita de încărcare va avea suportul laterale pe baza de roțile, plita de golire va funcționa cu ajutorul mecanismelor de frecțiune pe elemente din polimere, etanșare ermetică pentru a exclude scurgerii în timpul transportării sistemului de captare a lichidului cu orificiul de golire, câte un prag lateral-spate și minim 4 mănere pentru operatori; Amplasate în așa fel încît să se respecte toate condițiile securității muncii (nu vor ieși din gabarit); Sistem hidraulic și automat; Mecanisme care au capacitate de funcționate în regim automat și manual - Autospeciala trebuie să dețină: - Pașaportul autospecialiei ce conține caracteristicile de bază. - Certificat de garanție - Sistem avansat de asistenta a soferului (camera video pentru marsarier) - Marcaj reflectorizant în conformitate cu standardele în vigoare - Roată de rezervă Termen de garanție nu mai puțin de 2 ani	Modul de funcționare a echipamentului – automat / manual cu regim ciclic; Spațiul de încărcare (buncher de încărcare) confecționat integral din metal și înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea fabricata din HARDOX 400 6 mm, plita de încărcare este cu suportul laterale pe baza de roțile, plita de golire va funcționa cu ajutorul mecanismelor de frecțiune pe elemente din polimere, etanșare ermetică pentru a exclude scurgerii în timpul transportării sistemului de captare a lichidului cu orificiul de golire, câte un prag lateral-spate și minim 4 mănere pentru operatori; Amplasate în așa fel încît să se respecte toate condițiile securității muncii (nu vor ieși din gabarit); Sistem hidraulic și automat; Mecanisme care au capacitate de funcționate în regim automat și manual Autospeciala dețină: - Pașaportul autospecialiei ce conține caracteristicile de bază. - Certificat de garanție - Sistem avansat de asistenta a soferului (camera video pentru marsarier) - Marcaj reflectorizant în conformitate cu standardele în vigoare - Roată de rezervă Termen de garanție: 2 ani	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Chetraru Mihail În calitate de: Administrator

Ofertantul: PROTRACK SRL Adresa: Sediul: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova