

Obiectivul: Lucrări de reparație la Casa de cultură din s.Călinești

Lista cu cantitati de lucrari

Lucrari generale de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	Note
Lucrari de reparații exterioare					
1.1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (soclu, scări).	m3	0,3	
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (tencuieli exfoliate) la soclu.	m2	24,0	
1.3	RpIzC42A	Desfacerea izolațiilor termice la fatade (polistiren expandat).	m2	20,0	
1.4	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti si diafragme, inclusiv sprijinirile.	m2	10,0	
1.5	CA03D2	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, la socluri și ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton C12/15 (soclu, scări).	m3	1,0	
1.6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale.	m2	262,0	
1.7	CN54B (aplicativ)	Aplicarea manuala a grundului de contact (Betoncontact) intr-un strat, pe suprafete orizontale si verticale.	m2	758,0	
1.8	IzF55E	Termoizolarea exterioară a spaletilor cu plăci din polistiren expandat (EPS), gros.30mm, dens.±20kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant.	m2	20,0	
1.9	IzF55B	Termoizolarea soclului (inclusiv brâul) cu plăci din polistiren extrudat, gros.50mm, dens.±35kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de soclu).	m2	84,0	
1.10	IzF55B (aplicativ)	Gletuirea stratului termoizolant cu mortar adeziv special, armat cu plasa din fibre de sticla dens.160g/m2. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de fatada). Din norma de deviz sunt excluse resursele aferente stratului termoizolant. Pentru manoperă se aplică un coeficient de reducere de 0,5.	m2	654,0	Indicati marca și producatorul adezivului pentru gletuire inclus in oferta
1.11	CK26B	Glafuri din tabla zincata, montate la ferestre existente, b=350mm.	m	25,0	
1.12	CK26B (aplicativ)	Șorțuri din tabla zincata la soclu, prevăzute cu picurător, inclusiv executarea etanșării la îmbinări, b=200mm.	m	61,0	
1.13	CE05A1 (aplicativ)	Șorțuri din tabla zincata montate la partea superioara a pilastrilor, prevăzute cu picurător, inclusiv executarea etanșării la îmbinări.	m2	2,0	
1.14	CL17B	Confectii metalice diverse (gratar protecție la curtea de lumină).	kg	60,0	
1.15	CN21B (aplicativ)	Vopsitorii la construcții metalice, executate cu email alchidic in două straturi, inclusiv grundul.	m2	2,0	
1.16	CG17D1	Placari din placi de gresie ceramice portelante (scari).	m2	8,0	
1.17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	674,0	

1.18	CF30A	Tencuieli decorative de exterior, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (într-o singură culoare neutră, coordonată și aprobată de beneficiar). Norma de consum: 2.6kg/m2.	m2	674,0	Indicati marca și producatorul tencuielilor decoartive (tinc) incluse in oferta
1.19	CF30A	Tencuieli decorative de cuarț pentru soclu, executate manual. Norma de consum: 4.0 kg/m2.	m2	70,0	
1.20	CE25A	Etansarea rosturilor dintre soclu și perete, cu chituri de etansare poliuretactice. Norma de consum: 0,13 kg de chit per metru liniar de rost.	m	116,0	
1.21	CE22A	Sisteme de burlane din oțel zincat D.90mm (fără elemente de îmbinare).	m	56,0	
1.22	Pret de piata	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc	10,0	
1.23	Pret de piata	Cot burlan 45° D.90mm.	buc	20,0	
1.24	Pret de piata	Cot de capat burlan D.90mm.	buc	10,0	
Lucrari de reparații interioare					
1.25	CE30A	Căptușeli din scânduri de rășinoase de 30mm grosime, la planșeul de pod (Norma de consum: 0,028 m3 scânduri lemn per 1m2 căptușeală).	m2	616,0	
1.26	CE30A	Podini circulabile din lemn cu lățimea ±600mm (Norma de consum: 0,04 m3 scânduri lemn per 1m2 podina).	m2	103,0	
1.27	CN51B	Tratamentul antiseptic și ignifug al lemnariei.	m3	21,3	
1.28	IzF53A (Kman.=3.0)	Izolarea planșeului de pod cu vată minerală bazaltică, gros.200mm, dens.≥35kg/m3, λ<0.04 [W/mK], aplicată în minimum două straturi.	m2	616,0	Indicati marca și producatorul plăcilor de vată minerală bazaltică incluse in oferta
1.29	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rășinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în elevații, pereti și diafragme, inclusiv sprijinirile.	m2	2,0	
1.30	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (rampe acces, egalizări peste conducte de încălzire).	m3	5,5	
1.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	557,3	
1.32	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale.	m2	570,0	
1.33	CF54A	Placarea peretilor cu plăci din gips-carton de 12.5mm grosime, pe structura metalică, suprafețe plane.	m2	290,0	
1.34	CB14C	Schela metalică tubulară pentru lucrări de finisaje la tavane la înălțimi până la 7 m.	m2	580,0	
1.35	CF59B	Placarea peretilor cu plăci din gips-carton de 12.5mm grosime, pe structura metalică, suprafețe plane.	m2	290,0	
1.36	CF59J	Tavan suspendat din plăci de gips-carton de 12.5mm grosime, pe carcasa metalică, fără izolație, suprafețe plane.	m2	59,3	
1.37	CK26C	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=500mm.	m	25,0	
1.38	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor.	m2	789,5	
1.39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	789,5	
1.40	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor.	m2	789,5	

1.41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	789,5	
1.42	CK52D	Tavane suspendate din plăci modul, pe carcasă metalică cu utilizarea suspendării cu brătară și tijă, tip Armstrong, în încăpere cu înălțime peste 4 m. Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%.	m2	580,0	Indicati marca și producatorul plăcilor de tavan incluse in oferta
1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	789,5	
1.44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	789,5	
1.45	CG17D1	Placari din placi de gresie ceramice portelanate la pardoseli (inclusiv scari).	m2	93,0	
1.46	CI14B	Plinte din placi de gresie portelanata, aplicate cu adeziv, b=100mm.	m	47,8	
1.47	CG36A (aplicativ)	Pardoseli din placi compozite SPC, grosime minima 4mm, clasa de rezistența la trafic - clasa 33 (uz comercial). Sunt excluse din norma de deviz: stratul sintetic si plintele.	m2	580,0	Indicati marca și producatorul plăcilor SPC incluse in oferta
1.48	CK18C	Montarea profilelor de rost din aluminiu, pentru mascarea rosturilor de deformăție la pardoseli.	m	14,8	
1.49	CG09A (aplicativ)	Plinte polimerice elastice (hybrid) 60x15mm, montate prin lipire cu adeziv special.	m	125,1	Indicati marca și producatorul plintelor incluse in oferta
		Lucrari diverse			
1.50	RpCU09C	Transporturi deseuri de construcție cu mijloace manuale.	t	5,0	
1.51	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie.	t	5,0	
1.52	TsI50A5	Transportarea deseurilor de construcție cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,0	
Lucrari de electromontaj					
2.1	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie PVC, cu rezistentă sporita la propagarea flacarilor, montate aparent, cu sectiunea 3x2.5 mmp, in tuburi de protectie.	m	214,0	
2.2	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie PVC, cu rezistentă sporita la propagarea flacarilor, montate aparent, cu sectiunea 3x1.5 mmp, in tuburi de protectie.	m	305,0	
2.3	Pret de piata	Tub de protectie cablu D=16mm, cu rezistentă sporita la propagarea flacarilor.	buc	519,0	
2.4	RpEG01A	Montare tablou electric incastrabil, pentru 12 module, echipat cu șină DIN.	buc	1,0	
2.5	RpEE15A	Montare intrerupator monopolar automat 10A.	buc	8,0	
2.6	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led incastrabil 48W).	buc	36,0	Indicati marca și producatorul corpurilor de iluminat incluse in oferta
2.7	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led aparent 48W).	buc	10,0	