

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1720703223906 din: 11.07.2024

Obiectul achiziției: Tehnica +UTILAJ (repetat) conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2024

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7	8
Lot 2						
<p>Sistem audio-video integrat, inclusiv sisteme sonorizare cu distribuție semnale audio-video pentru sala de festivități</p> <p>LTPA E.Alistar</p>	<p>Display LED PH2.6 SMD1515, Fully Front service, Slim Aluminum cabinet 4000mm*2500mm – 1 buc</p> <p>Display LED PH2.6 SMD1515, Fully Front service, Slim Aluminum cabinet 1500mm*2500mm – 2 buc</p> <p>Controller VX1000 – 1 buc</p>	China	KMTEK LED	<p>SOLUTIE DISPLAY LED Specificații minime solicitate: Setul sa fie compus din 3 ecrane LED cu aceeași înălțime, dispozitiv de transmitere a semnalului video către toate cele 3 ecrane simultan, dispozitive pentru recepția semnalului video, software pentru management, suport pentru montare pe perete 1. Ecranele LED să fie alcătuite din min. 280 de module de dimensiunea de max. 25cm*25cm, predestinate pentru utilizarea în încăperi Suprafața ecranelor să fie: un ecran de min. 4m lățime, și două ecrane de min. 1.5m lățime, fiecare. Unghiul de vizualizare vertical să fie min 140° Unghiul de vizualizare orizontal să fie min 140° Luminozitatea să fie min. 800 ~ 1000 cd/m2 (ajustabilă) Durata estimată de viață a LED-urilor să fie min. 100000 ore Consum de energie la pornire: nu mai mult de 710W/m2 Consum de energie tipic: nu mai mult de 235W/m2 Rata de reîmprospătare ajustabilă: min 3600 HZ Rata cadrelor să fie min. 60fps Interfața pentru transferul datelor: RJ45 Culori: min. 16.8 milioane Inclusiv suportul pentru montare pe perete a tuturor ecranelor 2. Dispozitiv de transmitere a semnalului video: Tip rackmount Nivel tipic de zgomot: max. 45dB Intrări: 1* 3G-SDI, 2*HDMI v1.4, 2*DVI Ieșiri: 1* HDMI v1.3, 10* Gigabit Ethernet Interfețe optice: 2*10G Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet Rezoluție de intrare prin HDMI: min. 3840*1080@60HZ</p>	<p>SOLUTIE DISPLAY LED Setul este compus din 3 ecrane LED cu aceeași înălțime, dispozitiv de transmitere a semnalului video către toate cele 3 ecrane simultan, dispozitive pentru recepția semnalului video, software pentru management, suport pentru montare pe perete 1. Ecranele LED sunt alcătuite din 280 de module de dimensiunea de 25cm*25cm, predestinate pentru utilizarea în încăperi Suprafața ecranelor: un ecran de 4m lățime, și două ecrane de 1.5m lățime, fiecare. Unghiul de vizualizare vertical 140° Unghiul de vizualizare orizontal 140° Luminozitatea 800 ~ 1000 cd/m2 (ajustabilă) Durata estimată de viață a LED-urilor este de minim 100000 ore Consum de energie la pornire: 700 W/m2 Consum de energie tipic: 230 W/m2 Rata de reîmprospătare ajustabilă: 3600 HZ Rata cadrelor 60fps Interfața pentru transferul datelor: RJ45 Culori: 16.8 milioane Inclusiv suportul pentru montare pe perete a tuturor ecranelor 2. Dispozitiv de transmitere a semnalului video: Tip rackmount Nivel tipic de zgomot: 45dB Intrări: 1* 3G-SDI, 2*HDMI v1.4, 2*DVI Ieșiri: 1* HDMI v1.3, 10* Gigabit Ethernet Interfețe optice: 2*10G</p>	

			<p>Rezoluție de intrare prin 3G-SDI: min. 1920*1080@60HZ 3. Dispozitivul de recepție a semnalului video și software-ul de management sa fie de același producator ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare. Garanție: min 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet Rezoluție de intrare prin HDMI: 3840*1080@60HZ Rezoluție de intrare prin 3G-SDI: 1920*1080@60HZ 3. Dispozitivul de recepție a semnalului video și software-ul de management este de același producator ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare. Garanție: 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de catre Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
DL27M	Turcia	TEMAS	<p>TRIBUNA DIGITALA Specificații minime solicitate: Tribuna digitala multimedia interactiva, mobila. Brandname international. Dimensiuni minime: Latime 700mm * Lungime 512mm * Inaltime 840mm Tip carcasa: metalica, vopsita Dotari constructive: sa fie dotat cu mecanism actionat electric (cu ajutorul butoanelor SUS/JOS si de la telecomanda) pentru ajustarea inaltimii tribunei, cu diapazon de reglare de cel puțin +450mm, viteza de functionare nu mai mica de 37 mm/s. Obigatoriu sa fie dotat cu mecanism care se blocheaza automat cand motorul nu este in functiune. Ecran principal: tip IPS, diagonala min. 27", Multi-touch capacitiv, sa recunoasca cel puțin 10 puncte de atingere simultan, rezoluție nativa min. 1920×1080 FHD, luminozitate min. 250 cd/m2, USB Hub integrat cu cel puțin 1 port USB 3.0 in partea frontala si minim 4 USB 3.0 in partea dorsala a ecranului. Ecran frontal: tip IPS, diagonala min. 22", rezoluție nativa min. 1920×1080 FHD, luminozitate min. 350 cd/m2, cu Digital Signage payer integrat (pentru setarea informatiilor de spre vorbitor/tema etc). Computer: tip miniPC, incorporat in interiorul tribunei, conectat la ecranul principal, CPU min. Intel Core i5 sau similar, min. 8 GB RAM, min. 240 GB SSD, Win 11 Pro Microfon: tip gooseneck cu condensator detasabil, cel puțin 1 buc, lungime minima de 18", conector XLR (tata), diapazonul minim de frecvente – cel puțin 70-16000 Hz, Sensibilitate (la 1kHz) –33 dBV /Pa[1] (22 mV), alimentare tip Phantom (48V), cu indicator LED (pornit/oprit), in set cu mufa XLR incastrata in tribuna de același producator ca și microfonul Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de min. 3.5", functii integrate: ceas, temporizator, cronometru Conexiuni (in partea de sus a tribunei): min. 1*priza Schuko 220V, min. 1*USB 2.0, min. 1*USB 3.0. Ieșiri (partea de jos a tribunei): min. 1* HDMI out, min. 1* RJ45 (LAN), min. 1* XLR out(microfon), min. 1* USB 3.0.</p>	<p>Tribuna digitala multimedia interactiva, mobila. Brandname international. Dimensiuni : Latime 704mm * Lungime 515mm * Inaltime 843-1293mm (reglabila) Tip carcasa: metalica, vopsita Dotari constructive: este dotat cu mecanism actionat electric (cu ajutorul butoanelor SUS/JOS si de la telecomanda) pentru ajustarea inaltimii tribunei, cu diapazon de reglare de +450mm (de la 843mm pana la 1293mm), viteza de functionare de 38 mm/s. Este dotat cu mecanism care se blocheaza automat cand motorul nu este in functiune. Ecran principal: tip IPS, diagonala 27", Multi-touch capacitiv, recunoaste 10 puncte de atingere simultan, rezoluție nativa 1920×1080 FHD, luminozitate 250 cd/m2, USB Hub integrat cu 1 port USB 3.0 in partea frontala si 4 USB 3.0 in partea dorsala a ecranului. Ecran frontal: tip IPS, diagonala 22", rezoluție nativa 1920×1080 FHD, luminozitate 350 cd/m2, cu Digital Signage payer integrat (pentru setarea informatiilor de spre vorbitor/tema etc). Computer: tip miniPC, incorporat in interiorul tribunei, conectat la ecranul principal, CPU Intel Core i5 Gen12, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Win 11 Pro Microfon: tip gooseneck cu condensator detasabil, 1 buc, lungime de 18", conector XLR (tata), diapazon de frecvente – 70-16000 Hz, Sensibilitate (la 1kHz) –33 dBV /Pa[1] (22 mV), alimentare tip Phantom (48V), cu indicator LED (pornit/oprit), in set cu mufa XLR incastrata in tribuna de același producator ca și microfonul Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de 5", functii integrate: ceas, temporizator, cronometru Conexiuni (in partea de sus a tribunei): 1*USB 2.0, 1*USB 3.0. Ieșiri (partea de jos a tribunei): 1* HDMI out, 1* RJ45 (LAN), 1* XLR out(microfon), 1* USB 3.0. Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p>	

			<p>Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat se va efectua din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
N3751K	China	Optoma	<p>DISPLAY 75” Specificații tehnice minime solicitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala min.75”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: Direct-LED backlight • Dimensiuni fizice: max.1688 x 966 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, care trebuie sa fie de aceeasi grosime, nu mai groase 15.95mm) • Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate maxima: nu mai putin de 450 cd/m² • Contrast tipic: 1200:1 • Contrast dinamic: 3000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore • sa contina amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel puțin 10W; • Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel puțin 4 nuclee cu chip grafic Mali G51 sau mai performant, RAM min. 4GB, ROM min. 32GB, SO min. Android 11.0 preinstalat din uzina cu functia automata si gratuita de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA; • sa fie dotat cu sticlă de protecție cu nivel de duritate nu mai puțin de MOHS 3, sau mai performant; • Intrari (min.): 3x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS • Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • Greutate maxima: 35kg • Conditii de utilizare: non-stop (24/7) <p>Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Suport pentru montare pe perete (compatibil cu display-ul) Garanție – min. 2 ani Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p>	<p>DISPLAY 75”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala 75”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: Direct-LED backlight • Dimensiuni fizice: 1685.6 x 963.7 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, cu grosimea de 15.90mm) • Pixel pitch: 0.43 x 0.43 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate maxima: 450 cd/m² • Contrast tipic: 1200:1 • Contrast dinamic: 3000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns imagine (tip.): 8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore • contine amplificator și 2 difuzoare a cate 10W; • Este dotat cu microcomputer cu procesor compus din 4 nuclee cu chip grafic Mali G5, RAM 4GB, ROM 32GB, SO Android 11.0 preinstalat din uzina cu functia automata si gratuita de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA; • este dotat cu sticlă de protecție cu nivel de duritate MOHS 3; • Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS • Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • Greutate: 34kg • Posibil de utilizat: non-stop (24/7) <p>Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI 3m, 1x Suport pentru montare pe perete (compatibil cu display-ul) Garanție – 2 ani Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și</p>	

			<p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>conectorii necesari precum si inițierea personalului - se va efectua de catre Genial Invest SRL.</p> <p>Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>
N3861K	China	Optoma	<p>DISPLAY 86”</p> <p>Specificatii tehnice minime solicitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala min.86”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: Direct-LED backlight • Dimensiuni fizice: max.1933 x 1107 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, care trebuie sa fie de aceeasi grosime, nu mai groase 15.95mm) • Pixel pitch (max.): 0.5 x 0.5 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate maxima: nu mai putin de 450 cd/m² • Contrast tipic: 1200:1 • Contrast dinamic: 3000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore • sa contina amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel puțin 10W; • Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel puțin 4 nuclee cu chip grafic Mali G51 sau mai performant, RAM min. 4GB, ROM min. 32GB, SO min. Android 11.0 preinstalat din uzina cu functia automata si gratuita de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA; • sa fie dotat cu sticlă de protecție cu nivel de duritate nu mai puțin de MOHS 3, sau mai performant; • Intrari (min.): 3x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS • Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • Greutate maxima: 44kg • Conditii de utilizare: non-stop (24/7) <p>Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Suport pentru montare pe perete (compatibil cu display-ul)</p> <p>Modul OPS (obligatoriu): Compatibil cu panoul interactiv (tip OPS). CPU cu performanta de min.13450 puncte conform cpubenchmark .net, anul lansării min 2022, min 10 cores, min. 12 treads, min 12 MB cache, RAM min.16 Gb DDR4, SSD min. 512Gb, WiFi 5 (802.11ac),</p>	<p>DISPLAY 86”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala 86”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: Direct-LED backlight • Dimensiuni fizice: 1931 x 1102 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, cu grosimea de 15.90mm) • Pixel pitch: 0.49 x 0.49 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate maxima: 450 cd/m² • Contrast tipic: 1200:1 • Contrast dinamic: 3000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns imagine (tip.): 8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore • contine amplificator și 2 difuzoare a cate10W; • Este dotat cu microcomputer cu procesor compus din 4 nuclee cu chip grafic Mali G51, RAM 4GB, ROM 32GB, SO Android 11.0 preinstalat din uzina cu functia automata si gratuita de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA; • este dotat cu sticlă de protecție cu nivel de duritate MOHS 3; • Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS • Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • Greutate: 43.1kg • Conditii de utilizare: non-stop (24/7) <p>Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI 3m, 1x Suport pentru montare pe perete (compatibil cu display-ul)</p> <p>Modul OPS: OPS ComputerOPSA08 Compatibil cu panoul interactiv (tip OPS). CPU i7-1360P, RAM 16 Gb DDR4, SSD 512Gb, WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5, 4*USB3.0 Type-A, 2*USB2.0 Type-A, 1*USB 3.0 Type-C, 1*HDMI 2.0, 1*DP, Windows 11 Pro license</p> <p>Garanție – 2 ani Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p>

			<p>Bluetooth min. 4.2, min. 4*USB3.0 Type-A, min. 2*USB2.0 Type-A, min. 1*USB 3.0 Type-C, min. 1*HDMI 2.0, min. 1*DP, Windows 11 Pro license</p> <p>Garanție – min. 2 ani</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL.</p> <p>Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
X9	China	Vissonic	<p>MATRICE HDMI</p> <p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Matrice HDMI cu funcție de afișare instant (fara pauze) a semnalelor de intrare incl.:</p> <p>* Carcasă tip rackmount 2U pentru module HDMI</p> <p>Interfețe de control: min. 1* RJ45, min. 1* RS232 in, min. 1* RS232 out, min. 1* USB type-C</p> <p>* Modul de semnale de intrare HDMI – min. 1 buc</p> <p>Rezoluția: min 1920*1200@60Hz per intrare</p> <p>Intrari: min. 4 HDMI-A v1.3 (HDMI1.3a standard, HDCP1.3 protocol, DVI1.0 protocol), min. 4 * 3.5mm audio jack</p> <p>Ieșiri: min. 4 * 3.5mm audio jack</p> <p>Impedanța: min. 50 Ohm</p> <p>* Modul de semnale de iesire HDMI – min. 1 buc</p> <p>Rezoluția: min 1920*1200@60Hz</p> <p>Ieșiri: min. 4 HDMI-A v1.3 (HDMI1.3a standard, HDCP1.3 protocol, DVI1.0 protocol), min. 4 * 3.5mm audio jack</p> <p>Impedanța: min. 50 Ohm</p> <p>* Modul de previzualizare in timp real a semnalelor – min. 1 buc</p> <p>Conexiune: min. 1*RJ45</p> <p>* codificare multi-stream H.264 și JPEG, sa accepte un diapazon de min. 1/16 ~ 60fps</p> <p>* sa suporte afișarea semnalelor conectate in timp real (hot plug)</p> <p>* Comutare video prin intermediul interfetei de control</p> <p>Garanție min: 36 luni</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>MATRICE HDMI</p> <p>Matrice HDMI cu funcție de afișare instant (fara pauze) a semnalelor de intrare incl.:</p> <p>* Carcasă tip rackmount 2U pentru module HDMI</p> <p>Interfețe de control: 1* RJ45, 1* RS232 in, 1* RS232 out, 1* USB type-C</p> <p>* Modul de semnale de intrare HDMI –1 buc</p> <p>Rezoluția: 1920*1200@60Hz per intrare</p> <p>Intrari: 4 HDMI-A v1.3 (HDMI1.3a standard, HDCP1.3 protocol, DVI1.0 protocol), 4 * 3.5mm audio jack</p> <p>Ieșiri: 4 * 3.5mm audio jack</p> <p>Impedanța: 50 Ohm</p> <p>* Modul de semnale de iesire HDMI –1 buc</p> <p>Rezoluția: 1920*1200@60Hz</p> <p>Ieșiri: 4 HDMI-A v1.3 (HDMI1.3a standard, HDCP1.3 protocol, DVI1.0 protocol), 4 * 3.5mm audio jack</p> <p>Impedanța: 50 Ohm</p> <p>* Modul de previzualizare in timp real a semnalelor –1 buc</p> <p>Conexiune: 1*RJ45</p> <p>* codificare multi-stream H.264 și JPEG, accepta un diapazon de 1/16 ~ 60fps</p> <p>* suporta afișarea semnalelor conectate in timp real (hot plug)</p> <p>* Comutare video prin intermediul interfetei de control</p> <p>Garanție: 36 luni</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL.</p> <p>Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
DVA T8	Italia	dBTechnologies	<p>BOXĂ LINE ARRAY ACTIV</p> <p>Specificații minime solicitate:</p>	<p>BOXĂ LINE ARRAY ACTIV</p> <p>Modul line array activ, pe 3 cai, Max SPL: 132 dB, Putere ≥ 700W RMS, DSP integrat, Crossover medii-inalte: 1900</p>	

			<p>Modul line array activ, pe 3 cai, Max SPL: min 132 dB, Putere \geq 700W RMS, DSP integrat, Crossover medii-inalte: 1900 Hz, Crossover joase-medii: 400 Hz, racire prin convecție, culoare neagra, dispersie: 100°x15°. Greutate: cel mult 15 kg. Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Hz, Crossover joase-medii: 400 Hz, racire prin convecție, culoare neagra, dispersie: 100°x15°. Greutate: 14.2 kg. Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
DVA S1518N	Italia	dBTechnologies	<p>SUBWOOFER ACTIV Specificații minime solicitate: Subwoofer activ tip Line Array. Echipat cu un difuzor de 18". Putere RMS: cel puțin 1500 W. Banda de frecvențe: 39 Hz - 120 Hz. SPL maxim: nu mai puțin de 138 dB. Procesor DSP de 56 biți și convertori AD/DA de 24 biți/96 kHz încorporați. Conectori: XLR. Greutate: cel mult 46 kg. Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>SUBWOOFER ACTIV Subwoofer activ tip Line Array. Echipat cu un difuzor de 18". Putere RMS: 1500 W. Banda de frecvențe: 39 Hz - 120 Hz. SPL maxim: 138 dB. Procesor DSP de 56 biți și convertori AD/DA de 24 biți/96 kHz încorporați. Conectori: XLR. Greutate: 46 kg. Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
DRK 10	Italia	dBTechnologies	<p>PRINDERE PENTRU MODULELE LINE ARRAY Specificații minime solicitate: Suport pentru instalarea sistemelor line-array. Greutate maximă admisă: 250 kg. Compatibil cu poziția nr. 6 și 7. Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>PRINDERE PENTRU MODULELE LINE ARRAY Suport pentru instalarea sistemelor line-array. Greutate admisă: 250 kg. Compatibil cu poziția nr. 6 și 7. Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
FMX12	Italia	dBTechnologies	<p>BOXĂ TIP MONITOR SCENA ACTIV Specificații minime solicitate: Monitor Coaxial Activ cu difuzor de 12", pe două căi, Răspuns frecvență: 57 - 19.000 Hz, SPL max: mai mult de 127 dB, Amplificator Clasa D, Puterea maximă 1200 W DSP 28/56 biți, Convertor AD / DA24 biți / 48 Hz</p>	<p>BOXĂ TIP MONITOR SCENA ACTIV Monitor Coaxial Activ cu difuzor de 12", pe două căi, Răspuns frecvență: 52 - 19.000 Hz, SPL max: 128 dB, Amplificator Clasa D, Puterea maximă 1200 W DSP 28/56 biți, Convertor AD / DA24 biți / 48 Hz</p>	

			<p>Presetări de sistem: 8 presetări, Limitator: Peak, RMS, termic Filtre avansate DSP Funtion FIR, Frecvența crossover: mai mare de 1700 Hz, Cabinet polistratificat, Mânere: 1 integrate pe partea de jos, Greutate: mai puțin de 14 kg Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediul instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Presetări de sistem: 8 presetări, Limitator: Peak, RMS, termic Filtre avansate DSP Funtion FIR, Frecvența crossover: 1740 Hz, Cabinet polistratificat, Mânere: 1 integrate pe partea de jos, Greutate: 13.9 kg Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
Zed-12FX	China	Allen&Heath	<p>MIXER ANALOG Specificații minime solicitate: Mixer analog cu cel puțin 6 canale mono, 3 canale stereo, cu egalizare pe 2 benzi și intrări pentru surse suplimentare. Cel puțin 16 efecte încorporate, Conectori XLR și Jack 1/4" Neutrik. Insert pe fiecare canal. Intrări de microfon cu "DuoPre" cu gain larg. Egalizare pe 3 benzi cu MusiQ. 2 ieșiri auxiliare pre-fade. 1 ieșire auxiliara post-fade. 1 ieșire FX internă. Comutator "Mut" iluminat. Potentiometru Panoramară. Indicator PFL și Peak iluminat. Potentiometre lineare ALPS de 100mm. Funcție mono/stereo pe ieșirile auxiliare 1 și 2. Secțiune pentru monitorizare. Ieșire/intrare configurabile prin USB. Software Cakewalk SONAR LE inclus. Adaptoare pentru montare în rack disponibile. Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediul instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>MIXER ANALOG Mixer analog cu 6 canale mono, 3 canale stereo, cu egalizare pe 2 benzi și intrări pentru surse suplimentare. 16 efecte încorporate, Conectori XLR și Jack 1/4" Neutrik. Insert pe fiecare canal. Intrări de microfon cu "DuoPre" cu gain larg. Egalizare pe 3 benzi cu MusiQ. 2 ieșiri auxiliare pre-fade. 1 ieșire auxiliara post-fade. 1 ieșire FX internă. Comutator "Mut" iluminat. Potentiometru Panoramară. Indicator PFL și Peak iluminat. Potentiometre lineare ALPS de 100mm. Funcție mono/stereo pe ieșirile auxiliare 1 și 2. Secțiune pentru monitorizare. Ieșire/intrare configurabile prin USB. Software Cakewalk SONAR LE inclus. Adaptoare pentru montare în rack disponibile. Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
SLXD24E/B58	China	Shure	<p>SISTEM WIRELESS CU MICROFON DE MANA Specificații minime solicitate: Sistem wireless fără fir cu microfon de mână, cu capsula de tip supercardioid. Diapazonul de frecvențe 518 - 562 MHz. Gama de frecvențe de redare: 50 - 16,000 Hz. SPL maxim: cel puțin 140 dB. Minim 12 canale compatibile pe banda de 8 MHz. Convertoare 24 biți/48 kHz. Interval dinamic: 120 dB Puterea transmițătorului comutabilă: 1 mW / 10 mW Ieșire XLR/Jack</p>	<p>SISTEM WIRELESS CU MICROFON DE MANA Sistem wireless fără fir cu microfon de mână, cu capsula de tip supercardioid. Diapazonul de frecvențe 518 - 562 MHz. Gama de frecvențe de redare: 50 - 16,000 Hz. SPL maxim: 140.5 dB. 12 canale compatibile pe banda de 8 MHz. Convertoare 24 biți/48 kHz. Interval dinamic: 120 dB Puterea transmițătorului comutabilă: 1 mW / 10 mW Ieșire XLR/Jack Transmițător alimentat cu baterii de 1,5 V AA sau opțional și cu baterie Li-Ion. Include accesoriile de montare</p>	

			<p>Transmițător alimentat cu baterii de 1,5 V AA sau opțional și cu baterie Li-Ion. Include accesorii de montare în rack, nuca pentru microfon, geantă de depozitare și 2 baterii AA. Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>în rack, nuca pentru microfon, geantă de depozitare și 2 baterii AA.Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial Invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
VIS-FS100-A	China	Vissonic	<p>SUPRESOR DE FEEDBACK AUTOMAT Specificații minime solicitate: Supresor de feedback care să funcționeze în regim automat, fără a fi necesară presetarea acestuia Tip rackmount min. 4 canale de intrare XLR (Mic/Line), min. 1 x RCA în min. 1 x XLR, 1 x RCA out, 2 x 6,3 mm TRS jacks Gain – 0dB line in, 12dB / 0dB / -12dB (Low / Med / High) Diapazon ajustare gain - ~20dB SNR > 90DB Signal delay <11 ms Posibilitate activare/deactivare alimentare phantom Garanție Min. 36 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>SUPRESOR DE FEEDBACK AUTOMAT Supresor de feedback care funcționează în regim automat, fără a fi necesară presetarea acestuia Tip rackmount 4 canale de intrare XLR (Mic/Line), 1 x RCA în 1 x XLR, 1 x RCA out, 2 x 6,3 mm TRS jacks Gain – 0dB line in, 12dB / 0dB / -12dB (Low / Med / High) Diapazon ajustare gain - ~20dB SNR > 90DB Signal delay <11 ms Posibilitate activare/deactivare alimentare phantom Garanție 36 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial Invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
210/2	Germania	K&M	<p>STATIV MICROFON Specificații minime solicitate: Suportul pentru microfon negru, construit din oțel, cu un sistem de ambreiaj pentru reglarea înălțimii, un șurub de blocare cu bară în forma T pentru braț și cu un design din 2 piese cu picioare pliabile. Lungime braț: 800 mm Înălțime: Minim de la 900 la 1,600 mm. Greutate: cel puțin 3 kg. Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>STATIV MICROFON Suportul pentru microfon negru, construit din oțel, cu un sistem de ambreiaj pentru reglarea înălțimii, un șurub de blocare cu bară în forma T pentru braț și cu un design din 2 piese cu picioare pliabile. Lungime braț: 800 mm Înălțime: de la 900 la 1,605 mm. Greutate: 3.13 kg. Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
375ZX	China	Chauvet	MOVING HEAD SPOT	MOVING HEAD SPOT	

			<p>Specificații minime solicitate: Canale DMX: 9 sau 15 Conectori DMX: XLR Pan și Tilt: 540°/270° Domenii Pan și Tilt: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt Culori: 7 + alb, split culori, scroll continuu la viteze variabile Gobo: 7 + deschis (6 metal + 1 sticla), rotativ, interschimbabil, indexare, slot-n-lock, scroll continuu la viteze variabile Sursa de lumina: 1 LED de culoare alba de cel puțin 200W, cu durata de viață de 50.000 de ore. Rata stroboscopică: 0 până la 20 Hz Lumeni: mai mult de 7150. Power Linking: 4 unități la 120 V; 8 unități la 230 V Tensiune de intrare: 100 până la 240 VAC, 50/60 Hz (ajustare automată) Putere și curent: cel mult 340W. Greutate: mai puțin de 13 kg. Aprobari: CE, UKCA, RoHS, MET Gobo Dimensiune exterior: : Gobo Imagine de 20 mm, grosime maximă de 1,1 mm Prismă: liniară cu 5 fațete, bidirecțională la viteze variabile Prismă: rotundă cu 6 fațete, bidirecțională la viteze variabile Unghi de zoom (motorizat): : 10° până la 23° Iluminare (10°): mai mult de 36.800 lux @ 2 m Temperatura de culoare: 15.000 K Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Canale DMX: 9 sau 15 Conectori DMX: XLR Pan și Tilt: 540°/270° Domenii Pan și Tilt: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt Culori: 7 + alb, split culori, scroll continuu la viteze variabile Gobo: 7 + deschis (6 metal + 1 sticla), rotativ, interschimbabil, indexare, slot-n-lock, scroll continuu la viteze variabile Sursa de lumina: 1 LED de culoare alba de 200W, cu durata de viață de 50.000 de ore. Rata stroboscopică: 0 până la 20 Hz Lumeni: 7161. Power Linking: 4 unități la 120 V; 8 unități la 230 V Tensiune de intrare: 100 până la 240 VAC, 50/60 Hz (ajustare automată) Putere și curent: 354 W, 3,1 A @ 120 V, 60 Hz, 337 W, 1,6 A @ 230 V, 50 Hz Greutate: 12.4 kg. Aprobari: CE, UKCA, RoHS, MET Gobo Dimensiune exterior: : Gobo Imagine de 20 mm, grosime de 1,1 mm Prismă: liniară cu 5 fațete, bidirecțională la viteze variabile Prismă: rotundă cu 6 fațete, bidirecțională la viteze variabile Unghi de zoom (motorizat): : 10° până la 23° Iluminare (10°): mai mult de 36.800 lux @ 2 m Temperatura de culoare: 15.000 K Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial Invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
KP-1812Y	China	X-Craft	<p>LED PAR Specificații minime solicitate: LED par cu form-factor slim, în carcasa din aluminiu. 18 becuri a câte minim 12W RGBWAUV, cel puțin 10 canale DMX, Conectorul de intrare și de ieșire a puterii PowerCon. Conectori de semnal cu 3 și cu 5 pini. Unghi de 25 sau 40 grade. Viteza strobului selectabilă. Greutate cel mult 6 kg Garanție Min. 24 luni Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>LED PAR LED par cu form-factor slim, în carcasa din aluminiu. 18 becuri a câte 12W RGBWAUV, 10 canale DMX, Conectorul de intrare și de ieșire a puterii PowerCon. Conectori de semnal cu 3 și cu 5 pini. Unghi de 25 sau 40 grade. Viteza strobului selectabilă. Greutate 6 kg Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	

Panel 480	China	Chauvet	<p>STROBOSCOP Specificații minime solicitate: Canale DMX: minim 4 Conectori de date: XLR cu 3 pini Sursă de lumină: minim 480 LED-uri SMD (alb rece) a câte 0,7 W (236 mA), durata de viață de 50.000 de ore. Rata Strobului selectabila: 0 până la 28 Hz. Campul de acoperire: minim 155°. Cel puțin 14950 lumeni. Posibilitate de conectare a cel puțin 9 unitati in serie. Greutate maxima: 4,5 kg. Certificare CE, UKCA. Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>STROBOSCOP Canale DMX: 4 Conectori de date: XLR cu 3 pini Sursă de lumină: 480 LED-uri SMD (alb rece) a câte 0,7 W (236 mA), durata de viață de 50.000 de ore. Rata Strobului selectabila: 0 până la 28 Hz. Campul de acoperire: 155°. 14974 lumeni. Posibilitate de conectare 9 unitati in serie. Greutate: 4,3 kg. Certificare CE, UKCA. Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari - se va efectua de catre Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial Invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
QX30SA200	Italia	Litec	<p>TRUSS DIN ALUMINIU Specificații minime solicitate: Constructie din aluminiu in forma dreapta, culoarea argintie. Tub principal de Ø 50 x 2 mm EN AW 6082 T6. Tuburi secundare de Ø 18 x 2 mm EN AW 6082 T6. Capete turnate din aluminiu EN AC 42200 T6. Distanța între tuburi principale de 300mm. Lungimea secțiunii: 2m. Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>TRUSS DIN ALUMINIU Constructie din aluminiu in forma dreapta, culoarea argintie. Tub principal de Ø 50 x 2 mm EN AW 6082 T6. Tuburi secundare de Ø 18 x 2 mm EN AW 6082 T6. Capete turnate din aluminiu EN AC 42200 T6. Distanța între tuburi principale de 300mm. Lungimea secțiunii: 2m. Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari - se va efectua de catre Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial Invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
QXFC	Italia	Litec	<p>SET DE CONEXIUNE Set de prinderi între construcțiile de aluminiu susmentionate. Garanție Min. 24 luni Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>SET DE CONEXIUNE Set de prinderi între construcțiile de aluminiu susmentionate. Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
812 (48-51mm)	China	Global Truss	<p>PRINDERE PENTRU ECHIPAMENT DE LUMINI Specificații minime solicitate: Compatibilitate: 48-51 mm Lățime: 30 mm, Greutate maxima: 100,00 kg</p>	<p>PRINDERE PENTRU ECHIPAMENT DE LUMINI Compatibilitate: 48-51 mm Lățime: 30 mm, Greutate: 100,00 kg</p>	

			<p>Certificat TÜV: Da Material: aluminu 6061 T6 Culoare: argintie Greutate: 0,16 kg Garanție Min. 24 luni Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Certificat TÜV: Da Material: aluminu 6061 T6 Culoare: argintie Greutate: 0,16 kg Garanție 24 luni Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
USB-DMX512 PRO	China	EUROLITE	<p>CONTROLLER LUMINI Specificații minime solicitate: Tip alimentare: 5 V DC 500 mA Clasificare IP: IP20 Conexiune de alimentare: intrare la rețea prin USB, cablu de alimentare de tip B pentru conexiune la rețea USB A (furnizat) Canale DMX: 512 Ieșire DMX: 1 x versiune de montare XLR (F) cu 3 pini Control: DMX Port USB: USB 2.0, tip B Utilizarea mărcilor: Construit cu conector NEUTRIK Culoarea neagra Conectare la PC: F.e. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) prin USB Sistem de operare: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 sau mai bun; Win 7, Win 10, Linux, Mac OS X 10.2.9 Garanție Min. 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>CONTROLLER LUMINI Tip alimentare: 5 V DC 500 mA Clasificare IP: IP20 Conexiune de alimentare: intrare la rețea prin USB, cablu de alimentare de tip B pentru conexiune la rețea USB A (furnizat) Canale DMX: 512 Ieșire DMX: 1 x versiune de montare XLR (F) cu 3 pini Control: DMX Port USB: USB 2.0, tip B Utilizarea mărcilor: Construit cu conector NEUTRIK Culoarea neagra Conectare la PC: F.e. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) prin USB Sistem de operare: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3; Win 7, Win 10, Linux, Mac OS X 10.2.9 Garanție 24 luni Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de către Genial Invest SRL. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul Genial Invest SRL conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
CABLURI ȘI ACCESORII	RM	Genial Invest SRL	<p>CABLURI ȘI ACCESORII Specificații minime solicitate: * Cablu semnal video optic activ HDMI 4K min. 50m – 1 buc * Cablu semnal video optic activ HDMI 4K min. 30m – 1 buc * Cablu HDMI min. v1.3 min. 1.8m - 3 buc * Fir audio profesional 2 x 0.22 mm², PVC, protecție spirată din cuplu 100%, AWG 24 – 300m * Cablu audio 2 x Jack TS 6,3 - 1 x Jack TRS 3,5 1m 3m – 1 buc * Fir DMX profesional 2 x 0.22 mm², PVC, dublu ecranat, AWG 24, diametru total minim 6mm – 70 m * Fir FTP Cat5e – 305 m * Fir electric 3*2,5mm – 150 m * Fir electric 3*1mm – 115 m * Pereche de conectori XLR (male-female) – 40 seturi * Pereche de conectori PowerCon 2+PE – 20 seturi</p>	<p>CABLURI ȘI ACCESORII * Cablu semnal video optic activ HDMI 4K 50m – 1 buc * Cablu semnal video optic activ HDMI 4K 30m – 1 buc * Cablu HDMI . v1.3 1.8m - 3 buc * Fir audio profesional 2 x 0.22 mm², PVC, protecție spirată din cuplu 100%, AWG 24 – 300m * Cablu audio 2 x Jack TS 6,3 - 1 x Jack TRS 3,5 1m 3m – 1 buc * Fir DMX profesional 2 x 0.22 mm², PVC, dublu ecranat, AWG 24, diametru total 6mm – 70 m * Fir FTP Cat5e – 305 m * Fir electric 3*2,5mm – 150 m * Fir electric 3*1mm – 115 m * Pereche de conectori XLR (male-female) – 40 seturi * Pereche de conectori PowerCon 2+PE – 20 seturi</p>	

			<p>* Rack de podea min. 9U 600x600, 19", cu usa de sticla, cheie, lacate la toti peretii care pot fi deschisi, bloc de prize, minim 8, 2 polite cu adancime 450mm</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>* Rack de podea 9U 600x600, 19", cu usa de sticla, cheie, lacate la toti peretii care pot fi deschisi, bloc de prize 8, 2 polite cu adancime 450mm</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: RUDENCO EugeniuÎn calitate de: DirectorOfertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106