

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1775725654067** din **10.04.2026**

Obiectul de achiziției: **Corpuri de iluminat LED cu destinație speciala**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
1.1. Corp de iluminat LED pentru treceri pietonale 90-100Wt	Street Light Solia 100W, 4000K, LMSL01-M42, IP66, IK09	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Conform standardelor producătorului și parametri tehnice discifrate	Tip: LED Solia stradal/pietonal Tip cristal: Cree Putere: 100W Eficacitate= 15 094 lm Tensiune: 220-240V/50-60Hz Culoare: 4000K Grad de protecție: IP 66 Rezistența la impact:IK09 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune cu funcția de radiator pasiv Corp: demontabil/servisabil Componente: inlocuire/reparare Optica: tip stradal/pietonal Durata de exploatare: 100 000 ore Randament luminos: Ra>80 Factor putere: 0,97 Protecția împotriva electrocutării: Clasa I Protecția la descărcări atmosferice: 10kV Temperatura de lucru: -30 +50 gr.Cel. Dsuport: 60mm <b>Garantie: 120 luni (10 ani)</b>	11A008249-25 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Lotul 2						
2.1. Corp de iluminat LED 100-110 Wt	Street Light Solia 110W, 4000K, LMSL01-M42, D4i Zhaga, IP66, IK09, VAC:180-305V	<i>Moldova</i>	<i>SC „LED MARKET” SRL</i>	Conform standardelor producătorului și parametri tehnice discifrate	<p>Tip: LED Solia stradal/pietonal  Tip cristal: Cree  Putere: 110W  Eficacitate= 16 603 lm  Tensiune: 220-240V/50-60Hz  Culoare: 4000K  Grad de protectie: IP 66  Rezistenta la impact:IK09  Carcasa: Aluminu turnat sub presiune  cu functia de radiator pasiv  Corp: demontabil/servisabil  Componente: inlocuire/reparare  Optica: tip stradal/pietona  Durata de exploatare: 100 000 ore  Randament luminos: Ra&gt;80  Factor putere: 0,97  Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I  Protectia la descarcari atmosferice: 10kV  Temperatura de lucru: -30 +50 gr.Cel.  Dsuport: 60mm  <b>Garantie: 120 luni (10 ani)</b></p>	11A008249- 25 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
2.2. Corp de iluminat LED 120-130 Wt	Street Light Solia 125W, 4000K, LMSL01-XL62, D4i Zhaga, IP66, IK09, VAC:180- 305V				<p>Tip: LED Solia stradal/pietonal  Tip cristal: Cree  Putere: 125W  Eficacitate= 18 810 lm  Tensiune: 220-240V/50-60Hz  Culoare: 4000K  Grad de protectie: IP 66  Rezistenta la impact:IK09  Carcasa: Aluminu turnat sub presiune  cu functia de radiator pasiv  Corp: demontabil/servisabil  Componente: inlocuire/reparare  Optica: tip stradal/pietonal  Durata de exploatare: 100 000 ore  Randament luminos: Ra&gt;80  Factor putere: 0,97  Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I  Protectia la descarcari atmosferice: 10kV  Temperatura de lucru: -30 +50 gr.Cel.  Dsuport: 60mm  <b>Garantie: 120 luni (10 ani)</b></p>	

2.3. Corp de iluminat LED 200-210 Wt	Street Light Solia 200W, 4000K, LMSL01-XL62, D4i Zhaga, IP66, IK09, VAC:180- 305V				<p>Tip: LED Solia stradal/pietonal  Tip cristal: Cree  Putere: 200W  Eficacitate= 30 912 lm  Tensiune: 220-240V/50-60Hz  Culoare: 4000K  Grad de protectie: IP 66  Rezistenta la impact:IK09  Carcasa: Aluminu turnat sub presiune  cu functia de radiator pasiv  Corp: demontabil/servisabil  Componente: inlocuire/reparare  Optica: tip stradal/pietonal  Durata de exploatare: 100 000 ore  Randament luminos: Ra&gt;80  Factor putere: 0,97  Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I  Protectia la descarcari atmosferice: 10kV  Temperatura de lucru: -30 +50 gr.Cel.  Dsuport: 60mm  <b>Garantie: 120 luni (10 ani)</b></p>	
Lotul 3						
3.1. Corp de iluminat LED 80-100 Wt (cu metoda montării: suspendare pe cablu metalic prin centru drumului)	Led PARK housing 100W, 4000K, YC- AL18(E)	<i>Moldova</i>	<i>SC „LED MARKET” SRL</i>	Conform standardelor producătorului și parametri tehnice discifrate	<p>Tip: LED UFO stradal (centrul drumului)  Tip cristal: Cree  Putere: 100W  Eficacitate= 14 600 lm  Tensiune: 220-240V/50-60Hz  Culoare: 4000K  Grad de protectie: IP 66  Rezistenta la impact:IK08  Carcasa: Aluminu turnat sub presiune  cu functia de radiator pasiv  Corp: demontabil/servisabil  Componente: inlocuire/reparare  Optica: tip stradal  Durata de exploatare: 100 000 ore  Randament luminos: Ra&gt;80  Factor putere: 0,97  Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I  Protectia la descarcari atmosferice: 10kV  Temperatura de lucru: -30 +50 gr.Cel.  Montare: Suspendat pe Cablu  <b>Garantie: 120 luni (10 ani)</b></p>	11A008249- 25 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
<b>TOTAL</b>						

Semnat:electronic

Numele, Prenumele: Zavadov Eugeniu

În calitate de: Manage Vinzari

Ofertantul: SC „Led Market” SRL

Adresa: juridica: Chisinau, sos. Muncesti, 801  
de facto: Chisinau, bd. Moscova, 21