

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728560733987 din 10. 10. 2024
Obiectul de achiziției: Amenajarea terenului de joaca pentru copii din s. Dancu, r-nul Hîncești

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Lucrări						
				Strat de fundatie de nisip (Local)	Strat de fundatie de nisip (Local)	
				Strat de fundatie din pietris la trotuare	Strat de fundatie din pietris la trotuare	
				Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime de strat de 10 cm.	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime de strat de 10 cm.	
				Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturala descărcare în depozit teren catg.II	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturala descărcare în depozit teren catg.II	
				Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu	

				încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	
				Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	
				Pregatirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	Pregatirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	
				Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15- 20 cm grosimea după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 92-94%	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15- 20 cm grosimea după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 92-94%	
				Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica executat cu împănare fără innororire Hminim=0.12 m	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica executat cu împănare fără innororire Hminim=0.12 m	
				Strat de fundatie din savura	Strat de fundatie din savura	
				Strat hidroizolant executat (placi de cauciuc 500x500 grosimea 20mm)	Strat hidroizolant executat (placi de cauciuc 500x500 grosimea 20mm)	
				Instalarea echipamentului de joacă	Instalarea echipamentului de joacă	
Utilaje						
Complex de joacă 1	Complex de joacă 1			Complex EBS 119	Complex de joaca pentru copii de la 3 ani. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 80 mm, grosime minima - 3mm, acestea vor fi prelucrate cu vopsea în câmp electrostatic, în două	

					straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Complexul trebuie să includă în total cel puțin 2 tobogane: zona de pornire cu bară de protecție, zona de accelerare și zona de frânare. Cel puțin un tobogan elicoidal (spiralat) din (LLDPE cu înălțimea de 1200 mm, cel puțin 1 tobogan din LLDPE cu înălțimea cel puțin 1200 mm. Terenul de joacă va fi format din două turnuri cu măsută și scăunel la subsol, țeavă de coborîre tip Scară pentru pompieri, ecaladă, scară comodă cu balustrade pentru ascensiunea sigură a copiilor. Elementele decorative și acoperișul va fi realizat din HDPE (polipropilenă de înaltă densitate). Dimensiuni: Lungimea – 6000 mm, Latimea – 4000 mm și Înălțimea – 3500 mm.	
Complex de joacă 2	Complex de joacă 2			Complex EBS 1061	Complex de joacă pentru copii de la 2 ani. Construcția va fi constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de cel puțin 80 mm, grosime minimă - 3mm, acestea vor fi prelucrate cu vopsea în câmp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Complexul de joacă va fi compus din două turnuri cu două tobogane: un tobogan drept realizat din PAFS cu H = 1,2 m și un tobogan cu H = 1 m. Terenul va conține podeț cu balustradă, escaladă cu funie, abac, scăunel, scară. Elementele decorative și acoperișul va fi realizat din HDPE (polipropilenă de înaltă	

					densitate). Dimensiuni: Lungimea – 3600 mm, Latimea – 3100 mm si Înălțimea – 3000 mm.	
Complex de joaca 3	Complex de joaca 3			Complex EBS 060	Complex de joaca pentru copii de la 2 ani. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 80 mm, grosime minima - 3mm, acestea vor fi prelucrate cu vopsea în câmp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Complexul de joacă va fi compus din două turnuri cu un topogan: un topogan drept realizat din PAFS cu H = 1 m. Terenul va conține podeț cu balustrade cu elemente decorative, scară pentru ascensiunea comoda a copiilor. Elementele decorative și acoperișul va fi realizat din HDPE (polipropilenă de înaltă densitate). Dimensiuni: Lungimea – 3225 mm, Latimea – 2070 mm si Înălțimea – 2800 mm.	
Carusel cu volan	Carusel cu volan			Carusel ET 217	Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 30 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul va fi confectinat din teava cu diametrul minim de 30 mm, pe care vor fi amplasate scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Podeaua necesita a fi confectionata din placaj antiderapant, cu grosimea de cel puțin 15 mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat.	

					Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungimea – 1640 mm, Latimea – 1900 mm si Inaltimea – 650 mm.	
Pavilion Dublu	Pavilion Dublu			Pavilion dublu EBS 065	Pavilion dublu pentru copii Carcasa pavelionului este confecționată din metal cu mărimea de 60/60/3 mm .Podeaua pavelionului este confecționată din profil metalic cu dimensiuni de 60/60/3 mm și 60/30/3 mm și este acoperită cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de 15 mm și cu o garanție de exploatare de minimum 5 ani .Pereții sunt confecționați din carcasa metalica de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm și sunt acoperiți cu lambriu de calitate superioară.- Lambriul este prelucrat și vopsit cu vopsea pulbere în cameră de vopsire in 2 straturi (culoarea fiecărui pavelion se efectuează la dorința clientului) -Înălțimea lambriul este de 100 cm .De la înălțimea de 100 cm pînă la înălțimea de 200 cm se folosește material din plastic străveziu (policarbonat) cu o durabilitate de rezistență la temperatura climaterice de plus+ 50°si - 35 cu o durabilitate si o garanție de la producător de minimum 10 ani .-Acoperișul este confecționat din carcasă metalica cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutata cu o grosime de 0.55 mm țara de origine (Coreea) de colorare deschisă (	

					aliuma ținc) cu o garanție de exploatare de minimum 25 ani . În interiorul pavilionului este asamblat scaune cu o înălțime de 300 mm și o lungime de 1200 cm și o lățime de 25 cm. Elementele decorative și acoperișul va fi realizat din HDPE (polipropilenă de înaltă densitate).Dimensiune: Lungimea – 8000 mm, Latimea – 3000 mm si Înaltimea – 3500 mm.	
Total lotul 1						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Pleşca Mihail

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL

Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8

Anexa nr. 23
la Documentația
standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728560733987 din 10. 10. 2024
	Obiectul de achiziției: Amenajarea terenului de joaca pentru copii din s. Dancu, r-nul Hîncești

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1 Lucrari									
45210000-2	Lucrari de amenajare 30mx25m: bordură, pietriș, nisipi, dale din beton, placi de cauciuc, servicii instalare	m2	75	3734,044	4480,85	280053,33	336 064	60 zile		
	Lotul 1 Utilaj									
45210000-2	Complex de joacă 1	buc	2	74166,66	89000	148333,33	178 000	60 zile		

45210000-2	Complex de joacă 2	buc	2	56666,66	68000	113333,33	136 000	60 zile		
45210000-2	Complex de joacă 3	buc	1	33250	39 900	33250	39 900	60 zile		
45210000-2	Carusel cu volan	buc	1	17000	20400	17000	20400	60 zile		
45210000-2	Pavilion Dublu	buc	1	132333,33	158 800	132333,33	158 800	60 zile		
	Total lotul 1									
	TOTAL					724303,33	869164			

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Pleșca Mihail

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL

Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8