

Anexa nr. 1
la caiet de sarcini

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1689854713732	din	20/07/2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat și instalarea acestora			

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT : Aparate de aer condiționat și instalarea acestora						
Aparat de aer condiționat	Perfetto By Midea	China	Midea	Suprafața încăperii: mediu 25 m2 Tip montare: Perete Capacitate răcire, BTU: min. 9000 Capacitate încălzire: min. 9000 Tip Compresor: DC Inverter Răcire : °C: -15...+42 Încălzire : °C: -15...+24 Clasă energo eficientă: A++ sau mai eficient Putere la răcire kW: min 2.6 Putere la încălzire kW: min 2.8 Consum en. electrică la răcire, kW: max. 0.80 Consum en. electrică la încălzire, kW: max. 0.80 Nivel zgomot unitatea internă, dB: max. 26 Nivel zgomot unitatea externă, dB: max. 62	Perfetto Midea 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Răcire : °C: -15...+42 Încălzire : °C: -15...+24 Eficiența energetică clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 7 m Capacitate racire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 2,8 kW Capacitate de încălzire min– 2,6 kW Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 0,72 W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Greutatea bloc intern, kg: max. 7,6 kg	

				Greutatea bloc intern, kg: max. 9 Greutatea bloc extern, kg: max.35 Regimuri de baza: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Regimuri adăugătoare: Modul Wi-Fi, Auto diagnoză, Afișare LED Filtru aer: Anti bacterian Timer oprire/pornire: Da Regulare viteza ventilator: Da Termen de garanție- minim 3 ani	Greutatea bloc extern, kg: max.23,2 kg Regimuri de baza: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer pornire/oprire – DA Modul Wi-Fi- Da Regulator viteza ventilator - Da Filtru antibacterian de reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior (afișare LED) – Da Autodiagnoza – Da Suport condiționar 450mm – 1 set; Set de buloane + piuliță; Pompă de drenaj - 1 buc; Racordarea 220V; Cablul electric - 10m/l. Termen de Garanție – 36 luni.	
Instalarea				Pentru instalare la fiecare unitate va fi nevoie de: • Traseul frigorific aproximativ - 7 m; • Suport condiționar 450mm – 1 set; • Set de buloane + piuliță; • Pompă de drenaj - 1 buc; • Racordarea 220V; • Cablu electric - 10m/l.	In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea in funcțiune a echipamentului conform anuntului de participare Termen de livrare – max.30 zile calendaristice de la data înregistrării contractului la MF – Trezoreria Chișinău Livrarea conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Cumpărător cu implicarea personalului propriu; Locul livrării/instalării: la sediul Cumpărătorului din str. Sciusev 12, mun. Chișinău	

Semnat:___electronic___ Numele, Prenumele:___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: ___Manager Vânzări___

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL___ Adresa: ___m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___