

Anexa nr. 22la Documentația standard nr. 115
din “ 15 ” 09 2021**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1758179692491</u> din 18.08.2025
<u>Obiectul achiziției: „ Aparate electrice de uz casnic ”</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Aparat de aer condiționat (9000 BTU)	Conditioner Termoshop ELITE 9 inverter R32 A++ (25m2)	China	TCL	Caracteristici: Tip: Split (de perete), 1 unitate exterioară, 1 unitate interioară Suprafața încăperii 25 m² Putere 9000 BTU Clasă energoeficiența A Telecomandă Modul WIFI Culoare: alb Putere la răcire 2.7-2.9 kw Consum en. electrică la răcire 0.80 kw Putere la încălzire 2.8 kw	Caracteristici: Tip: Split (de perete), 1 unitate exterioară, 1 unitate interioară Suprafața încăperii 25 m² Putere 9000 BTU Clasă energoeficiența A++ Telecomandă Modul WIFI Culoare: alb Putere la răcire 2.5-2.9 kw Putere la încălzire 2.8 kw Debit de aer 330-580m³/h Nivel zgomot 22-26 dB Hladagent R32	--

				Consum energie electrică la încălzire 0.8kw Debit de aer 560-580m³/h Nivel zgomot 24-26 dB Hladagent R32 Lungime maximă trasă 15m Înălțime cădere maximă 10m Diametrul conexiunii 1/4-3/8 inch Dimensiune (mm) bloc intern 790x275x200, deviere +/-50mm. Dimensiune (mm) bloc extern 782x540x320, deviere +/-50mm. Greutatea bloc intern aprox. 9 kg Greutatea bloc extern aprox. 27-28kg Diapazonul temperaturi de funcționare Răcire -15 °C... +43 °C încălzire la 15 °C...+25 °C Livrarea și montarea incluse în preț Livrare și montare la locația indicată de beneficiar.	Lungime maximă trasă 25m Diametrul conexiunii 1/4-3/8 inch Diapazonul temperaturi de funcționare Răcire -15 °C... +53 °C încălzire la -20 °C...+30 °C Livrarea și montarea incluse în preț Livrare și montare la locația indicată de beneficiar. Montare cu materialele necesare de instalare incluse în preț: freono magistrala 1/4 si 3/8"; cablu electric 3x2.5 PVS +cablu canal; suport unitate externă; fișă euro cu împământare; automat 16A pentru fiecare bucată. Punere în funcțiune și probe de lucru. Instruire privind utilizarea echipamentului. Garanție - de 24 luni de la instalare. Furnizarea certificatului de garanție și a manualelor de utilizare în limba română.	
--	--	--	--	--	---	--

				Montare cu materialele necesare de instalare incluse în preț: freono magistrala ¼ si ½”; cablu electric 3x2.5 PVS +cablu canal; suport unitate externă; fișă euro cu împământare; automat 16A pentru fiecare bucată. Punere în funcțiune și probe de lucru. Instruire privind utilizarea echipamentului. Garanție - minimă de 24 luni de la instalare. Furnizarea certificatului de garanție și a manualelor de utilizare în limba română.		
Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Conditioner Termoshop ELITE 18 inverter R32 A++ (45m2)	China	TCL	Caracteristici: Tip: Split (de perete), 1 unitate exterioară, 1 unitate interioară Suprafața încăperii 50m² Putere 18000 BTU Clasă energoeficiența A Telecomandă Modul WIFI Culoare: alb Putere la răcire 5.2 KW	Caracteristici: Tip: Split (de perete), 1 unitate exterioară, 1 unitate interioară Suprafața încăperii 50m² Putere 18000 BTU Clasă energoeficiența A++ Telecomandă Modul WIFI Culoare: alb Putere la răcire 5.14 KW	

				Consum en. electrică la răcire 1.5kw Putere la încălzire 5.2kw Consum en. electrică la încălzire 1.5 kw Debit de aer 800m³/h Nivel zgomot 31dB Hladagent R32 Lungime maximă trasă 20 m Înălțime cădere maxima, 10m Diametru conexiunii 1/4-3/8 inch Dimensiune bloc intern 970x300x224, deviere +/- 50mm Dimensiune bloc extern, 965x700x396, deviere +/-50mm Greutate bloc intern aprox. 14 kg Greutate bloc extern aprox. 45kg Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire -15 °C ... +43°C încălzire la -15 °C...+25 °C Livrarea și montarea incluse în preț	Consum en. electrică la răcire 1.5kw Putere la încălzire 5.2kw Consum en. electrică la încălzire 1.37 kw Debit de aer 440-800m³/h Nivel zgomot 27-31dB Hladagent R32 Lungime maximă trasă 25 m Diametru conexiunii 1/4-3/8 inch Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire -15 °C ... +53°C încălzire la -20 °C...+30 °C Livrarea și montarea incluse în preț Livrare și montare la locația indicată de beneficiar. Montare cu materialele necesare de instalare incluse în preț: freono magistrala ¼ si ½”; cablu electric 3x2.5 PVS +cablu canal; suport unitate externă; fișă euro cu împământare; automat 16A pentru fiecare bucată. Punere în funcțiune și probe de lucru. Instruire privind utilizarea echipamentului. Garanție - de 24 luni de la instalare.	
--	--	--	--	---	--	--

				Livrare și montare la locația indicată de beneficiar. Montare cu materialele necesare de instalare incluse în preț: freono magistrala ¼ si ½”; cablu electric 3x2.5 PVS +cablu canal; suport unitate externă; fișă euro cu împământare; automat 16A pentru fiecare bucată. Punere în funcțiune și probe de lucru. Instruire privind utilizarea echipamentului. Garanție - minimă de 24 luni de la instalare. Furnizarea certificatului de garanție și a manualelor de utilizare în limba română.	Furnizarea certificatului de garanție și a manualelor de utilizare în limba română.	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vadul lui Vodă 28